

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA CE

Nr. 01312

1. Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas: Moment One4All Express
2. Naudojimo paskirtis (-ys): Fasado elementų sandarikliai, vidaus ir lauko darbams (F-EXT-INT)
3. Gamintojas: Henkel AG & Co. KGaA
D-40191 Düsseldorf
4. Įgaliotasis atstovas: Nesvarbu
5. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema (-os):
Tipo bandymas: System 3
Atsparumas ugniai: System 3
- 6a. Darnusis standartas: EN 15651-1:2012
Notifikuotoji (-osios) įstaiga (-os):
Tipo bandymas: FUNDACION TECNALIA RESEARCH & INNOVATION, 1292
Atsparumas ugniai: FUNDACION TECNALIA RESEARCH & INNOVATION, 1292
- 6b. Europos vertinimo dokumentas: Nesvarbu
Europos techninis įvertinimas: Nesvarbu
Techninio vertinimo įstaiga: Nesvarbu
Notifikuotoji (-osios) įstaiga (-os): Nesvarbu
7. Deklaruojama (-os) eksploatacinė (-ės) savybė (-ės):

Kondicionavimas: A metodas
Pagrindas: Aliuminis; be grunto

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema (-os)	Darnioji techninė specifikacija
Atsparumas ugniai	Klasė E	Sistema 3	EN 15651-1:2012
Sveikatai ir (arba) aplinkai kenksmingų chemikalų išsiskyrimas	NPD	Sistema 3	
Nepralaidumas vandeniui ir orui			
Atsparumo tekėjimui	≤ 3 mm		
Tūrio sumažėjimas	≤ 10 %		
Pailgėjimas tempiant pamerkus į vandenį 23 °C temperatūroje	≥ 100 %		
Ilgalaikiškumas	išlaikė		

8. Atitinkami techniniai dokumentai ir (arba) specifiniai techniniai dokumentai: Nesvarbu



Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Pasirašyta (gamintojo ir jo vardu):

Baptiste Chièze
International Brand Manager
(vardas, pavardė ir pareigos)

(parašas)

Dr. Bernhard Schöttmer
Director Global Product Development
(vardas, pavardė ir pareigos)

(parašas)

Düsseldorf, 17.10.2016
(išdavimo vieta ir data)

Priedas

 1292 Henkel AG & Co. KGaA, D-40191 Düsseldorf 16 01312 Moment One4All Express	
EN 15651-1:2012 Fasado elementų sandarikliai, vidaus ir lauko darbams - Tipas F-EXT-INT - Kondicionavimas: A metodas - Pagrindas: Aliuminis; be grunto	
Atsparumas ugniai	Klasė E
Sveikatai ir (arba) aplinkai kenksmingų chemikalų išsiskyrimas	NPD
Nepralaidumas vandeniui ir orui	
Atsparumo tekėjimui	≤ 3 mm
Tūrio sumažėjimas	≤ 10 %
Pailgėjimas tempiant pamerkus į vandenį 23 °C temperatūroje	≥ 100 %
Ilgalaikiškumas	išlaikė