

PRESTANDEKLARATION

Nr. 01315

1. Produkttypens unika identifikationskod: Plastic Padding Silicone (01315)
2. Avsedd användning/avsedda användningar: Fogmassor för fasader för inom- och utomhusbruk (F-EXT-INT)
Fogmassor för fönsterglas (G)
Fogmassor för sanitetsfogar (S)
3. Tillverkare: Henkel AG & Co. KGaA
D-40191 Düsseldorf
4. Tillverkarens representant: Ej relevant
5. System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda: Typprovning: System 3
Branduppförande: System 3
- 6a. Harmoniserad standard: EN 15651-1: 2012
EN 15651-2: 2012
EN 15651-3: 2012
- Anmält/anmälda organ: Typprovning: FUNDACION TECNALIA RESEARCH & INNOVATION, 1292
Branduppförande: LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S. A./Applus, 0370
- 6b. Europeiskt bedömningsdokument: Ej relevant
Europeiskt teknisk bedömning: Ej relevant
Tekniskt bedömningsorgan: Ej relevant
Anmält/anmält organ: Ej relevant
7. Angiven prestanda:

Behandling: Metod A

Bärarmaterial: Glas; utan primer

Bakgrundsmaterial: Glas, utan primer			
Väsentliga egenskaper	Prestanda	System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Branduppförande	Klass E	System 3	EN 15651-1: 2012
Frisättande av hälso- och/eller miljöfarliga kemikalier	NPD	System 3	
Vatten- och lufttätethet			
Flytmotstånd	≤ 3 mm		
Volymförlust	≤ 25 %		
Hållfasthetsegenskaper (dvs. töjning) med bibehållen utvidgning efter nedsänkning i vatten	NF		
Beständighet	godkänd		

Behandling: Metod A
Bärarmaterial: Glas; utan primer

Väsentliga egenskaper	Prestanda	System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Branduppförande	Klass E	System 3	EN 15651-2: 2012
Frisättande av hälso- och/eller miljöfarliga kemikalier	NPD	System 3	
Vatten- och lufttäthet			
Volymförlust	≤ 40 %		
Flytmotstånd	≤ 3 mm		
Adhesion/kohesion efter inverkan av värme, vatten och konstgjort ljus	NF		
Elastisk återgång	≥ 60 %		
Beständighet	godkänd		

Behandling: Metod A
Bärarmaterial: Glas; utan primer

Väsentliga egenskaper	Prestanda	System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Branduppförande	Klass E	System 3	EN 15651-3: 2012
Frisättande av hälso- och/eller miljöfarliga kemikalier	NPD	System 3	
Vatten- och lufttäthet			
Flytmotstånd	≤ 3 mm		
Volymförlust	≤ 20 %		
Hållfasthetsegenskaper (dvs. töjning) med bibehållen utvidgning efter nedsänkning i vatten	NF		
Mikrobiologisk tillväxt	1		
Beständighet	godkänd		

8. Lämplig teknisk dokumentation och/eller särskild teknisk dokumentation:


Ej relevant

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:

Ian Lapsley
Global Head of Marketing ACG I

(namn och befattning)



(underskrift)

Dr. Bernhard Schöttmer
Director Global Product Development

(namn och befattning)



(underskrift)

Düsseldorf, 20.8.2019
(ort och dag för utfärdande)

 1292, 0370	
Henkel AG & Co. KGaA D-40191 Düsseldorf 16 01315 Plastic Padding Silicone (01315)	
EN 15651-1: 2012 Fogmassor för fasader för inom- och utomhusbruk - Typ F-EXT-INT - Behandling: Metod A - Bärarmaterial: Glas; utan primer	
Branduppförande	Klass E
Vatten- och lufttätethet	
Flytmotstånd	≤ 3 mm
Volymförlust	≤ 25 %
Hållfasthetsegenskaper (dvs. töjning) med bibehållen utvidgning efter nedsänkning i vatten	NF
Beständighet	godkänd
EN 15651-2: 2012 Fogmassor för fönsterglas - Typ G - Behandling: Metod A - Bärarmaterial: Glas; utan primer	
Branduppförande	Klass E
Vatten- och lufttätethet	
Volymförlust	≤ 40 %
Flytmotstånd	≤ 3 mm
Adhesion/kohesion efter inverkan av värme, vatten och konstgjort ljus	NF
Elastisk återgång	≥ 60 %
Beständighet	godkänd
EN 15651-3: 2012 Fogmassor för sanitetsfogar - Typ S - Behandling: Metod A - Bärarmaterial: Glas; utan primer	
Branduppförande	Klass E
Vatten- och lufttätethet	
Flytmotstånd	≤ 3 mm
Volymförlust	≤ 20 %
Hållfasthetsegenskaper (dvs. töjning) med bibehållen utvidgning efter nedsänkning i vatten	NF
Mikrobiologisk tillväxt	1
Beständighet	godkänd
www.henkel-dop.com	