

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr. 01401

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Ceresit CS 23 (01401)
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: Uszczelniacz do elementów fasad i ścian do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków (F-EXT-INT)
Uszczelniacz przeznaczony do prac szklarskich (G)
3. Producent: Henkel AG & Co. KGaA
4. Upoważniony przedstawiciel: Nie dotyczy
5. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: Badań typu: System 3
Reakcja na ogień: System 3
- 6a. Norma zharmonizowana: EN 15651-1:2012
EN 15651-2:2012
Jednostka lub jednostki notyfikowane: Badań typu: Ginger CEBTP, 0074
Reakcja na ogień: Ginger CEBTP, 0074
- 6b. Europejski dokument oceny: Nie dotyczy
Europejska ocena techniczna: Nie dotyczy
Jednostka ds. oceny technicznej: Nie dotyczy
Jednostka lub jednostki notyfikowane: Nie dotyczy
7. Deklarowane właściwości użytkowe:

Kondycjonowanie: Metoda A
Podłoże: Aluminium; bez gruntu

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	Klasa E	System 3	EN 15651-1:2012
Wydzielanie chemikaliów zagrażających zdrowiu i/ lub środowisku naturalnemu	NPD	System 3	
Wodoszczelność i szczelność powietrzna			
Odporność na spływanie	≤ 3 mm		
Utrata objętości	≤ 10 %		
Charakterystyka rozciągania (tzn. wydłużania) przy naprężeniu własnym po zanurzeniu w wodzie	NF		
Trwałość	zaliczono		

Kondycjonowanie: Metoda A
Podłoże: Szkło; bez gruntu

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych	Zharmonizowan a specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	Klasa E	System 3	EN 15651-2:2012
Wydzielanie chemikaliów zagrażających zdrowiu i/ lub środowisku naturalnemu	NPD	System 3	
Wodoszczelność i szczelność powietrzna			
Utrata objętości	≤ 10 %		
Odporność na spływanie	≤ 3 mm		
Charakterystyka przylegania/ wydłużania przy oddziaływaniu wysokiej temperatury, wody i sztucznego światła	NF		
Powrót elastyczny	≥ 60 %		
Trwałość	zaliczono		


8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna: Nie dotyczy

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Baptiste Chièze
International Brand Manager

(imię i nazwisko)



(podpis)

Dr. Bernhard Schöttmer
Director Global Product Development

(imię i nazwisko)



(podpis)

Düsseldorf, 20.04.2017
(miejsce i data wydania)

 0074	
Henkel AG & Co. KGaA 17 01401 Ceresit CS 23 (01401)	
EN 15651-1:2012 Uszczelniaacz do elementów fasad i ścian do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków - Typ F-EXT-INT - Kondycjonowanie: Metoda A - Podłoże: Aluminium; bez gruntu	
Reakcja na ogień	Klasa E
Wydzielanie chemikaliów zagrażających zdrowiu i/ lub środowisku naturalnemu	NPD
Wodoszczelność i szczelność powietrzna	
Odporność na spływanie	≤ 3 mm
Utrata objętości	≤ 10 %
Charakterystyka rozciągania (tzn. wydłużania) przy naprężeniu własnym po zanurzeniu w wodzie	NF
Trwałość	zaliczono
EN 15651-2:2012 Uszczelniaacz przeznaczony do prac szklarskich - Typ G - Kondycjonowanie: Metoda A - Podłoże: Szkło; bez gruntu	
Reakcja na ogień	Klasa E
Wydzielanie chemikaliów zagrażających zdrowiu i/ lub środowisku naturalnemu	NPD
Wodoszczelność i szczelność powietrzna	
Utrata objętości	≤ 10 %
Odporność na spływanie	≤ 3 mm
Charakterystyka przylegania/ wydłużania przy oddziaływaniu wysokiej temperatury, wody i sztucznego światła	NF
Powrót elastyczny	≥ 60 %
Trwałość	zaliczono