

IZJAVA O LASTNOSTIH

Št. 01403

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda: Ceresit CS 15 (01403)
2. Predvidena uporaba: Tesnilne mase za stike v sanitarijah (S)
3. Proizvajalec: Henkel AG & Co. KGaA
D-40191 Düsseldorf
4. Pooblaščen zastopnik: Ni pomembno
5. Sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti: Določitev tipa proizvoda: System 3
Odziv na ogenj: System 3
- 6a. Harmonizirani standard: EN 15651-3: 2012

Priglašeni organi: Določitev tipa proizvoda: FUNDACION TECNALIA RESEARCH & INNOVATION, 1292
Odziv na ogenj: LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S. A./Applus, 0370
- 6b. Evropski ocenjevalni dokument: Ni pomembno
Evropska tehnična ocena: Ni pomembno
Organ za tehnično ocenjevanje: Ni pomembno
Priglašeni organi: Ni pomembno
7. Navedene lastnosti:

Kondicioniranje: Metoda A

Nosilni material: Staklo; brez premaza


Vosilni material: Steris, brez premaza			
Bistvene značilnosti	Lastnost	Sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti	Harmonizirane tehnične specifikacije
Odziv na ogenj	Razred E	Sistem 3	EN 15651-3: 2012
Sproščanje kemikalij, ki so nevarne za zdravje in/ali okolje	NPD	Sistem 3	
Nepropustnost za vodo in zrak			
Odpornosti proti tečenju	≤ 3 mm		
Izguba prostornine	≤ 20 %		
Nateznost (tj. raztezanje) ob prednapetosti po potopu v vodo	NF		
Mikrobiološka rast	1		
Trajnost	uspešno prestando		

8. Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali specifična tehnična dokumentacija: Ni pomembno

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Ian Lapsley
Global Head of Marketing ACG I
(ime in dejavnost)



(podpis)

Dr. Bernhard Schöttmer
Director Global Product Development
(ime in dejavnost)



(podpis)

Düsseldorf, 20.8.2019

(kraj in datum izdaje)

 1292, 0370	
Henkel AG & Co. KGaA D-40191 Düsseldorf 17 01403 Ceresit CS 15 (01403)	
EN 15651-3: 2012 Tesnilne mase za stike v sanitarijah - Tip S - Kondicioniranje: Metoda A - Nosilni material: Steklo; brez premaza	
Odziv na ogenj	Razred E
Nepropustnost za vodo in zrak	
Odpornosti proti tečenju	≤ 3 mm
Izguba prostornine	≤ 20 %
Nateznost (tj. raztezanje) ob prednapetosti po potopu v vodo	NF
Mikrobiološka rast	1
Trajnost	uspešno prestano
www.henkel-dop.com	