

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr. 01406

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Ceresit CS WH 20
 2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: Uszczelniacz do elementów fasad i ścian do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków (F-EXT-INT)
Uszczelniacz przeznaczony do prac szklarskich (G)
Uszczelniacz do pomieszczeń i urządzeń sanitarnych (S)
 3. Producent: Henkel AG & Co. KGaA
D-40191 Düsseldorf
 4. Upoważniony przedstawiciel: Nie dotyczy
 5. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: Badań typu: System 3
Reakcja na ogień: System 3
 - 6a. Norma zharmonizowana: EN 15651-1:2012
EN 15651-2:2012
EN 15651-3:2012
- Jednostka lub jednostki notyfikowane: Badań typu: SKZ-TeConA GmbH, 1213
Reakcja na ogień: SKZ-TeConA GmbH, 1213
- 6b. Europejski dokument oceny: Nie dotyczy
Europejska ocena techniczna: Nie dotyczy
Jednostka ds. oceny technicznej: Nie dotyczy
Jednostka lub jednostki notyfikowane: Nie dotyczy
 7. Deklarowane właściwości użytkowe:

Kondycjonowanie: Metoda A
Podłoże: Aluminium; bez gruntu

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	Klasa E	System 3	EN 15651-1:2012
Wydzielanie chemikaliów zagrażających zdrowiu i/ lub środowisku naturalnemu	NPD	System 3	
Wodoszczelność i szczelność powietrzna			
Odporność na spływanie	≤ 3 mm		
Utrata objętości	≤ 10 %		
Charakterystyka rozciągania (tzn. wydłużania) przy naprężeniu własnym po zanurzeniu w wodzie	NF		
Trwałość			
Charakterystyka rozciągania (tzn. wydłużania) przy naprężeniu własnym po zanurzeniu w wodzie	NF		

Kondycjonowanie: Metoda A

Podłoże: Szkło; bez gruntu

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	Klasa E	System 3	EN 15651-2:2012
Wydzielanie chemikaliów zagrażających zdrowiu i/ lub środowisku naturalnemu	NPD	System 3	
Wodoszczelność i szczelność powietrzna			
Utrata objętości	≤ 10 %		
Odporność na spływanie	≤ 3 mm		
Charakterystyka przylegania/ wydłużania przy oddziaływaniu wysokiej temperatury, wody i sztucznego światła	NF		
Powrót elastyczny	≥ 60 %		
Trwałość			
Charakterystyka rozciągania (tzn. wydłużania) przy naprężeniu własnym po zanurzeniu w wodzie	NF		

Kondycjonowanie: Metoda A

Podłoże: Aluminium; bez gruntu

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	Klasa E	System 3	EN 15651-3:2012
Wydzielanie chemikaliów zagrażających zdrowiu i/ lub środowisku naturalnemu	NPD	System 3	
Wodoszczelność i szczelność powietrzna			
Odporność na spływanie	≤ 3 mm		
Utrata objętości	≤ 20 %		
Charakterystyka rozciągania (tzn. wydłużania) przy naprężeniu własnym po zanurzeniu w wodzie	NF		
Rozwój mikrobiologiczny	1		
Trwałość			
Charakterystyka rozciągania (tzn. wydłużania) przy naprężeniu własnym po zanurzeniu w wodzie	NF		

8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna:

Nie dotyczy



Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Ian Lapsley
Global Head of Marketing ACG I

(imię i nazwisko)

(podpis)

Dr. Michael Frank
Director Global Product Development

(imię i nazwisko)

(podpis)

Düsseldorf, 24.11.2022

(miejsce i data wydania)

 1213 Henkel AG & Co. KGaA D-40191 Düsseldorf 17 01406 Ceresit CS WH 20	
EN 15651-1:2012 Uszczelniając do elementów fasad i ścian do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków	
Reakcja na ogień	Klasa E
Wodoszczelność i szczelność powietrzna	
Odporność na spływanie	≤ 3 mm
Utrata objętości	≤ 10 %
Charakterystyka rozciągania (tzn. wydłużania) przy naprężeniu własnym po zanurzeniu w wodzie	NF
Trwałość	
Charakterystyka rozciągania (tzn. wydłużania) przy naprężeniu własnym po zanurzeniu w wodzie	NF
EN 15651-2:2012 Uszczelniając przeznaczony do prac szklarskich	
Reakcja na ogień	Klasa E
Wodoszczelność i szczelność powietrzna	
Utrata objętości	≤ 10 %
Odporność na spływanie	≤ 3 mm
Charakterystyka przylegania/ wydłużania przy oddziaływaniu wysokiej temperatury, wody i sztucznego światła	NF
Powrót elastyczny	≥ 60 %
Trwałość	
Charakterystyka rozciągania (tzn. wydłużania) przy naprężeniu własnym po zanurzeniu w wodzie	NF
EN 15651-3:2012 Uszczelniając do pomieszczeń i urządzeń sanitarnych	
Reakcja na ogień	Klasa E
Wodoszczelność i szczelność powietrzna	
Odporność na spływanie	≤ 3 mm
Utrata objętości	≤ 20 %
Charakterystyka rozciągania (tzn. wydłużania) przy naprężeniu własnym po zanurzeniu w wodzie	NF
Rozwój mikrobiologiczny	1
Trwałość	
Charakterystyka rozciągania (tzn. wydłużania) przy naprężeniu własnym po zanurzeniu w wodzie	NF
www.henkel-dop.com	