

## DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

N. 01417

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: Pattex Silicone Universal
2. Usi previsti: Sigillanti per elementi di facciate per l'applicazione all'interno e all'esterno (F-EXT-INT)  
Sigillante per la sigillatura di vetrate (G)  
Sigillante per giunti in aree sanitarie (S)
3. Fabbrikante: Henkel AG & Co. KGaA  
D-40191 Düsseldorf
4. Mandatario: Non rilevante
5. Sistemi di VVCP: Prove di tipo: System 3  
Reazione al fuoco: System 3
- 6a. Norma armonizzata: EN 15651-1:2012  
EN 15651-2:2012  
EN 15651-3:2012
- Organismi notificati: Prove di tipo: SKZ-TeConA GmbH, 1213  
Reazione al fuoco: SKZ-TeConA GmbH, 1213
- 6b. Documento per la valutazione europea:  
Valutazione tecnica europea: Non rilevante  
Organismo di valutazione tecnica: Non rilevante  
Organismi notificati: Non rilevante
7. Prestazioni dichiarate:

Condizionamento: Metodo A  
Substrato: alluminio; senza primer

| Substrato: alluminio, senza primer                                           |             |                             |                               |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------|-------------------------------|
| Caratteristiche essenziali                                                   | Prestazione | Prestazione Sistemi di VVCP | Specifica tecnica armonizzata |
| Reazione al fuoco                                                            | Classe E    | Sistema 3                   | EN 15651-1:2012               |
| Dispersione di sostanze chimiche pericolose per la salute e/o per l'ambiente | NPD         | Sistema 3                   |                               |
| Tenuta all'acqua e all'aria                                                  |             |                             |                               |
| Resistenza al flusso                                                         | ≤ 3 mm      |                             |                               |
| Perdita di volume                                                            | ≤ 10 %      |                             |                               |
| Proprietà meccaniche (es.allungamento) dopo l'immersione prolungata in acqua | NF          |                             |                               |
| Durabilità                                                                   | superato    |                             |                               |

Condizionamento: Metodo A  
Substrato: vetro; senza primer

| substrato: vetro, senza primer                                                   |             |                             |                               |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------|-------------------------------|
| Caratteristiche essenziali                                                       | Prestazione | Prestazione Sistemi di VVCP | Specifica tecnica armonizzata |
| Reazione al fuoco                                                                | Classe E    | Sistema 3                   | EN 15651-2:2012               |
| Dispersione di sostanze chimiche pericolose per la salute e/o per l'ambiente     | NPD         | Sistema 3                   |                               |
| Tenuta all'acqua e all'aria                                                      |             |                             |                               |
| Perdita di volume                                                                | ≤ 10 %      |                             |                               |
| Resistenza al flusso                                                             | ≤ 3 mm      |                             |                               |
| Proprietà di adesione/coesione dopo l'azione di calore, acqua e luce artificiale | NF          |                             |                               |
| Recupero elastico                                                                | ≥ 60 %      |                             |                               |
| Durabilità                                                                       | superato    |                             |                               |

Condizionamento: Metodo A  
Substrato: alluminio; senza primer

| Caratteristiche essenziali                                                   | Prestazione | Prestazione Sistemi di VVCP | Specifica tecnica armonizzata |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------|-------------------------------|
| Reazione al fuoco                                                            | Classe E    | Sistema 3                   | EN 15651-3:2012               |
| Dispersione di sostanze chimiche pericolose per la salute e/o per l'ambiente | NPD         | Sistema 3                   |                               |
| Tenuta all'acqua e all'aria                                                  |             |                             |                               |
| Resistenza al flusso                                                         | ≤ 3 mm      |                             |                               |
| Perdita di volume                                                            | ≤ 20 %      |                             |                               |
| Proprietà meccaniche (es.allungamento) dopo l'immersione prolungata in acqua | NF          |                             |                               |
| Crescita microbiologica                                                      | 0           |                             |                               |
| Durabilità                                                                   | superato    |                             |                               |

8. Documentazione tecnica appropriata  
e/o documentazione tecnica specifica: Non rilevante



La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Simon Duggan-Hill  
Global Steering Unit Head - ACG

(nome e funzioni)

(firma)

Dr. Bernhard Schöttmer  
Director Global Product Development

(nome e funzioni)

(firma)

Düsseldorf, 2.7.2018

(luogo e data del rilascio)

|                                                                                                                                                                                                |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <br>1213                                                                                                      |          |
| Henkel AG & Co. KGaA<br>D-40191 Düsseldorf<br>17<br>01417<br><br>Pattex Silicone Universal                                                                                                     |          |
| EN 15651-1:2012<br>Sigillanti per elementi di facciate per l'applicazione all'interno e all'esterno<br>- Tipo F-EXT-INT<br>- Condizionamento: Metodo A<br>- Substrato: alluminio; senza primer |          |
| <b>Reazione al fuoco</b>                                                                                                                                                                       | Classe E |
| <b>Tenuta all'acqua e all'aria</b>                                                                                                                                                             |          |
| Resistenza al flusso                                                                                                                                                                           | ≤ 3 mm   |
| Perdita di volume                                                                                                                                                                              | ≤ 10 %   |
| Proprietà meccaniche (es.allungamento) dopo l'immersione prolungata in acqua                                                                                                                   | NF       |
| <b>Durabilità</b>                                                                                                                                                                              | superato |
| EN 15651-2:2012<br>Sigillante per la sigillatura di vetrate<br>- Tipo G<br>- Condizionamento: Metodo A<br>- Substrato: vetro; senza primer                                                     |          |
| <b>Reazione al fuoco</b>                                                                                                                                                                       | Classe E |
| <b>Tenuta all'acqua e all'aria</b>                                                                                                                                                             |          |
| Perdita di volume                                                                                                                                                                              | ≤ 10 %   |
| Resistenza al flusso                                                                                                                                                                           | ≤ 3 mm   |
| Proprietà di adesione/coesione dopo l'azione di calore, acqua e luce artificiale                                                                                                               | NF       |
| Recupero elastico                                                                                                                                                                              | ≥ 60 %   |
| <b>Durabilità</b>                                                                                                                                                                              | superato |
| EN 15651-3:2012<br>Sigillante per giunti in aree sanitarie<br>- Tipo S<br>- Condizionamento: Metodo A<br>- Substrato: alluminio; senza primer                                                  |          |
| <b>Reazione al fuoco</b>                                                                                                                                                                       | Classe E |
| <b>Tenuta all'acqua e all'aria</b>                                                                                                                                                             |          |
| Resistenza al flusso                                                                                                                                                                           | ≤ 3 mm   |
| Perdita di volume                                                                                                                                                                              | ≤ 20 %   |
| Proprietà meccaniche (es.allungamento) dopo l'immersione prolungata in acqua                                                                                                                   | NF       |
| Crescita microbiologica                                                                                                                                                                        | 0        |
| <b>Durabilità</b>                                                                                                                                                                              | superato |
| www.henkel-dop.com                                                                                                                                                                             |          |