

## VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

č. 01419

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: Ceresit CS16 Neutral Universal (01419)
2. Zamýšľané použitie/použitia:
  - Tesniaci tmel na fasádne prvky, na vonkajšie a vnútorné použitie (určený na použitie v chladných klimatických oblastiach) (F-EXT-INT-CC)
  - Tesniaci tmel na zasklievanie (určený na použitie v chladných klimatických oblastiach) (G-CC)
  - Tesniaci tmel na sanitárne spoje (S)
3. Výrobca: Henkel AG & Co. KGaA  
D-40191 Düsseldorf
4. Splnomocnený zástupca: Irelevantné
5. Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov:
  - Skúšky typu: System 3
  - Reakcia na oheň: System 3
- 6a. Harmonizovaná norma:
  - EN 15651-1:2012
  - EN 15651-2:2012
  - EN 15651-3:2012
- Notifikovaný(-é) subjekt(-y):
  - Skúšky typu: SKZ - Testing GmbH, 1213
  - Reakcia na oheň: SKZ - Testing GmbH, 1213
- 6b. Európsky hodnotiaci dokument: Irelevantné  
 Európske technické posúdenie: Irelevantné  
 Orgán technického posudzovania: Irelevantné  
 Notifikovaný(-é) subjekt(-y): Irelevantné
7. Deklarované parametre:

Kondicionovanie: Metóda A

Podklad: Hliník/Sklo; bez podkladového náteru

| Podstatné vlastnosti                                                                              | Parametre | Systém(-y)<br>posudzovania a<br>overovania<br>nemennosti<br>parametrov | Harmonizované<br>technické<br>špecifikácie |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Reakcia na oheň                                                                                   | Trieda E  | Systém 3                                                               | EN 15651-1:2012                            |
| Uvoľňovanie chemikálii<br>nebezpečných pre životné<br>prostredie a zdravie                        | NPD       | Systém 3                                                               |                                            |
| Vodotesnosť a vzduchotesnosť                                                                      |           |                                                                        |                                            |
| Stekavosť                                                                                         | ≤ 3 mm    |                                                                        |                                            |
| Zmena objemu                                                                                      | ≤ 25 %    |                                                                        |                                            |
| Ťahové vlastnosti (to znamená<br>predĺženie): pri udržiavanom<br>pretiahnutí po ponorení do vody] | NF        |                                                                        |                                            |
| Ťahové vlastnosti (to znamená<br>sečnicový modul): pri -30°C                                      | ≤ 0,9 MPa |                                                                        |                                            |
| Ťahové vlastnosti (to znamená pri<br>udržiavanom pretiahnutí): pri -<br>30°C                      | NF        |                                                                        |                                            |
| Trvanlivosť                                                                                       |           |                                                                        |                                            |
| Ťahové vlastnosti (to znamená<br>predĺženie): pri udržiavanom<br>pretiahnutí po ponorení do vody  | NF        |                                                                        |                                            |

Kondicionovanie: Metóda A

Podklad: Sklo; bez podkladového náteru

| Podstatné vlastnosti                                                                             | Parametre | Systém(-y)<br>posudzovania a<br>overovania<br>nemennosti<br>parametrov | Harmonizované<br>technické<br>špecifikácie |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Reakcia na oheň                                                                                  | Trieda E  | Systém 3                                                               | EN 15651-2:2012                            |
| Uvoľňovanie chemikálii<br>nebezpečných pre životné<br>prostredie a zdravie                       | NPD       | Systém 3                                                               |                                            |
| Vodotesnosť a vzduchotesnosť                                                                     |           |                                                                        |                                            |
| Zmena objemu                                                                                     | ≤ 40 %    |                                                                        |                                            |
| Stekavosť                                                                                        | ≤ 3 mm    |                                                                        |                                            |
| Prilnavosť/súdržnosť vlastnosti<br>po vystavení horúcej vode a<br>umelému žiareniu               | NF        |                                                                        |                                            |
| Elastické zotavenie                                                                              | ≥ 60 %    |                                                                        |                                            |
| Ťahové vlastnosti (to znamená<br>sečnicový modul): pri -30°C                                     | ≤ 0,9 MPa |                                                                        |                                            |
| Ťahové vlastnosti (to znamená pri<br>udržiavanom pretiahnutí): pri -<br>30°C                     | NF        |                                                                        |                                            |
| Trvanlivosť                                                                                      |           |                                                                        |                                            |
| Ťahové vlastnosti (to znamená<br>predĺženie): pri udržiavanom<br>pretiahnutí po ponorení do vody | NF        |                                                                        |                                            |

Kondicionovanie: Metóda A

Podklad: Hliník; bez podkladového náteru


| Podstatné vlastnosti                                                          | Parametre | Systém(-y)<br>posudzovania a<br>overovania<br>nemennosti<br>parametrov | Harmonizované<br>technické<br>špecifikácie |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Reakcia na oheň                                                               | Trieda E  | Systém 3                                                               | EN 15651-3:2012                            |
| Uvoľňovanie chemikálii<br>nebezpečných pre životné<br>prostredie a zdravie    | NPD       | Systém 3                                                               |                                            |
| Vodotesnosť a vzduchotesnosť                                                  |           |                                                                        |                                            |
| Stekavosť                                                                     | ≤ 3 mm    |                                                                        |                                            |
| Zmena objemu                                                                  | ≤ 30 %    |                                                                        |                                            |
| Ťahové vlastnosti (to znamená<br>predĺženie): po ponorení do vody<br>pri 23°C | ≥ 25 %    |                                                                        |                                            |
| Rast mikroorganizmov                                                          | 0         |                                                                        |                                            |
| Trvanlivosť                                                                   |           |                                                                        |                                            |
| Ťahové vlastnosti (to znamená<br>predĺženie): po ponorení do vody<br>pri 23°C | ≥ 25 %    |                                                                        |                                            |

8. Vhodná technická dokumentácia      Irelevantné  
a/alebo špecifická technická  
dokumentácia:

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

Ian Lapsley  
Global Head of Marketing ACG I  
(meno a funkcia)



(podpis)

Dr. Michael Frank  
Director Global Product Development  
(meno a funkcia)



(podpis)

Düsseldorf, 24.11.2022  
(miesto a dátum vydania)

|                                                                                                                                              |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <br>1213                                                    |           |
| Henkel AG & Co. KGaA<br>D-40191 Düsseldorf<br>17<br>01419<br><br>Ceresit CS16 Neutral Universal (01419)                                      |           |
| EN 15651-1:2012<br>Tesniaci tmel na fasádne prvky, na vonkajšie a vnútorné použitie (určený na použitie v chladných klimatických oblastiach) |           |
| <b>Reakcia na oheň</b>                                                                                                                       | Trieda E  |
| <b>Vodotesnosť a vzduchotesnosť</b>                                                                                                          |           |
| Stekavosť                                                                                                                                    | ≤ 3 mm    |
| Zmena objemu                                                                                                                                 | ≤ 25 %    |
| Ťahové vlastnosti (to znamená predĺženie): pri udržiavanom pretiahnutí po ponorení do vody                                                   | NF        |
| Ťahové vlastnosti (to znamená sečnicový modul): pri -30°C                                                                                    | ≤ 0,9 MPa |
| Ťahové vlastnosti (to znamená pri udržiavanom pretiahnutí): pri -30°C                                                                        | NF        |
| <b>Trvanlivosť</b>                                                                                                                           |           |
| Ťahové vlastnosti (to znamená predĺženie): pri udržiavanom pretiahnutí po ponorení do vody                                                   | NF        |
| EN 15651-2:2012<br>Tesniaci tmel na zasklievanie (určený na použitie v chladných klimatických oblastiach)                                    |           |
| <b>Reakcia na oheň</b>                                                                                                                       | Trieda E  |
| <b>Vodotesnosť a vzduchotesnosť</b>                                                                                                          |           |
| Zmena objemu                                                                                                                                 | ≤ 40 %    |
| Stekavosť                                                                                                                                    | ≤ 3 mm    |
| Priľnavosť/súdržnosť vlastnosti po vystavení horúcej vode a umelému žiareniu                                                                 | NF        |
| Elastické zotavenie                                                                                                                          | ≥ 60 %    |
| Ťahové vlastnosti (to znamená sečnicový modul): pri -30°C                                                                                    | ≤ 0,9 MPa |
| Ťahové vlastnosti (to znamená pri udržiavanom pretiahnutí): pri -30°C                                                                        | NF        |
| <b>Trvanlivosť</b>                                                                                                                           |           |
| Ťahové vlastnosti (to znamená predĺženie): pri udržiavanom pretiahnutí po ponorení do vody                                                   | NF        |
| EN 15651-3:2012<br>Tesniaci tmel na sanitárne spoje                                                                                          |           |
| <b>Reakcia na oheň</b>                                                                                                                       | Trieda E  |
| <b>Vodotesnosť a vzduchotesnosť</b>                                                                                                          |           |
| Stekavosť                                                                                                                                    | ≤ 3 mm    |
| Zmena objemu                                                                                                                                 | ≤ 30 %    |
| Ťahové vlastnosti (to znamená predĺženie): po ponorení do vody pri 23°C                                                                      | ≥ 25 %    |
| Rast mikroorganizmov                                                                                                                         | 0         |
| <b>Trvanlivosť</b>                                                                                                                           |           |
| Ťahové vlastnosti (to znamená predĺženie): po ponorení do vody pri 23°C                                                                      | ≥ 25 %    |
| www.henkel-dop.com                                                                                                                           |           |