

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr. 01420

- | | | |
|-----|---|--|
| 1. | Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: | Ceresit CS16 Neutral Universal (01420) |
| 2. | Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: | Uszczelniacz do elementów fasad i ścian do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków (przeznaczony do stosowania w zimnych warunkach klimatycznych) (F-EXT-INT-CC)
Uszczelniacz przeznaczony do prac szklarskich (przeznaczony do stosowania w zimnych warunkach klimatycznych) (G-CC)
Uszczelniacz do pomieszczeń i urządzeń sanitarnych (S) |
| 3. | Producent: | Henkel AG & Co. KGaA
D-40191 Düsseldorf |
| 4. | Upoważniony przedstawiciel: | Nie dotyczy |
| 5. | System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: | Badań typu: System 3
Reakcja na ogień: System 3 |
| 6a. | Norma zharmonizowana: | EN 15651-1:2012
EN 15651-2:2012
EN 15651-3:2012 |
| | Jednostka lub jednostki notyfikowane: | Badań typu: SKZ - Testing GmbH, 1213
Reakcja na ogień: SKZ - Testing GmbH, 1213 |
| 6b. | Europejski dokument oceny: | Nie dotyczy |
| | Europejska ocena techniczna: | Nie dotyczy |
| | Jednostka ds. oceny technicznej: | Nie dotyczy |
| | Jednostka lub jednostki notyfikowane: | Nie dotyczy |
| 7. | Deklarowane właściwości użytkowe: | |

Kondycjonowanie: Metoda A
Podłoże: Aluminium/Szkło; bez gruntu

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	Klasa E	System 3	EN 15651-1:2012
Wydzielanie chemikaliów zagrażających zdrowiu i/ lub środowisku naturalnemu	NPD	System 3	
Wodoszczelność i szczelność powietrzna			
Odporność na spływanie	≤ 3 mm		
Utrata objętości	≤ 25 %		
Charakterystyka rozciągania (tzn. wydłużania) przy naprężeniu własnym po zanurzeniu w wodzie]	NF		
Charakterystyka rozciągania (tzn. moduł sieczny) w temperaturze - 30°C	≤ 0,9 MPa		
Charakterystyka rozciągania (tzn. pod naprężeniem własnym) w temperaturze -30°C	NF		
Trwałość			
Charakterystyka rozciągania (tzn. wydłużania) przy naprężeniu własnym po zanurzeniu w wodzie	NF		

Kondycjonowanie: Metoda A
Podłoże: Szkło; bez gruntu

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	Klasa E	System 3	EN 15651-2:2012
Wydzielanie chemikaliów zagrażających zdrowiu i/ lub środowisku naturalnemu	NPD	System 3	
Wodoszczelność i szczelność powietrzna			
Utrata objętości	≤ 40 %		
Odporność na spływanie	≤ 3 mm		
Charakterystyka przylegania/ wydłużania przy oddziaływaniu wysokiej temperatury, wody i sztucznego światła	NF		
Powrót elastyczny	≥ 60 %		
Charakterystyka rozciągania (tzn. moduł sieczny) w temperaturze - 30°C	≤ 0,9 MPa		
Charakterystyka rozciągania (tzn. pod naprężeniem własnym) w temperaturze -30°C	NF		
Trwałość			
Charakterystyka rozciągania (tzn. wydłużania) przy naprężeniu własnym po zanurzeniu w wodzie	NF		

Kondycjonowanie: Metoda A
Podłoże: Aluminium; bez gruntu


Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	Klasa E	System 3	EN 15651-3:2012
Wydzielanie chemikaliów zagrażających zdrowiu i/ lub środowisku naturalnemu	NPD	System 3	
Wodoszczelność i szczelność powietrzna			
Odporność na spływanie	≤ 3 mm		
Utrata objętości	≤ 20 %		
Charakterystyka rozciągania (tzn. wydłużania) po zanurzeniu w wodzie w temperaturze 23°C	≥ 25 %		
Rozwój mikrobiologiczny	0		
Trwałość			
Charakterystyka rozciągania (tzn. wydłużania) po zanurzeniu w wodzie w temperaturze 23°C	≥ 25 %		

8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna: Nie dotyczy

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Ian Lapsley
Global Head of Marketing ACG I
(imię i nazwisko)



(podpis)

Dr. Michael Frank
Director Global Product Development
(imię i nazwisko)



(podpis)

Düsseldorf, 24.11.2022
(miejsce i data wydania)

 1213 Henkel AG & Co. KGaA D-40191 Düsseldorf 17 01420 Ceresit CS16 Neutral Universal (01420)	
EN 15651-1:2012 Uszczelniając do elementów fasad i ścian do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków (przeznaczony do stosowania w zimnych warunkach klimatycznych)	
Reakcja na ogień	Klasa E
Wodoszczelność i szczelność powietrzna	
Odporność na spływanie	≤ 3 mm
Utrata objętości	≤ 25 %
Charakterystyka rozciągania (tzn. wydłużania) przy naprężeniu własnym po zanurzeniu w wodzie	NF
Charakterystyka rozciągania (tzn. moduł sieczny) w temperaturze -30°C	≤ 0,9 MPa
Charakterystyka rozciągania (tzn. pod naprężeniem własnym) w temperaturze -30°C	NF
Trwałość	
Charakterystyka rozciągania (tzn. wydłużania)	NF
EN 15651-2:2012 Uszczelniając przeznaczony do prac szklarskich (przeznaczony do stosowania w zimnych warunkach klimatycznych)	
Reakcja na ogień	Klasa E
Wodoszczelność i szczelność powietrzna	
Utrata objętości	≤ 40 %
Odporność na spływanie	≤ 3 mm
Charakterystyka przylegania/ wydłużania przy oddziaływaniu wysokiej temperatury, wody i sztucznego światła	NF
Powrót elastyczny	≥ 60 %
Charakterystyka rozciągania (tzn. moduł sieczny) w temperaturze -30°C	≤ 0,9 MPa
Charakterystyka rozciągania (tzn. pod naprężeniem własnym) w temperaturze -30°C	NF
Trwałość	
Charakterystyka rozciągania (tzn. wydłużania) przy naprężeniu własnym po zanurzeniu w wodzie	NF
EN 15651-3:2012 Uszczelniając do pomieszczeń i urządzeń sanitarnych	
Reakcja na ogień	Klasa E
Wodoszczelność i szczelność powietrzna	
Odporność na spływanie	≤ 3 mm
Utrata objętości	≤ 20 %
Charakterystyka rozciągania (tzn. wydłużania) po zanurzeniu w wodzie w temperaturze 23°C	≥ 25 %
Rozwój mikrobiologiczny	0
Trwałość	
Charakterystyka rozciągania (tzn. wydłużania) po zanurzeniu w wodzie w temperaturze 23°C	≥ 25 %
www.henkel-dop.com	