

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

č. 01421

1. Jedinečný identifikačný kód typu výroby: Ceresit CS26 Neutral Constuction Silicone (01421)
2. Zamýšľané použitie/použitia: Tesniaci tmel na fasádne prvky, na vonkajšie a vnútorné použitie (F-EXT-INT)
Tesniaci tmel na zasklievanie (G)
Tesniaci tmel na sanitárne spoje (S)
3. Výrobca: Henkel AG & Co. KGaA
D-40191 Düsseldorf
4. Splnomocnený zástupca: Irelevantné
5. Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov: Skúšky typu: System 3
Reakcia na oheň: System 3
- 6a. Harmonizovaná norma: EN 15651-1:2012
EN 15651-2:2012
EN 15651-3:2012

Notifikovaný(-é) subjekt(-y): Skúšky typu: SKZ-TeConA GmbH, 1213
Reakcia na oheň: SKZ-TeConA GmbH, 1213
- 6b. Európsky hodnotiaci dokument: Irelevantné
Európske technické posúdenie: Irelevantné
Orgán technického posudzovania: Irelevantné
Notifikovaný(-é) subjekt(-y): Irelevantné
7. Deklarované parametre:

Kondicionovanie: Metóda A

Podklad: Hliník; bez podkladového náteru

Podstatné vlastnosti	Parametre	Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov	Harmonizované technické špecifikácie
Reakcia na oheň	Trieda E	Systém 3	EN 15651-1:2012
Uvoľňovanie chemikálií nebezpečných pre životné prostredie a zdravie	NPD	Systém 3	
Vodotesnosť a vzduchotesnosť			
Stekavosť	≤ 3 mm		
Zmena objemu	≤ 10 %		
Ťahové vlastnosti (to znamená predĺženie): pri udržiavanom pretiahnutí po ponorení do vody	NF		
Trvanlivosť			
Ťahové vlastnosti (to znamená predĺženie): pri udržiavanom pretiahnutí po ponorení do vody	NF		

Kondicionovanie: Metóda A
Podklad: Sklo; bez podkladového náteru

Podstatné vlastnosti	Parametre	Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov	Harmonizované technické špecifikácie
Reakcia na oheň	Trieda E	Systém 3	EN 15651-2:2012
Uvoľňovanie chemikálií nebezpečných pre životné prostredie a zdravie	NPD	Systém 3	
Vodotesnosť a vzduchotesnosť'			
Zmena objemu	≤ 10 %		
Stekavosť	≤ 3 mm		
Prilnavosť/súdržnosť vlastnosti po vystavení horúcej vode a umelému žiareniu	NF		
Elastické zotavenie	≥ 60 %		
Trvanlivosť'			
Ťahové vlastnosti (to znamená predĺženie): pri udržiavanom pretiahnutí po ponorení do vody	NF		

Kondicionovanie: Metóda A
Podklad: Hliník; bez podkladového náteru

Podstatné vlastnosti	Parametre	Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov	Harmonizované technické špecifikácie
Reakcia na oheň	Trieda E	Systém 3	EN 15651-3:2012
Uvoľňovanie chemikálií nebezpečných pre životné prostredie a zdravie	NPD	Systém 3	
Vodotesnosť a vzduchotesnosť			
Stekavosť	≤ 3 mm		
Zmena objemu	≤ 20 %		
Ťahové vlastnosti (to znamená predĺženie): pri udržiavanom pretiahnutí po ponorení do vody	NF		
Rast mikroorganizmov	0		
Trvanlivosť			
Ťahové vlastnosti (to znamená predĺženie): pri udržiavanom pretiahnutí po ponorení do vody	NF		

8. Vhodná technická dokumentácia
a/alebo špecifická technická
dokumentácia: Irrelevantné



Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

Ian Lapsley
Global Head of Marketing ACG I
(meno a funkcia)

(podpis)

Dr. Michael Frank
Director Global Product Development
(meno a funkcia)

(podpis)

Düsseldorf, 24.11.2022
(miesto a dátum vydania)

 1213 Henkel AG & Co. KGaA D-40191 Düsseldorf 17 01421 Ceresit CS26 Neutral Constuction Silicone (01421)	
EN 15651-1:2012 Tesniaci tmel na fasádne prvky, na vonkajšie a vnútorné použitie	
Reakcia na oheň	Trieda E
Vodotesnosť a vzduchotesnosť	
Stekavosť	≤ 3 mm
Zmena objemu	≤ 10 %
Ťahové vlastnosti (to znamená predĺženie): pri udržiavanom pretiahnutí po ponorení do vody	NF
Trvanlivosť	
Ťahové vlastnosti (to znamená predĺženie): pri udržiavanom pretiahnutí po ponorení do vody	NF
EN 15651-2:2012 Tesniaci tmel na zasklievanie	
Reakcia na oheň	Trieda E
Vodotesnosť a vzduchotesnosť	
Zmena objemu	≤ 10 %
Stekavosť	≤ 3 mm
Prínavosť/súdržnosť vlastnosti po vystavení horúcej vode a umelému žiareniu	NF
Elastické zotavenie	≥ 60 %
Trvanlivosť	
Ťahové vlastnosti (to znamená predĺženie): pri udržiavanom pretiahnutí po ponorení do vody	NF
EN 15651-3:2012 Tesniaci tmel na sanitárne spoje	
Reakcia na oheň	Trieda E
Vodotesnosť a vzduchotesnosť	
Stekavosť	≤ 3 mm
Zmena objemu	≤ 20 %
Ťahové vlastnosti (to znamená predĺženie): pri udržiavanom pretiahnutí po ponorení do vody	NF
Rast mikroorganizmov	0
Trvanlivosť	
Ťahové vlastnosti (to znamená predĺženie): pri udržiavanom pretiahnutí po ponorení do vody	NF
www.henkel-dop.com	