

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr. 01425

- | | |
|--|---|
| 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: | CERESIT CS11 EXPRESS |
| 2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: | Uszczelniacz do elementów fasad i ścian do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków (F-EXT-INT) |
| 3. Producent: | Henkel AG & Co. KGaA
D-40191 Düsseldorf |
| 4. Upoważniony przedstawiciel: | Nie dotyczy |
| 5. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: | Badań typu: System 3
Reakcja na ogień: System 3 |
| 6a. Norma zharmonizowana: | EN 15651-1:2012 |
| Jednostka lub jednostki notyfikowane: | Badań typu: SKZ-TeConA GmbH, 1213
Reakcja na ogień: SKZ-TeConA GmbH, 1213 |
| 6b. Europejski dokument oceny: | Nie dotyczy |
| Europejska ocena techniczna: | Nie dotyczy |
| Jednostka ds. oceny technicznej: | Nie dotyczy |
| Jednostka lub jednostki notyfikowane: | Nie dotyczy |

7. Deklarowane właściwości użytkowe:

Kondycjonowanie: Metoda B

Podłoże: Aluminium; bez gruntu

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	Klasa E	System 3	EN 15651-1:2012
Wydzielanie chemikaliów zagrażających zdrowiu i/ lub środowisku naturalnemu	NPD	System 3	
Wodoszczelność i szczelność powietrzna			
Odporność na spływanie	≤ 3 mm		
Utrata objętości	≤ 30 %		
Charakterystyka rozciągania (tzn. wydłużania) po zanurzeniu w wodzie w temperaturze 23°C	≥ 100 %		
Trwałość	zaliczono		

8. Odpowiednia dokumentacja
techniczna lub specjalna
dokumentacja techniczna: Nie dotyczy

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Baptiste Chièze
International Brand Manager

(imię i nazwisko)



(podpis)

Dr. Bernhard Schöttmer
Director Global Product Development

(imię i nazwisko)



(podpis)

Düsseldorf, 25.9.2017
(miejsce i data wydania)

 1213	
Henkel AG & Co. KGaA D-40191 Düsseldorf 17 01425 CERESIT CS11 EXPRESS	
EN 15651-1:2012 Uszczelniaacz do elementów fasad i ścian do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków - Typ F-EXT-INT - Kondycjonowanie: Metoda B - Podłoże: Aluminium; bez gruntu	
Reakcja na ogień	Klasa E
Wydzielanie chemikaliów zagrażających zdrowiu i/ lub środowisku naturalnemu	NPD
Wodoszczelność i szczelność powietrzna	
Odporność na spływanie	≤ 3 mm
Utrata objętości	≤ 30 %
Charakterystyka rozciągania (tzn. wydłużania) po zanurzeniu w wodzie w temperaturze 23°C	≥ 100 %
Trwałość	zaliczono