

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nr. 01477

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: Sista F107 Glasklar (01477)
2. Verwendungszweck(e):
Fugendichtstoff für Fassadenelemente für den Innen- und Außenbereich (F-EXT-INT)
Fugendichtstoff für die Abdichtung von Verglasungen (G)
Fugendichtstoff für den Sanitärbereich (S)
3. Hersteller: Henkel AG & Co. KGaA
D-40191 Düsseldorf
4. Bevollmächtigter: Nicht relevant
5. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: Typprüfung: System 3
Brandverhalten: System 3
- 6a. Harmonisierte Norm(en): EN 15651-1: 2012
EN 15651-2: 2012
EN 15651-3: 2012

Notifizierte Stelle(n): Typprüfung: FUNDACION TECNALIA RESEARCH & INNOVATION, 1292
Brandverhalten: FUNDACION TECNALIA RESEARCH & INNOVATION, 1292
- 6b. Europäisches Bewertungsdokument: Nicht relevant
Europäische Technische Bewertung: Nicht relevant
Technische Bewertungsstelle: Nicht relevant
Notifizierte Stelle(n): Nicht relevant
7. Erklärte Leistung(en):

Konditionierung: Methode A

Trägermaterial: Aluminium; ohne Primer

Tügermaterialen: Adhäsivmaterial, ohne Füllstoffe			
Wesentliche Merkmale	Leistung	System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	Klasse E	System 3	EN 15651-1: 2012
Freisetzung von gesundheits- und/oder umweltgefährdenden Chemikalien	NPD	System 3	
Wasser- und Luftdichtheit			
Standvermögen	≤ 3 mm		
Volumenverlust	≤ 25 %		
Zugverhalten (d.h. Dehnverhalten) unter Vorspannung nach Eintauchen in Wasser	NF		
Dauerhaftigkeit	bestanden		

Konditionierung: Methode A
Trägermaterial: Glas; ohne Primer

Wesentliche Merkmale	Leistung	System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	Klasse E	System 3	EN 15651-2: 2012
Freisetzung von gesundheits- und/oder umweltgefährdenden Chemikalien	NPD	System 3	
Wasser- und Luftdichtheit			
Volumenverlust	≤ 40 %		
Standvermögen	≤ 3 mm		
Haft-/Dehnverhalten nach Einwirkung von Wärme, Wasser und künstlichem Licht	NF		
Rückstellvermögen	≥ 60 %		
Dauerhaftigkeit	bestanden		

Konditionierung: Methode A
Trägermaterial: Aluminium; ohne Primer

Wesentliche Merkmale	Leistung	System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	Klasse E	System 3	EN 15651-3: 2012
Freisetzung von gesundheits- und/oder umweltgefährdenden Chemikalien	NPD	System 3	
Wasser- und Luftdichtheit			
Standvermögen	≤ 3 mm		
Volumenverlust	≤ 30 %		
Zugverhalten (d.h. Dehnverhalten) nach Eintauchen in Wasser bei 23°C	≥ 25 %		
Mikrobiologisches Wachstum	1		
Dauerhaftigkeit	bestanden		

8. Angemessene Technische Dokumentation und/oder Spezifische Technische Dokumentation: Nicht relevant



Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Simon Duggan-Hill
Global Steering Unit Head - ACG

(Name und Funktion)

A handwritten signature in black ink, appearing to read "SDH", written over a horizontal line.

(Unterschrift)

Dr. Bernhard Schöttmer
Director Global Product Development

(Name und Funktion)

A handwritten signature in black ink, appearing to read "BS", written over a horizontal line.

(Unterschrift)

Düsseldorf, 8.11.2018
(Ort und Datum der Ausstellung)

Anhang

 1292	
Henkel AG & Co. KGaA D-40191 Düsseldorf 19 01477 Sista F107 Glasklar (01477)	
EN 15651-1: 2012 Fugendichtstoff für Fassadenelemente für den Innen- und Außenbereich - Typ F-EXT-INT - Konditionierung: Methode A - Trägermaterial: Aluminium; ohne Primer	
Brandverhalten	Klasse E
Wasser- und Luftdichtheit	
Standvermögen	≤ 3 mm
Volumenverlust	≤ 25 %
Zugverhalten (d.h. Dehnverhalten) unter Vorspannung nach Eintauchen in Wasser	NF
Dauerhaftigkeit	bestanden
EN 15651-2: 2012 Fugendichtstoff für die Abdichtung von Verglasungen - Typ G - Konditionierung: Methode A - Trägermaterial: Glas; ohne Primer	
Brandverhalten	Klasse E
Wasser- und Luftdichtheit	
Volumenverlust	≤ 40 %
Standvermögen	≤ 3 mm
Haft-/Dehnverhalten nach Einwirkung von Wärme, Wasser und künstlichem Licht	NF
Rückstellvermögen	≥ 60 %
Dauerhaftigkeit	bestanden
EN 15651-3: 2012 Fugendichtstoff für den Sanitärbereich - Typ S - Konditionierung: Methode A - Trägermaterial: Aluminium; ohne Primer	
Brandverhalten	Klasse E
Wasser- und Luftdichtheit	
Standvermögen	≤ 3 mm
Volumenverlust	≤ 30 %
Zugverhalten (d.h. Dehnverhalten) nach Eintauchen in Wasser bei 23°C	≥ 25 %
Mikrobiologisches Wachstum	1
Dauerhaftigkeit	bestanden
www.henkel-dop.com	