

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

N.o. 01494

1. Código de identificação único do produto-tipo: Pattex SP101 Sanitary (01494)
2. Utilização(ões) prevista(s): Vedante de juntas para elementos de fachadas, para interiores e exteriores (F-EXT-INT)
Vedante de juntas para áreas sanitárias (S)
3. Fabricante: Henkel AG & Co. KGaA
D-40191 Düsseldorf
4. Mandatário: Não relevante
5. Sistema(s) de avaliação e verificação da regularidade do desempenho (AVCP): Tipo de ensaios: System 3
Reação ao fogo: System 3
- 6a. Norma harmonizada: EN 15651-1: 2012
EN 15651-3: 2012
- Organismo(s) notificado(s): Tipo de ensaios: SKZ-TeConA GmbH, 1213
Reação ao fogo: SKZ-TeConA GmbH, 1213
- 6b. Documento de Avaliação Europeu: Não relevante
Avaliação Técnica Europeia: Não relevante
Organismo de Avaliação Técnica: Não relevante
Organismo(s) notificado (s): Não relevante
7. Desempenho(s) declarado(s):

Condicionamento: Método A
Suporte: Alumínio; sem primário

Características essenciais	Desempenho	Sistema(s) de avaliação e verificação da regularidade do desempenho (AVCP)	Especificações técnicas harmonizadas
Reação ao fogo	Classe E	Sistema 3	EN 15651-1: 2012
Emissão de químicos prejudiciais para a saúde e/ou para o ambiente	NPD	Sistema 3	
Estanqueidade à água e ao ar			
Resistência ao fluxo	≤ 3 mm		
Perda de volume	≤ 10 %		
Propriedades de tração (alongamento) com extensão constante após imersão em água	NF		
Durabilidade	aprovado		

Condicionamento: Método A
Suporte: Alumínio; sem primário


Características essenciais	Desempenho	Sistema(s) de avaliação e verificação da regularidade do desempenho (AVCP)	Especificações técnicas harmonizadas
Reação ao fogo	Classe E	Sistema 3	EN 15651-3: 2012
Emissão de químicos prejudiciais para a saúde e/ou para o ambiente	NPD	Sistema 3	
Estanqueidade à água e ao ar			
Resistência ao fluxo	≤ 3 mm		
Perda de volume	≤ 20 %		
Propriedades de tração (alongamento) com extensão constante após imersão em água	NF		
Crescimento microbiológico	0		
Durabilidade	aprovado		

8. Documentação Técnica Adequada e/ou Documentação Técnica Específica: Não relevante

O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados. A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n.º 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.


Assinado por e em nome do fabricante por:

Ian Lapsley
Global Head of Marketing ACG I
(nome e cargo)



(Assinatura)

Dr. Bernhard Schöttmer
Director Global Product Development
(nome e cargo)



(Assinatura)

Düsseldorf, 5.9.2019
(local e data de emissão)

 1213	
Henkel AG & Co. KGaA D-40191 Düsseldorf 19 01494 Pattex SP101 Sanitary (01494)	
EN 15651-1: 2012 Vedante de juntas para elementos de fachadas, para interiores e exteriores - Tipo: F-EXT-INT - Condicionamento: Método A - Suporte: Alumínio; sem primário	
Reação ao fogo	Classe E
Estanqueidade à água e ao ar	
Resistência ao fluxo	≤ 3 mm
Perda de volume	≤ 10 %
Propriedades de tração (alongamento) com extensão constante após imersão em água	NF
Durabilidade	aprovado
EN 15651-3: 2012 Vedante de juntas para áreas sanitárias - Tipo: S - Condicionamento: Método A - Suporte: Alumínio; sem primário	
Reação ao fogo	Classe E
Estanqueidade à água e ao ar	
Resistência ao fluxo	≤ 3 mm
Perda de volume	≤ 20 %
Propriedades de tração (alongamento) com extensão constante após imersão em água	NF
Crescimento microbiológico	0
Durabilidade	aprovado
www.henkel-dop.com	