

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA CE

Nr. 01500

1. Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas: Makroflex Sanitary Silicone SA102 premium (01500)
2. Naudojimo paskirtis (-ys): Sandarikliai įstiklinimui (G)
Santechninių siūlių sandarikliai (S)
3. Gamintojas: Henkel AG & Co. KGaA
D-40191 Düsseldorf
4. Įgaliotasis atstovas: Nesvarbu
5. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema (-os): Tipo bandymas: System 3
Atsparumas ugniai: System 3
- 6a. Darnusis standartas: EN 15651-2: 2012
EN 15651-3: 2012
- Notifikuotoji (-osios) įstaiga (-os): Tipo bandymas: SKZ-TeConA GmbH, 1213
Atsparumas ugniai: SKZ-TeConA GmbH, 1213
- 6b. Europos vertinimo dokumentas: Nesvarbu
Europos techninis įvertinimas: Nesvarbu
Techninio vertinimo įstaiga: Nesvarbu
Notifikuotoji (-osios) įstaiga (-os): Nesvarbu
7. Deklaruojama (-os) eksploatacinė (-ės) savybė (-ės):

Kondicionavimas: metodas A
Pagrindas: Stiklas; be grunto

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema (-os)	Darnioji techninė specifikacija
Atsparumas ugniai	Klasė E	Sistema 3	EN 15651-2: 2012
Sveikatai ir (arba) aplinkai kenksmingų chemikalų išsiskyrimas	NPD	Sistema 3	
Nepralaidumas vandeniui ir orui			
Tūrio sumažėjimas	≤ 10 %		
Atsparumo tekėjimui	≤ 3 mm		
Sukibimo (pailgėjimo) geba veikiant šilumai, vandeniui ir dirbtiniam apšvietimui	NF		
Tamprumo atsistatymas	≥ 60 %		
Ilgalaikiškumas	išlaikė		

Kondicionavimas: metodas A
Pagrindas: Aliuminis; be grunto

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema (-os)	Darnioji techninė specifikacija
Atsparumas ugniai	Klasė E	Sistema 3	EN 15651-3: 2012
Sveikatai ir (arba) aplinkai kenksmingų chemikalų išsiskyrimas	NPD	Sistema 3	
Nepralaidumas vandeniui ir orui			
Atsparumo tekėjimui	≤ 3 mm		
Tūrio sumažėjimas	≤ 20 %		
Pailgėjimas tempiant veikiant išankstiniam įtempiui pamerkus į vandenį	NF		
Mikrobiologinis augimas	1		
Ilgalaikiškumas	išlaikė		


8. Atitinkami techniniai dokumentai ir (arba) specifiniai techniniai dokumentai:

Nesvarbu

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.


Pasirašyta (gamintojo ir jo vardu):

Simon Duggan-Hill
Global Steering Unit Head - ACG
(vardas, pavardė ir pareigos)



(parašas)

Dr. Bernhard Schöttmer
Director Global Product Development
(vardas, pavardė ir pareigos)



(parašas)

Düsseldorf, 25.6.2019
(išdavimo vieta ir data)

 1213	
Henkel AG & Co. KGaA D-40191 Düsseldorf 19 01500 Makroflex Sanitary Silicone SA102 premium (01500)	
EN 15651-2: 2012 Sandarikliai įstiklinimui - Tipas: G - Kondicionavimas: metodas A - Pagrindas: Stiklas; be grunto	
Atsparumas ugniai	Klasė E
Nepralaidumas vandeniui ir orui	
Tūrio sumažėjimas	≤ 10 %
Atsparumo tekėjimui	≤ 3 mm
Sukibimo (pailgėjimo) geba veikiant šilumai, vandeniui ir dirbtiniam apšvietimui	NF
Tamprumo atsistatymas	≥ 60 %
Ilgalaikiškumas	išlaikė
EN 15651-3: 2012 Santechninių siūlių sandarikliai - Tipas: S - Kondicionavimas: metodas A - Pagrindas: Aliuminis; be grunto	
Atsparumas ugniai	Klasė E
Nepralaidumas vandeniui ir orui	
Atsparumo tekėjimui	≤ 3 mm
Tūrio sumažėjimas	≤ 20 %
Pailgėjimas tempiant veikiant išankstiniam įtempiui pamerkus į vandenį	NF
Mikrobiologinis augimas	1
Ilgalaikiškumas	išlaikė
www.henkel-dop.com	