

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

č. 01534

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: PATTEX Perfect House (01534)
2. Zamýšľané použitie/použitia:
 - Tesniaci tmel na fasádne prvky, na vonkajšie a vnútorné použitie (určený na použitie v chladných klimatických oblastiach) (F-EXT-INT-CC)
 - Tesniaci tmel na zasklievanie (určený na použitie v chladných klimatických oblastiach) (G-CC)
 - Tesniaci tmel na sanitárne spoje (S)
3. Výrobca: Henkel AG & Co. KGaA
D-40191 Düsseldorf
4. Splnomocnený zástupca: Irelevantné
5. Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov:
 - Skúšky typu: System 3
 - Reakcia na oheň: System 3
- 6a. Harmonizovaná norma:
 - EN 15651-1: 2012
 - EN 15651-2: 2012
 - EN 15651-3: 2012
- Notifikovaný(-é) subjekt(-y):
 - Skúšky typu: SKZ - Testing GmbH, 1213
 - Reakcia na oheň: SKZ - Testing GmbH, 1213
- 6b. Európsky hodnotiaci dokument: Irelevantné
 Európske technické posúdenie: Irelevantné
 Orgán technického posudzovania: Irelevantné
 Notifikovaný(-é) subjekt(-y): Irelevantné
7. Deklarované parametre:

Kondicionovanie: Metóda A

Podklad: Hliník/Sklo; bez podkladového náteru

Bakla: Pimikvrio, bez podkladového materiálu			
Podstatné vlastnosti	Parametre	Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov	Harmonizované technické špecifikácie
Reakcia na oheň	Trieda E	Systém 3	EN 15651-1: 2012
Uvoľňovanie chemikálií nebezpečných pre životné prostredie a zdravie	NPD	Systém 3	
Vodotesnosť a vzduchotesnosť			
Stekavosť	≤ 3 mm		
Zmena objemu	≤ 25 %		
Ťahové vlastnosti (to znamená predĺženie): pri udržiavanom pretiahnutí po ponorení do vody	NF		
Ťahové vlastnosti (to znamená sečnicový modul): pri -30°C	≤ 0,9 MPa		
Ťahové vlastnosti (to znamená pri udržiavanom pretiahnutí): pri -30°C	NF		
Trvanlivosť	vyhovuje		

Kondicionovanie: Metóda A

Podklad: Hliník/Sklo; bez podkladového náteru

Podstatné vlastnosti	Parametre	Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov	Harmonizované technické špecifikácie
Reakcia na oheň	Trieda E	Systém 3	EN 15651-2: 2012
Uvoľňovanie chemikálii nebezpečných pre životné prostredie a zdravie	NPD	Systém 3	
Vodotesnosť a vzduchotesnosť			
Zmena objemu	≤ 40 %		
Stekavosť	≤ 3 mm		
Prilnavosť/súdržnosť vlastnosti po vystavení horúcej vode a umelému žiareniu	NF		
Elastické zotavenie	≥ 60 %		
Ťahové vlastnosti (to znamená sečnicový modul): pri -30°C	≤ 0,9 MPa		
Ťahové vlastnosti (to znamená pri udržiavanom pretiahnutí): pri -30°C	NF		
Trvanlivosť	vyhovuje		

Kondicionovanie: Metóda A

Podklad: Hliník; bez podkladového náteru

Podstatné vlastnosti	Parametre	Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov	Harmonizované technické špecifikácie
Reakcia na oheň	Trieda E	Systém 3	EN 15651-3: 2012
Uvoľňovanie chemikálií nebezpečných pre životné prostredie a zdravie	NPD	Systém 3	
Vodotesnosť a vzduchotesnosť			
Stekavosť	≤ 3 mm		
Zmena objemu	≤ 20 %		
Ťahové vlastnosti (to znamená predĺženie): po ponorení do vody pri 23°C	≥ 25 %		
Rast mikroorganizmov	0		
Trvanlivosť	vyhovuje		


8. Vhodná technická dokumentácia
a/alebo špecifická technická
dokumentácia:

Irelevantné

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

Ian Lapsley
Global Head of Marketing ACG I
(meno a funkcia)



(podpis)

Dr. Bernhard Schöttmer
Director Global Product Development
(meno a funkcia)



(podpis)

Düsseldorf, 20.3.2020
(miesto a dátum vydania)

 1213	
Henkel AG & Co. KGaA D-40191 Düsseldorf 20 01534 PATTEX Perfect House (01534)	
EN 15651-1: 2012 Tesniaci tmel na fasádne prvky, na vonkajšie a vnútorné použitie (určený na použitie v chladných klimatických oblastiach) - Typ: F-EXT-INT-CC - Kondicionovanie: Metóda A - Podklad: Hliník/Sklo; bez podkladového náteru	
Reakcia na oheň	Trieda E
Vodotesnosť a vzduchotesnosť	
Stekavosť	≤ 3 mm
Zmena objemu	≤ 25 %
Ťahové vlastnosti (to znamená predĺženie): pri udržiavanom pretiahnutí po ponorení do vody	NF
Ťahové vlastnosti (to znamená sečnicový modul): pri -30°C	≤ 0,9 MPa
Ťahové vlastnosti (to znamená pri udržiavanom pretiahnutí): pri -30°C	NF
Trvanlivosť	vyhovuje
EN 15651-2: 2012 Tesniaci tmel na zasklievanie (určený na použitie v chladných klimatických oblastiach) - Typ: G-CC - Kondicionovanie: Metóda A - Podklad: Hliník/Sklo; bez podkladového náteru	
Reakcia na oheň	Trieda E
Vodotesnosť a vzduchotesnosť	
Zmena objemu	≤ 40 %
Stekavosť	≤ 3 mm
Príľnavosť/súdržnosť vlastnosti po vystavení horúcej vode a umelému žiareniu	NF
Elastické zotavenie	≥ 60 %
Ťahové vlastnosti (to znamená sečnicový modul): pri -30°C	≤ 0,9 MPa
Ťahové vlastnosti (to znamená pri udržiavanom pretiahnutí): pri -30°C	NF
Trvanlivosť	vyhovuje
EN 15651-3: 2012 Tesniaci tmel na sanitárne spoje - Typ: S - Kondicionovanie: Metóda A - Podklad: Hliník; bez podkladového náteru	
Reakcia na oheň	Trieda E
Vodotesnosť a vzduchotesnosť	
Stekavosť	≤ 3 mm
Zmena objemu	≤ 20 %
Ťahové vlastnosti (to znamená predĺženie): po ponorení do vody pri 23°C	≥ 25 %
Rast mikroorganizmov	0
Trvanlivosť	vyhovuje
www.henkel-dop.com	