

SUORITUSTASOILMOITUS

Nro. 01554

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunnistus: Pattex ulko täyttö & korjaus (01554)
2. Aiottu käyttötarkoitus (aiotut käyttötarkoitukset): Saumatiiviste julkisivuelementeille sisä- ja ulkotiloihin (F-EXT-INT)
3. Valmistaja: Henkel AG & Co. KGaA
D-40191 Düsseldorf
4. Valtuutettu edustaja: Ei ole relevantti
5. Suoritusasteen pysyvyyden arvioinnissa ja varmentamisessa käytetty järjestelmä/käytetyt järjestelmät: Tyypitesteauksen: System 3
Palotekninen käyttäytyminen: System 3
- 6a. Yhdenmukaistettu standardi: EN 15651-1:2012

Ilmoitettu laitos/ilmoitetut laitokset: Tyypitesteauksen: SKZ-TeConA GmbH, 1213
Palotekninen käyttäytyminen: SKZ-TeConA GmbH, 1213
- 6b. Eurooppalainen arviointiasiakirja: Ei ole relevantti
Eurooppalainen tekninen arviointi: Ei ole relevantti
Teknisestä arvioinnista vastaava laitos: Ei ole relevantti
Ilmoitettu laitos/ilmoitetut laitokset: Ei ole relevantti
7. Ilmoitettu suoritusaste/ilmoitetut suoritusastot:

Olosuhteet: Menetelmä A

Materiaali: alumiini; ilman pohjustusainetta


Perusominaisuudet	Suoritusaste	Suoritusasteen pysyvyyden arvioinnissa ja varmentamisessa käytetty järjestelmä/käytetyt järjestelmät	Yhdenmukaistetut tekniset eritelmät
Palotekninen käyttäytyminen	Luokka E	Järjestelmä 3	EN 15651-1:2012
Terveystta ja/tai ympäristöä vaarantavien kemikaalien päästö	NPD	Järjestelmä 3	
Vesi- ja ilmatiiviys			
Kestokyky	≤ 3 mm		
Tilavuuden väheneminen	≤ 10 %		
Veto-ominaisuudet (eli venymä) jatkuva veto veteen upottamisen jälkeen	NF		
Pysyvyys			
Veto-ominaisuudet (eli venymä) jatkuva veto veteen upottamisen jälkeen	NF		

8. Asianmukainen tekninen asiakirja ja/tai tekninen erityisasiakirja: Ei ole relevantti

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Ian Lapsley
Global Head of Marketing ACG I
(nimi, tehtävä)



(allekirjoitus)

Dr. Michael Frank
Director Global Product Development
(nimi, tehtävä)



(allekirjoitus)

Düsseldorf, 31.10.2023
(paikka ja päivämäärä)

 1213 Henkel AG & Co. KGaA D-40191 Düsseldorf 20 01554 Pattex ulko täyttö & korjaus (01554)	
EN 15651-1:2012 Saumatiiviste julkisivuelementeille sisä- ja ulkotiloihin	
Palotekninen käyttäytyminen	Luokka E
Vesi- ja ilmatiiviys	
Kestokyky	≤ 3 mm
Tilavuuden väheneminen	≤ 10 %
Veto-ominaisuudet (eli venymä) jatkuva veto veteen upottamisen jälkeen	NF
Pysyvyys	
Veto-ominaisuudet (eli venymä) jatkuva veto veteen upottamisen jälkeen	NF
www.henkel-dop.com	