

YTELSESERKLÆRING

Nr. 01554

1. Entydig identifikasjonskode for produkttypen: Pattex utendørs fyll & reparasjon (01554)
2. Tilsiktede bruksområder: Fugemasse til fasadeelementer for innen- og utendørs bruk (F-EXT-INT)
3. Produsent: Henkel AG & Co. KGaA
D-40191 Düsseldorf
4. Godkjent representant: Ikke relevant
5. System eller systemer for vurdering og verifisering av forutsigbarhet til ytelsene: Typetest: System 3
Reaksjon ved brann: System 3
- 6a. Harmonisert standard: EN 15651-1:2012

Godkjenningsorganet: Typetest : SKZ-TeConA GmbH, 1213
Reaksjon ved brann: SKZ-TeConA GmbH, 1213
- 6b. Europeiske kontrollorganets dokument: Ikke relevant
Europeiske kontrollorganets vurdering: Ikke relevant
Tekniske kontrollorganet: Ikke relevant
Meldte organ: Ikke relevant
7. Angitt ytelse:

Kondisjonering: Metode A

Underlag: Aluminium; uten primer

Vesentlige egenskaper	Ytelse	System	Harmonisert teknisk spesifikasjon
Reaksjon ved brann	Klasse E	System 3	EN 15651-1:2012
Utslipp av kjemikalier farlig for miljø og helse	NPD	System 3	
Vann- og lufttetthet			
Sig	≤ 3 mm		
Volumtap	≤ 10 %		
Strekkeegenskaper (dvs. utvidelse) under forspenning etter oppbevaring nedsenket i vann	NF		
Varighet			
Strekkeegenskaper (dvs. utvidelse) under forspenning etter oppbevaring nedsenket i vann	NF		

8. Hensiktsmessig teknisk dokumentasjon og / eller spesifikk teknisk Dokumentasjon: Ikke relevant



Ytelsen for varen som er identifisert ovenfor er i samsvar med det sett av erklært ytelse / s. Denne erklæringen av ytelsen er utstedt, i samsvar med forordning (EU) nr 305/2011, under ansvaret til produsenten identifisert ovenfor.

Undertegnet for og på vegne av produsenten av:

Ian Lapsley
Global Head of Marketing ACG I
(navn og stilling)

A handwritten signature in black ink, appearing to read "I. Lapsley", written over a faint, dotted grid background.

(underskrift)

Dr. Michael Frank
Director Global Product Development
(navn og stilling)

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Michael Frank", written over a faint, dotted grid background.

(underskrift)

Düsseldorf, 31.10.2023
(sted og utstedelsesdato)

 1213	
Henkel AG & Co. KGaA D-40191 Düsseldorf 20 01554 Pattex utendørs fyll & reparasjon (01554)	
EN 15651-1:2012 Fugemasse til fasadeelementer for innen- og utendørs bruk	
Reaksjon ved brann	Klasse E
Vann- og lufttetthet	
Sig	≤ 3 mm
Volumtap	≤ 10 %
Strekkegenskaper (dvs. utvidelse) under forspenning etter oppbevaring nedsenket i vann	NF
Varighet	
Strekkegenskaper (dvs. utvidelse) under forspenning etter oppbevaring nedsenket i vann	NF
www.henkel-dop.com	