

PRESTANDEDEKLARATION

Nr. 01554

1. Produkttypens unika identifikationskod: Pattex utomhus fyll & reparera (01554)
2. Avsedd användning/avsedda användningar: Fogmassor för fasader för inom- och utomhusbruk (F-EXT-INT)
3. Tillverkare: Henkel AG & Co. KGaA
D-40191 Düsseldorf
4. Tillverkarens representant: Ej relevant
5. System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda: Typprovning: System 3
Branduppförande: System 3
- 6a. Harmoniserad standard: EN 15651-1:2012

Anmält/anmälda organ: Typprovning: SKZ-TeConA GmbH, 1213
Branduppförande: SKZ-TeConA GmbH, 1213
- 6b. Europeiskt bedömningsdokument: Ej relevant
Europeiskt teknisk bedömning: Ej relevant
Tekniskt bedömningsorgan: Ej relevant
Anmält/anmält organ: Ej relevant
7. Angiven prestanda:

Behandling: Metod A

Bärarmaterial: Aluminium; utan primer

Väsentliga egenskaper	Prestanda	System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Branduppförande	Klass E	System 3	EN 15651-1:2012
Frisättande av hälso- och/eller miljöfarliga kemikalier	NPD	System 3	
Vatten- och lufttätet			
Flytmotstånd	≤ 3 mm		
Volymförlust	≤ 10 %		
Hållfasthetsegenskaper (dvs. töjning) med bibehållen utvidgning efter nedsänkning i vatten	NF		
Beständighet			
Hållfasthetsegenskaper (dvs. töjning) med bibehållen utvidgning efter nedsänkning i vatten	NF		


8. Lämplig teknisk dokumentation och/eller särskild teknisk dokumentation: Ej relevant

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:

Ian Lapsley
Global Head of Marketing ACG I

(namn och befattning)



(underskrift)

Dr. Michael Frank
Director Global Product Development

(namn och befattning)



(underskrift)

Düsseldorf, 31.10.2023
(ort och dag för utfärdande)

 1213	
Henkel AG & Co. KGaA D-40191 Düsseldorf 20 01554 Pattex utomhus fyll & reparera (01554)	
EN 15651-1:2012 Fogmassor för fasader för inom- och utomhusbruk	
Branduppförande	Klass E
Vatten- och lufttätethet	
Flytmotstånd	≤ 3 mm
Volymförlust	≤ 10 %
Hållfasthetsegenskaper (dvs. töjning) med bibehållen utvidgning efter nedsänkning i vatten	NF
Beständighet	
Hållfasthetsegenskaper (dvs. töjning) med bibehållen utvidgning efter nedsänkning i vatten	NF
www.henkel-dop.com	