

ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

Αριθ. 01613

1. Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος: Pattex Μαύρο\$Ναυτικό Αυτοκίνητο (01613)
2. Προβλεπόμενη(-ες) χρήση(-εις): Υλικό σφράγισης αρμών για προσόψεις σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους (F-EXT-INT)
Υλικό σφράγισης αρμών για τη μόνωση υαλοστασίων (G)
3. Κατασκευαστής: Henkel AG & Co. KGaA
D-40191 Düsseldorf
4. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος: Μη σχετικό
5. Σύστημα/συστήματα AVCP (αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης: τύπου του προϊόντος: System 3
Αντίδραση στη φωτιά: System 3
- 6a. Εναρμονισμένα πρότυπα: EN 15651-1: 2012
EN 15651-2: 2012
- Κοινοποιημένος(-οι) οργανισμός(-οι): τύπου του προϊόντος: SKZ - Testing GmbH, 1213
Αντίδραση στη φωτιά: SKZ - Testing GmbH, 1213
- 6b. Ευρωπαϊκό έγγραφο αξιολόγησης: Μη σχετικό
Ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση: Μη σχετικό
Οργανισμός τεχνικής αξιολόγησης: Μη σχετικό
Κοινοποιημένος(-οι) οργανισμός(-οι): Μη σχετικό
7. Δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις):

Προετοιμασία: Μέθοδος A

Υπόστρωμα: αλουμίνιο/γυαλί; χωρίς αστάρι

Ουσιώδη χαρακτηριστικά	Απόδοση	Σύστημα/συστήματα AVCP (αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης)	Εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή
Αντίδραση στη φωτιά	Κατηγορία E	Σύστημα 3	EN 15651-1: 2012
Απελευθέρωση χημικών ουσιών επικίνδυνων για την υγεία και το περιβάλλον	NPD	Σύστημα 3	
Στεγανότητα σε νερό και αέρα			
Αντίσταση στη ροή	≤ 3 mm		
Απώλεια όγκου	≤ 10 %		
Ιδιότητες εφελκυσμού (πχ. επιμήκυνση) σε διατηρούμενη τάση μετά από εμβάπτιση σε νερό	NF		
Αντοχή	εγκεκριμένο		

Προετοιμασία: Μέθοδος A

Υπόστρωμα: αλουμίνιο/γυαλί; χωρίς αστάρι

Ουσιώδη χαρακτηριστικά	Απόδοση	Σύστημα/συστήματα AVCP (αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης)	Εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή
Αντίδραση στη φωτιά	Κατηγορία E	Σύστημα 3	EN 15651-2: 2012
Απελευθέρωση χημικών ουσιών επικίνδυνων για την υγεία και το περιβάλλον	NPD	Σύστημα 3	
Στεγανότητα σε νερό και αέρα			
Απώλεια όγκου	≤ 10 %		
Αντίσταση στη ροή	≤ 3 mm		
Ιδιότητες συγκόλλησης/συνεκτικότητας μετά από έκθεση σε θερμότητα, νερό και τεχνητό φωτισμό	NF		
Ελαστική επαναφορά	≥ 60 %		
Αντοχή	εγκεκριμένο		


8. Κατάλληλη τεχνική τεκμηρίωση και/ή ειδική τεχνική τεκμηρίωση:

Μη σχετικό

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τη (τις) δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις). Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω.

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

Ian Lapsley
Global Head of Marketing ACG I
(όνομα και ιδιότητα)



(υπογραφή)

Dr. Bernhard Schöttmer
Director Global Product Development
(όνομα και ιδιότητα)



(υπογραφή)

Düsseldorf, 30.11.2020
(τόπος και ημερομηνία έκδοσης)

 1213	
Henkel AG & Co. KGaA D-40191 Düsseldorf 21 01613 Pattex Μαύρο\$Ναυτικό Αυτοκίνητο (01613)	
EN 15651-1: 2012 Υλικό σφράγισης αρμών για προσόψεις σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους - Τύπος F-EXT-INT - Προετοιμασία: Μέθοδος A - Υπόστρωμα: αλουμίνιο/γυαλί; χωρίς αστάρι	
Αντίδραση στη φωτιά	Κατηγορία E
Στεγανότητα σε νερό και αέρα	
Αντίσταση στη ροή	≤ 3 mm
Απώλεια όγκου	≤ 10 %
Ιδιότητες εφελκυσμού (πχ. επιμήκυνση) σε διατηρούμενη τάση μετά από εμβάπτιση σε νερό	NF
Αντοχή	εγκεκριμένο
EN 15651-2: 2012 Υλικό σφράγισης αρμών για τη μόνωση υαλοστασίων - Τύπος G - Προετοιμασία: Μέθοδος A - Υπόστρωμα: αλουμίνιο/γυαλί; χωρίς αστάρι	
Αντίδραση στη φωτιά	Κατηγορία E
Στεγανότητα σε νερό και αέρα	
Απώλεια όγκου	≤ 10 %
Αντίσταση στη ροή	≤ 3 mm
Ιδιότητες συγκόλλησης/συνεκτικότητας μετά από έκθεση σε θερμότητα, νερό και τεχνητό φωτισμό	NF
Ελαστική επαναφορά	≥ 60 %
Αντοχή	εγκεκριμένο
www.henkel-dop.com	