

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

N. 01613

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: Pattex Auto & Nautica (01613)
2. Usi previsti: Sigillanti per elementi di facciate per l'applicazione all'interno e all'esterno (F-EXT-INT)
Sigillante per la sigillatura di vetrate (G)
3. Fabbrikante: Henkel AG & Co. KGaA
D-40191 Düsseldorf
4. Mandatario: Non rilevante
5. Sistemi di VVCP: Prove di tipo: System 3
Reazione al fuoco: System 3
- 6a. Norma armonizzata: EN 15651-1: 2012
EN 15651-2: 2012

Organismi notificati: Prove di tipo: SKZ - Testing GmbH, 1213
Reazione al fuoco: SKZ - Testing GmbH, 1213
- 6b. Documento per la valutazione europea:
Valutazione tecnica europea: Non rilevante
Organismo di valutazione tecnica: Non rilevante
Organismi notificati: Non rilevante

7. Prestazioni dichiarate:

Condizionamento: Metodo A

Substrato: alluminio/vetro; senza primer

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Prestazione Sistemi di VVCP	Specifica tecnica armonizzata
Reazione al fuoco	Classe E	Sistema 3	EN 15651-1: 2012
Dispersione di sostanze chimiche pericolose per la salute e/o per l'ambiente	NPD	Sistema 3	
Tenuta all'acqua e all'aria			
Resistenza al flusso	≤ 3 mm		
Perdita di volume	≤ 10 %		
Proprietà meccaniche (es.allungamento) dopo l'immersione prolungata in acqua	NF		
Durabilità	superato		

Condizionamento: Metodo A
Substrato: alluminio/vetro; senza primer


Caratteristiche essenziali	Prestazione	Prestazione Sistemi di VVCP	Specifica tecnica armonizzata
Reazione al fuoco	Classe E	Sistema 3	EN 15651-2: 2012
Dispersione di sostanze chimiche pericolose per la salute e/o per l'ambiente	NPD	Sistema 3	
Tenuta all'acqua e all'aria			
Perdita di volume	≤ 10 %		
Resistenza al flusso	≤ 3 mm		
Proprietà di adesione/coesione dopo l'azione di calore, acqua e luce artificiale	NF		
Recupero elastico	≥ 60 %		
Durabilità	superato		

8. Documentazione tecnica appropriata
e/o documentazione tecnica specifica: Non rilevante

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Ian Lapsley
Global Head of Marketing ACG I
(nome e funzioni)



(firma)

Dr. Bernhard Schöttmer
Director Global Product Development
(nome e funzioni)



(firma)

Düsseldorf, 30.11.2020
(luogo e data del rilascio)

 1213	
Henkel AG & Co. KGaA D-40191 Düsseldorf 21 01613 Pattex Auto & Nautica (01613)	
EN 15651-1: 2012 Sigillanti per elementi di facciate per l'applicazione all'interno e all'esterno - Tipo F-EXT-INT - Condizionamento: Metodo A - Substrato: alluminio/vetro; senza primer	
Reazione al fuoco	Classe E
Tenuta all'acqua e all'aria	
Resistenza al flusso	≤ 3 mm
Perdita di volume	≤ 10 %
Proprietà meccaniche (es.allungamento) dopo l'immersione prolungata in acqua	NF
Durabilità	superato
EN 15651-2: 2012 Sigillante per la sigillatura di vetrate - Tipo G - Condizionamento: Metodo A - Substrato: alluminio/vetro; senza primer	
Reazione al fuoco	Classe E
Tenuta all'acqua e all'aria	
Perdita di volume	≤ 10 %
Resistenza al flusso	≤ 3 mm
Proprietà di adesione/coesione dopo l'azione di calore, acqua e luce artificiale	NF
Recupero elastico	≥ 60 %
Durabilità	superato
www.henkel-dop.com	