DÉCLARATION DES PERFORMANCES
No. 01635

1. Code d'identification unique du produit type: Rubson Je Rebouche (01635)

2. Usage(s) prévu(s): Mastic pour éléments de façade, application intérieur seulement (F-INT)

3. Fabricant: Henkel AG & Co. KGaA
D-40191 Düsseldorf

4. Mandataire: Sans importance

5. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances: Type d´essais: System 3
Réaction au feu: System 3

6a. Norme harmonisée: EN 15651-1:2012

Organisme(s) notifié(s): Type d´essais: SKZ-TeConA GmbH, 1213
Réaction au feu : SKZ-TeConA GmbH, 1213

6b. Document d'évaluation européen: Sans importance
Évaluation technique européenne: Sans importance
Organisme d'évaluation technique: Sans importance
Organisme(s) notifié(s): Sans importance

7. Performance(s) déclarée(s):

Conditionnement: Méthode B
Support: aluminium; sans primaire

Caractéristiques essentielles	Performances	Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances	Spécifications techniques harmonisées
Réaction au feu	Classe E	Système 3	EN 15651-1:2012
Libération de produits chimiques dangereux pour l'environnement et la santé	NPD	Système 3	
Étanchéité à l'eau et étanchéité à l'air			
Résistance au coulage	≤ 5 mm		
Perte de volume	≤ 45 %		
Propriétés de déformation sous traction (c.-à-d. allongement) à la rupture à 23°C	≥ 25 %		
Durabilité			
Propriétés de déformation sous traction (c.-à-d. allongement) après immersion dans l´eau à 23°C	≥ 25 %		

8. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique: Sans importance

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Ian Lapsley
Global Head of Marketing ACG I
(nom et fonction)



(signature)

Dr. Michael Frank
Director Global Product Development
(nom et fonction)

(signature)

Düsseldorf, 15.8.2023
(date et lieu de délivrance)

Annexe

CE

1213

Henkel AG & Co. KGaA
D-40191 Düsseldorf
21
01635

Rubson Je Rebouche (01635)

EN 15651-1:2012
Mastic pour éléments de façade, application intérieur seulement

Réaction au feu	Classe E
Étanchéité à l'eau et étanchéité à l'air	
Résistance au coulage	≤ 5 mm
Perte de volume	≤ 45 %
Propriétés de déformation sous traction (c.-à-d. allongement) à la rupture à 23°C	≥ 25 %
Durabilité	
Propriétés de déformation sous traction (c.-à-d. allongement) après immersion dans l´eau à 23°C	≥ 25 %

www.henkel-dop.com