

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

č. 01678

1. Jedinečný identifikačný kód typu výroby: Ceresit CS24 (01678)
2. Zamýšľané použitie/použitia:
 - Tesniaci tmel na fasádne prvky, na vonkajšie a vnútorné použitie (F-EXT-INT)
 - Tesniaci tmel na zasklievanie (G)
 - Tesniaci tmel na sanitárne spoje (S)
3. Výrobca: Henkel AG & Co. KGaA
D-40191 Düsseldorf
4. Splnomocnený zástupca: Irelevantné
5. Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov:
 - Skúšky typu: System 3
 - Reakcia na oheň: System 3
- 6a. Harmonizovaná norma:
 - EN 15651-1:2012
 - EN 15651-2:2012
 - EN 15651-3:2012
- Notifikovaný(-é) subjekt(-y):
 - Skúšky typu: FUNDACION TECNALIA RESEARCH & INNOVATION, 1292
 - Reakcia na oheň: LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S. A./Applus, 0370
- 6b. Európsky hodnotiaci dokument: Irelevantné
 Európske technické posúdenie: Irelevantné
 Orgán technického posudzovania: Irelevantné
 Notifikovaný(-é) subjekt(-y): Irelevantné
7. Deklarované parametre:

Kondicionovanie: Metóda A

Podklad: Sklo; bez podkladového náteru

Podstatné vlastnosti	Parametre	Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov	Harmonizované technické špecifikácie
Reakcia na oheň	Trieda E	Systém 3	EN 15651-1:2012
Uvoľňovanie chemikálií nebezpečných pre životné prostredie a zdravie	NPD	Systém 3	
Vodotesnosť a vzduchotesnosť			
Stekavosť	≤ 3 mm		
Zmena objemu	≤ 25 %		
Ťahové vlastnosti (to znamená predĺženie): pri udržiavanom pretiahnutí po ponorení do vody	NF		
Trvanlivosť			
Ťahové vlastnosti (to znamená predĺženie): pri udržiavanom pretiahnutí po ponorení do vody	NF		

Kondicionovanie: Metóda A
Podklad: Sklo; bez podkladového náteru

Podstatné vlastnosti	Parametre	Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov	Harmonizované technické špecifikácie
Reakcia na oheň	Trieda E	Systém 3	EN 15651-2:2012
Uvoľňovanie chemikálií nebezpečných pre životné prostredie a zdravie	NPD	Systém 3	
Vodotesnosť a vzduchotesnosť'			
Zmena objemu	≤ 40 %		
Stekavosť	≤ 3 mm		
Prilnavosť/súdržnosť vlastnosti po vystavení horúcej vode a umelému žiareniu	NF		
Elastické zotavenie	≥ 60 %		
Trvanlivosť'			
Ťahové vlastnosti (to znamená predĺženie): pri udržiavanom pretiahnutí po ponorení do vody	NF		

Kondicionovanie: Metóda A
Podklad: Sklo; bez podkladového náteru

Podstatné vlastnosti	Parametre	Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov	Harmonizované technické špecifikácie
Reakcia na oheň	Trieda E	Systém 3	EN 15651-3:2012
Uvoľňovanie chemikálií nebezpečných pre životné prostredie a zdravie	NPD	Systém 3	
Vodotesnosť a vzduchotesnosť			
Stekavosť	≤ 3 mm		
Zmena objemu	≤ 20 %		
Ťahové vlastnosti (to znamená predĺženie): pri udržiavanom pretiahnutí po ponorení do vody	NF		
Rast mikroorganizmov	1		
Trvanlivosť			
Ťahové vlastnosti (to znamená predĺženie): pri udržiavanom pretiahnutí po ponorení do vody	NF		

8. Vhodná technická dokumentácia
a/alebo špecifická technická
dokumentácia: Irrelevantné



Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

Ian Lapsley
Global Head of Marketing ACG I
(meno a funkcia)

(podpis)

Dr. Michael Frank
Director Global Product Development
(meno a funkcia)

(podpis)

Düsseldorf, 24.11.2022
(miesto a dátum vydania)

 1292, 0370 Henkel AG & Co. KGaA D-40191 Düsseldorf 21 01678 Ceresit CS24 (01678)	
EN 15651-1:2012 Tesniaci tmel na fasádne prvky, na vonkajšie a vnútorné použitie	
Reakcia na oheň	Trieda E
Vodotesnosť a vzduchotesnosť	
Stekavosť	≤ 3 mm
Zmena objemu	≤ 25 %
Ťahové vlastnosti (to znamená predĺženie): pri udržiavanom pretiahnutí po ponorení do vody	NF
Trvanlivosť	
Ťahové vlastnosti (to znamená predĺženie): pri udržiavanom pretiahnutí po ponorení do vody	NF
EN 15651-2:2012 Tesniaci tmel na zasklievanie	
Reakcia na oheň	Trieda E
Vodotesnosť a vzduchotesnosť	
Zmena objemu	≤ 40 %
Stekavosť	≤ 3 mm
Prínavosť/súdržnosť vlastnosti po vystavení horúcej vode a umelému žiareniu	NF
Elastické zotavenie	≥ 60 %
Trvanlivosť	
Ťahové vlastnosti (to znamená predĺženie): pri udržiavanom pretiahnutí po ponorení do vody	NF
EN 15651-3:2012 Tesniaci tmel na sanitárne spoje	
Reakcia na oheň	Trieda E
Vodotesnosť a vzduchotesnosť	
Stekavosť	≤ 3 mm
Zmena objemu	≤ 20 %
Ťahové vlastnosti (to znamená predĺženie): pri udržiavanom pretiahnutí po ponorení do vody	NF
Rast mikroorganizmov	1
Trvanlivosť	
Ťahové vlastnosti (to znamená predĺženie): pri udržiavanom pretiahnutí po ponorení do vody	NF
www.henkel-dop.com	