

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
N. 01680

- | | | |
|-----|--|---|
| 1. | Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: | Pattex SL 502 Termoidraulica |
| 2. | Usi previsti: | Sigillante per giunti in aree sanitarie (S) |
| 3. | Fabbricante: | Henkel AG & Co. KGaA
D-40191 Düsseldorf |
| 4. | Mandatario: | Non rilevante |
| 5. | Sistemi di VVCP: | Prove di tipo: System 3
Reazione al fuoco: System 3 |
| 6a. | Norma armonizzata: | EN 15651-3: 2012 |
| | Organismi notificati: | Prove di tipo: FUNDACION TECNALIA RESEARCH & INNOVATION, 1292
Reazione al fuoco: LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S. A./Applus, 0370 |
| 6b. | Documento per la valutazione europea: | Non rilevante |
| | Valutazione tecnica europea: | Non rilevante |
| | Organismo di valutazione tecnica: | Non rilevante |
| | Organismi notificati: | Non rilevante |
| 7. | Prestazioni dichiarate: | |

Condizionamento: Metodo A
Substrato: vetro; senza primer

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Prestazione Sistemi di VVCP	Specifica tecnica armonizzata
Reazione al fuoco	Classe E	Sistema 3	EN 15651-3: 2012
Dispersione di sostanze chimiche pericolose per la salute e/o per l'ambiente	NPD	Sistema 3	
Tenuta all'acqua e all'aria			
Resistenza al flusso	≤ 3 mm		
Perdita di volume	≤ 20 %		
Proprietà meccaniche (es.allungamenti) dopo l'immersione prolungata in acqua	NF		
Crescita microbiologica	1		
Durabilità	superato		

- | | | |
|----|--|---------------|
| 8. | Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica: | Non rilevante |
|----|--|---------------|



La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Ian Lapsley
Global Head of Marketing ACG I

(nome e funzioni)

(firma)

Dr. Bernhard Schöttmer
Director Global Product Development

(nome e funzioni)

(firma)

Düsseldorf, 8.6.2021
(luogo e data del rilascio)

Allegato

 1292, 0370	
Henkel AG & Co. KGaA D-40191 Düsseldorf 21 01680 Pattex SL 502 Termoidraulica	
EN 15651-3: 2012 Sigillante per giunti in aree sanitarie - Tipo S - Condizionamento: Metodo A - Substrato: vetro; senza primer	
Reazione al fuoco	Classe E
Tenuta all'acqua e all'aria	
Resistenza al flusso	≤ 3 mm
Perdita di volume	≤ 20 %
Proprietà meccaniche (es.allungamento) dopo l'immersione prolungata in acqua	NF
Crescita microbiologica	1
Durabilità	superato
www.henkel-dop.com	