

## ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

Αριθ. 01707

1. Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος: By Pattex Silicon (01707)
2. Προβλεπόμενη(-ες) χρήση(-εις): Υλικό σφράγισης αρμών για προσόψεις σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους (F-EXT-INT)  
Υλικό σφράγισης αρμών για χώρους υγιεινής (S)
3. Κατασκευαστής: Henkel AG & Co. KGaA  
D-40191 Düsseldorf
4. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος: Μη σχετικό
5. Σύστημα/συστήματα AVCP (αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης: τύπου του προϊόντος: System 3  
Αντίδραση στη φωτιά: System 3
- 6a. Εναρμονισμένα πρότυπα: EN 15651-1: 2012  
EN 15651-3: 2012
- Κοινοποιημένος(-οι) οργανισμός(-οι): τύπου του προϊόντος: FUNDACION TECNALIA RESEARCH & INNOVATION, 1292  
Αντίδραση στη φωτιά: LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S. A./Applus, 0370
- 6b. Ευρωπαϊκό έγγραφο αξιολόγησης: Μη σχετικό  
Ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση: Μη σχετικό  
Οργανισμός τεχνικής αξιολόγησης: Μη σχετικό  
Κοινοποιημένος(-οι) οργανισμός(-οι): Μη σχετικό
7. Δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις):

Προετοιμασία: Μέθοδος A

Υπόστρωμα: γυαλί; χωρίς αστάρι

| Ουσιώδη χαρακτηριστικά                                                                | Απόδοση     | Σύστημα/συστήματα AVCP (αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης) | Εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Αντίδραση στη φωτιά                                                                   | Κατηγορία E | Σύστημα 3                                                                        | EN 15651-1: 2012                  |
| Απελευθέρωση χημικών ουσιών επικίνδυνων για την υγεία και το περιβάλλον               | NPD         | Σύστημα 3                                                                        |                                   |
| Στεγανότητα σε νερό και αέρα                                                          |             |                                                                                  |                                   |
| Αντίσταση στη ροή                                                                     | ≤ 3 mm      |                                                                                  |                                   |
| Απώλεια όγκου                                                                         | ≤ 25 %      |                                                                                  |                                   |
| Ιδιότητες εφελκυσμού (πχ. επιμήκυνση) σε διατηρούμενη τάση μετά από εμβάπτιση σε νερό | NF          |                                                                                  |                                   |
| Αντοχή                                                                                | εγκεκριμένο |                                                                                  |                                   |

Προετοιμασία: Μέθοδος A  
Υπόστρωμα: γυαλί, χωρίς αστάρι


| Ουσιώδη χαρακτηριστικά                                                                | Απόδοση     | Σύστημα/συστήματα AVCP (αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης) | Εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Αντίδραση στη φωτιά                                                                   | Κατηγορία E | Σύστημα 3                                                                        | EN 15651-3: 2012                  |
| Απελευθέρωση χημικών ουσιών επικίνδυνων για την υγεία και το περιβάλλον               | NPD         | Σύστημα 3                                                                        |                                   |
| Στεγανότητα σε νερό και αέρα                                                          |             |                                                                                  |                                   |
| Αντίσταση στη ροή                                                                     | ≤ 3 mm      |                                                                                  |                                   |
| Απώλεια όγκου                                                                         | ≤ 20 %      |                                                                                  |                                   |
| Ιδιότητες εφελκυσμού (πχ. επιμήκυνση) σε διατηρούμενη τάση μετά από εμβάπτιση σε νερό | NF          |                                                                                  |                                   |
| Μικροβιολογική ανάπτυξη                                                               | 1           |                                                                                  |                                   |
| Αντοχή                                                                                | εγκεκριμένο |                                                                                  |                                   |

8. Κατάλληλη τεχνική τεκμηρίωση και/ή ειδική τεχνική τεκμηρίωση: Μη σχετικό

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τη (τις) δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις). Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω.

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

Ian Lapsley  
Global Head of Marketing ACG I  
(όνομα και ιδιότητα)



(υπογραφή)

Dr. Bernhard Schöttmer  
Director Global Product Development  
(όνομα και ιδιότητα)



(υπογραφή)

Düsseldorf, 20.9.2021  
(τόπος και ημερομηνία έκδοσης)

Παράρτημα

|                                                                                                                                                                                                                                       |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <div style="text-align: center;"> <br/> 1292, 0370 </div>                                                                                            |             |
| <div style="text-align: center;"> Henkel AG &amp; Co. KGaA<br/> D-40191 Düsseldorf<br/> 21<br/> 01707<br/><br/> By Pattex Silicon (01707) </div>                                                                                      |             |
| <div style="text-align: center;"> EN 15651-1: 2012<br/> Υλικό σφράγισης αρμών για προσόψεις σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους<br/> - Τύπος: F-EXT-INT<br/> - Προετοιμασία: Μέθοδος A<br/> - Υπόστρωμα: γυαλί; χωρίς αστάρι </div> |             |
| <b>Αντίδραση στη φωτιά</b>                                                                                                                                                                                                            | Κατηγορία E |
| <b>Στεγανότητα σε νερό και αέρα</b>                                                                                                                                                                                                   |             |
| Αντίσταση στη ροή                                                                                                                                                                                                                     | ≤ 3 mm      |
| Απώλεια όγκου                                                                                                                                                                                                                         | ≤ 25 %      |
| Ιδιότητες εφελκυσμού (πχ. επιμήκυνση) σε διατηρούμενη τάση μετά από εμβάπτιση σε νερό                                                                                                                                                 | NF          |
| <b>Αντοχή</b>                                                                                                                                                                                                                         | εγκεκριμένο |
| <div style="text-align: center;"> EN 15651-3: 2012<br/> Υλικό σφράγισης αρμών για χώρους υγιεινής<br/> - Τύπος: S<br/> - Προετοιμασία: Μέθοδος A<br/> - Υπόστρωμα: γυαλί; χωρίς αστάρι </div>                                         |             |
| <b>Αντίδραση στη φωτιά</b>                                                                                                                                                                                                            | Κατηγορία E |
| <b>Στεγανότητα σε νερό και αέρα</b>                                                                                                                                                                                                   |             |
| Αντίσταση στη ροή                                                                                                                                                                                                                     | ≤ 3 mm      |
| Απώλεια όγκου                                                                                                                                                                                                                         | ≤ 20 %      |
| Ιδιότητες εφελκυσμού (πχ. επιμήκυνση) σε διατηρούμενη τάση μετά από εμβάπτιση σε νερό                                                                                                                                                 | NF          |
| Μικροβιολογική ανάπτυξη                                                                                                                                                                                                               | 1           |
| <b>Αντοχή</b>                                                                                                                                                                                                                         | εγκεκριμένο |
| www.henkel-dop.com                                                                                                                                                                                                                    |             |