

PRESTATIEVERKLARING

Nr. 01718

1. Unieke identificatiecode van het producttype: Pattex Acrylic (01718)
2. Beoogd(e) gebruik(en): Voegafdichtingsmiddel voor gevelelementen voor binnen en buiten (F-EXT-INT)
3. Fabrikant: Henkel AG & Co. KGaA
D-40191 Düsseldorf
4. Gemachtigde: Niet relevant
5. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid: Typeonderzoek: System 3
Brandgedrag: System 3
- 6a. Geharmoniseerde norm: EN 15651-1:2012

Aangemelde instantie(s): Typeonderzoek: SKZ-TeConA GmbH, 1213
Brandgedrag: SKZ-TeConA GmbH, 1213
- 6b. Europees beoordelingsdocument: Niet relevant
Europese technische beoordeling: Niet relevant
Technische beoordelingsinstantie: Niet relevant
Aangemelde instantie(s): Niet relevant
7. Aangegeven prestatie(s):

Conditionering: Methode B

Dragermateriaal: Aluminium; zonder primer

Essentiële kenmerken	Prestaties	Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid	Geharmoniseerde technische specificaties
Brandgedrag	Klasse E	Systeem 3	EN 15651-1:2012
Emissie van chemicaliën die gevaarlijk zijn voor de gezondheid en/of voor het milieu	NPD	Systeem 3	
Water- en luchtdichtheid			
Standvermogen	≤ 3 mm		
Volumeverlies	≤ 30 %		
Trekgedrag (d.w.z. rek) na onderdompelen in water bij 23 °C	≥ 100 %		
Duurzaamheid			
Trekgedrag (d.w.z. rek) na onderdompelen in water bij 23 °C	≥ 100 %		

8. Geëigende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie: Niet relevant



De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Ian Lapsley
Global Head of Marketing ACG I
(naam en functie)

A handwritten signature in black ink, appearing to read "I. Lapsley", written over a faint, dotted grid background.

(handtekening)

Dr. Michael Frank
Director Global Product Development
(naam en functie)

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Michael Frank", written over a faint, dotted grid background.

(handtekening)

Düsseldorf, 16.12.2021
(plaats en datum van afgifte)

Bijlage

 1213	
Henkel AG & Co. KGaA D-40191 Düsseldorf 22 01718 Pattex Acrylic (01718)	
EN 15651-1:2012 Voegafdingsmiddel voor gevelelementen voor binnen en buiten	
Brandgedrag	Klasse E
Water- en luchtdichtheid	
Standvermogen	≤ 3 mm
Volumeverlies	≤ 30 %
Trekgedrag (d.w.z. rek) na onderdompelen in water bij 23 °C	≥ 100 %
Duurzaamheid	
Trekgedrag (d.w.z. rek) na onderdompelen in water bij 23 °C	≥ 100 %
www.henkel-dop.com	