



**EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA**  
Nr. 00523

1. Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas: „Ceresit CF 37“
2. Naudojimo paskirtis (-ys): Išlyginamoji masė grindims sintetinių dervų pagrindu. Skirta naudoti pastatų viduje esantiems statybos objektams
3. Gamintojas: „Henkel Polska Operations Sp. z o.o.“, ul. Domaniewska 41, 02-672 Varšuva
4. Įgaliotasis atstovas: Netaikoma
5. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema (-os): 3 sistema
- 6a. Darnusis standartas: EN 13813:2002  
Notifikuotoji (-osios) įstaiga (-os): Statybos technikos institutas (Instytut Techniki Budowlanej), Nr. 1488
- 6b. Europos vertinimo dokumentas: Netaikoma  
Europos techninis įvertinimas: Netaikoma  
Techninio vertinimo įstaiga: Netaikoma  
Notifikuotoji (-osios) įstaiga (-os): Netaikoma
7. Deklaruojama (-os) eksploatacinė (-ės) savybė (-ės):

| Esminės charakteristikos                    | Eksploatacinės savybės                                                                                          | Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema (-os) | Darnieji techniniai reikalavimai |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Reakcija į ugnį                             | B <sub>fl</sub> – s1                                                                                            | 3 sistema                                                             | EN 13813:2002                    |
| Ardančių (ėsdinančių) medžiagų išsiskyrimas | SR                                                                                                              |                                                                       |                                  |
| Pralaidumas vandeniui                       | Nenustatyta                                                                                                     |                                                                       |                                  |
| Atsparumas dilimui „BCA“:                   | AR 1                                                                                                            |                                                                       |                                  |
| Atsparumas smūgiams:                        | IR 10                                                                                                           |                                                                       |                                  |
| Sukibimas:                                  | B 2                                                                                                             |                                                                       |                                  |
| Gniuždomasis stipris                        | C 40                                                                                                            |                                                                       |                                  |
| Lenkiamasis stipris                         | F 15                                                                                                            |                                                                       |                                  |
| Garso izoliacija:                           | Nenustatyta                                                                                                     |                                                                       |                                  |
| Garso sugertis:                             | Nenustatyta                                                                                                     |                                                                       |                                  |
| Šiluminis atsparumas:                       | Nenustatyta                                                                                                     |                                                                       |                                  |
| Cheminis atsparumas                         | Nenustatyta                                                                                                     |                                                                       |                                  |
| Lakiųjų junginių išsiskyrimas               | Leidžiama naudoti A ir B kategorijos gyvenamosiose patalpose, praėjus 14 dienų po 14 dienų paruošimo (vėdinimo) |                                                                       |                                  |

8. Atitinkami techniniai dokumentai ir (arba) specifiniai techniniai dokumentai: netaikoma

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Pasirašyta (gamintojo ir jo vardu):

**Karol Bednarczyk**  
ETICS vadovas  
Techninis skyrius  
„ACE/AC ITSC BME ETICS“

(vardas, pavardė ir pareigos)

/parašas/

(parašas)

**Piotr Urynek**  
„CEE North“ kokybės vadovas

(vardas, pavardė ir pareigos)

/parašas/

(parašas)

Stomporkuvas, 2017-06-01  
(išdavimo vieta ir data)



16

Henkel Polska Operations Sp. z o.o.  
02-672 Warszawa  
ul. Domaniewska 41

„Ceresit CF 37“

00523

EN 13813:2002

1488

Išlyginamoji masė grindims sintetinių dervų pagrindu. Skirta naudoti pastatų viduje esantiems statybos objektams

|                                              |                                                                                                                 |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reakcija į ugnį                              | B <sub>fl</sub> – s1                                                                                            |
| Ardančių (ėsdinančių) medžiagų išsiskyrimas: | SR                                                                                                              |
| Pralaidumas vandeniui                        | Nenustatyta                                                                                                     |
| Atsparumas dilimui „BCA“:                    | AR 1                                                                                                            |
| Atsparumas smūgiams:                         | IR 10                                                                                                           |
| Sukibimas:                                   | B 2                                                                                                             |
| Gniuždomasis stipris                         | C 40                                                                                                            |
| Lenkiamasis stipris                          | F 15                                                                                                            |
| Garso izoliacija:                            | Nenustatyta                                                                                                     |
| Garso sugertis:                              | Nenustatyta                                                                                                     |
| Šiluminis atsparumas:                        | Nenustatyta                                                                                                     |
| Cheminis atsparumas                          | Nenustatyta                                                                                                     |
| Lakiųjų junginių išsiskyrimas                | Leidžiama naudoti A ir B kategorijos gyvenamosiose patalpose, praėjus 14 dienų po 14 dienų paruošimo (vėdinimo) |

Dokumentai pateikti interneto svetainėje: <https://www.henkel-dop.com>