

TOIMIVUSDEKLARATSIOON
nr 00525

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood: **Ceresit CF 42**
2. Kavandatud kasutusala(d): **Süntetiliste vaikude põhine pörandaimmunus- ja kruntimisvahend sisetöödeks**
3. Tootja: **Henkel Polska Operations Sp. z o.o., ul. Domaniewska 41, 02-672 Varssavi**
4. Volitatud esindaja: **ei ole asjakohane**
5. Toimivuse püsivuse hindamise ja kontrolli süsteem(id): **Süsteem 3**
- 6a. Ühtlustatud standard(id): **EN 13813:2002**
Teavitatud asutus(ed): **Instytut Techniki Budowlanej, nr 1488**
- 6b. Euroopa hindamisdokument: **ei ole asjakohane**

Euroopa tehniline hinnang: **ei ole asjakohane**

Tehnilise hindamise asutus: **ei ole asjakohane**

Teavitatud asutus(ed): **ei ole asjakohane**
7. Deklareeritud toimivus(ed):

Põhiomadused	Toimivus	Toimivuse püsivuse hindamise ja kontrolli süsteem	Ühtlustatud tehniline kirjeldus
Tuletundlikkus	B ₁ - s1	Süsteem 3	EN 13813:2002
Korrodeerivate ainete eraldumine	SR		
Vee läbilaskvus	määramata		
Abrasioonikindlus "BCA"	AR 1		
Löögikindlus	IR 10		
Nake	B 2		
Survetugevus	C 40		
Paindetugevus	F 15		
Heliisolatsioon	määramata		
Helineelavus	määramata		
Kuumakindlus	määramata		
Kemikaalikindlus	määramata		
Lenduvate ainete eraldumine	14-päevase kuivamise järel on lubatud kasutada A- ja B-kategooria ruumides		

8. Asjakohane tehniline dokumentatsioon ja/või tehniline eridokumentatsioon: **ei ole asjakohane**

Eespool kirjeldatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud kooskõlas määrusega (EL) nr 305/2011 eespool nimetatud tootja ainuvastutusel

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

Karol Bednarczyk

Soojusisolatsioonisüsteemide osakonna
juhataja
Tehnikaosakond
ACE/AC ITSC BME ETICS

(nimi, ametinimetus)

(allkiri)

Piotr Urynek

Kesk- ja Ida-Euroopa põhjapiirkonna
kvaliteedijuht

(nimi, ametinimetus)

(allkiri)

Staporków, 01.06.2017
(väljaandmise koht ja kuupäev)

 16	
Henkel Polska Sp. z o.o. ul. Domaniewska 41 02-672 Varssavi Ceresit CF 42 00525 EN 13813:2002 1488 Süntetilisete vaigude põhine põrandaimmutus- ja kruntimisvahend sisetöödeks	
Tuletundlikkus	B ₁ - s1
Korrodeerivate ainete eraldumine	SR
Vee läbilaskvus	Määramata
Abrasioonikindlus "BCA"	AR 1
Löögikindlus	IR 10
Nake	B 2
Survetugevus	C 40
Paindetugevus	F 15
Heliisolatsioon	määramata
Heli neelavus	määramata
Kuumakindlus	määramata
Kemikaalikindlus	määramata
Lenduvate ainete eraldumine	14-päevase kuivamise järel on lubatud kasutada A- ja B-kategooria ruumides
Dokumendid on saadaval veebiaadressil: https://www.henkel-dop.com	