

TOIMIVUSDEKLARATSIOON
nr 00526

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood: **Ceresit CF 43**
2. Kavandatud kasutusala(d): **Süntetiliste vaikude põhine sisepõrandavärv sisetöödeks**
3. Tootja: **Henkel Polska Operations Sp. z o.o., ul. Domaniewska 41, 02-672 Varssavi**
4. Volitatud esindaja: **ei ole asjakohane**
5. Toimivuse püsivuse hindamise ja kontrolli süsteem(id): **Süsteem 3**
- 6a. Ühtlustatud standard(id): **EN 1504-2:2004**
Teavitatud asutus(ed): **Instytut Techniki Budowlanej, nr 1488**
- 6b. Euroopa hindamisdokument: **ei ole asjakohane**
Euroopa tehniline hinnang: **ei ole asjakohane**
Tehnilise hindamise asutus: **ei ole asjakohane**
Teavitatud asutus(ed): **ei ole asjakohane**
7. Deklareeritud toimivus(ed):

Põhiomadused	Toimivus	Toimivuse püsivuse hindamise ja kontrolli süsteem	Ühtlustatud tehniline kirjeldus
Tuletundlikkus	B ₁ - s ₁	Süsteem 3	EN 1504-2:2004
Vee läbilaskvus	0,0285 kg/(m ² x h ^{0,5}) piirväärtuse W < 0,1 kg/(m ² x h ^{0,5}) korral		
Löögikindlus	I-klass ≥ 4 Nm		
Lahtitõmbamiskindlus	4,6 MPa; 1,5 MPa piirväärtuse korral		
Abrasioonikindlus, Taberi meetod	291,4 mg; 3000 mg piirväärtuse korral		
Lenduvate ainete eraldumine	14-päevase kuivamise järel on lubatud kasutada A- ja B-kategooria ruumides		

8. Asjakohane tehniline dokumentatsioon ja/või tehniline eridokumentatsioon: **ei ole asjakohane**

Eespool kirjeldatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud kooskõlas määrusega (EL) nr 305/2011 eespool nimetatud tootja ainuvastutusel

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

Karol Bednarczyk

Piotr Urynek

Soojusisolatsioonisüsteemide osakonna
juhataja
Tehnikaosakond
ACE/AC ITSC BME ETICS

Kesk- ja Ida-Euroopa põhjapiirkonna
kvaliteedijuht

(nimi, ametinimetus)

(nimi, ametinimetus)

(allkiri)

(allkiri)

Staporków, 01.06.2017
(väljaandmise koht ja kuupäev)

	
16 Henkel Polska Sp. z o.o. ul. Domaniewska 41 02-672 Varssavi Ceresit CF 43 00526 EN 1504:2004 1488 Süntetilisete vaikude põhine põrandavärv sisetöödeks	
Tuletundlikkus	B ₁ - s1
Vee läbilaskvus	0,0285 kg/(m ² x h ^{0,5}) piirväärtuse W < 0,1 kg/(m ² x h ^{0,5}) korral
Löögikindlus	I-klass ≥ 4 Nm
Lahtitõmbamiskindlus	4,6 MPa; 1,5 MPa piirväärtuse korral
Abrasioonikindlus, Taberi meetod	291,4 mg; 3000 mg piirväärtuse korral
Lenduvate ainete eraldumine	14-päevase kuivamise järel on lubatud kasutada A- ja B-kategooria ruumides
Dokumendid on saadaval veebiaadressil: https://www.henkel-dop.com	