



Vertimas iš anglų kalbos

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Nr. 00491

1. Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas: „Ceresit CL 50“
2. Naudojimo paskirtis (-ys): Cementinis skystu būdu tepamas vandeniui nepralaidus gaminys
3. Gamintojas: „Henkel Polska Operations Sp. z o.o.“, ul. Domaniewska 41, 02-672 Varšuva.
4. Įgaliojasis atstovas: Netaikoma
5. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema (-os): 3 sistema
- 6a. Darnusis standartas: EN 14891:2012
Notifikuotoji (-osios) įstaiga (-os): Netaikoma
- 6b. Europos vertinimo dokumentas: Netaikoma
Europos techninis įvertinimas: Netaikoma
Techninio vertinimo įstaiga: Netaikoma
Notifikuotoji (-osios) įstaiga (-os): Netaikoma
7. Deklaruojama (-os) eksploatacinė (-ės) savybė (-ės):

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema (-os)	Darnieji techniniai reikalavimai
Pradinis sukibimo stipris	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	3 sistema	EN 14891:2012
Sukibimo stipris po sąlyčio su vandeniu	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$		
Sukibimo stipris po sendinimo veikiant karščiui	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$		
Sukibimo stipris po šaldymo-atitirpinimo ciklų	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$		
Sukibimo stipris po sąlyčio su kalkių vandeniu	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$		
Pralaidumas vandeniui	Neprasiskverbia		
Įtrūkimų užpildymo geba standartinėmis sąlygomis	$\geq 0,75 \text{ mm}$		
Pavojingų medžiagų išsiskyrimas	Atitinka reikalavimus. Žr. MSDL		

8. Atitinkami techniniai dokumentai ir (arba) specifiniai techniniai dokumentai: **Netaikoma**

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Pasirašyta (gamintojo ir jo vardu):

Malgorzata Lipnicka

„AC Global PD TG Inorganics“, „IDC IF / EE North“

Mineralinių klijų ir dangų skyriaus vadovė

(vardas, pavardė ir pareigos)

(parašas)

Piotr Urynek

„CEE North“

Kokybės vadovas

(vardas, pavardė ir pareigos)

(parašas)

Stamporkovas, 2017-06-01

(išdavimo vieta ir data)



16

Henkel Polska Operations Sp. z o.o.
02-672 Warszawa
ul. Domaniewska 41
„Ceresit CL 50“

00491

EN 14891: 2007

Cementinis skystu būdu tepamas vandeniui nepralaidus gaminys, pasižymintis geromis įtrūkimų užpildymo savybėmis žemoje temperatūroje (-20 °C) bei atsparumu chlorinto vandens poveikiui po keraminėmis plytelėmis (priklijuotomis C2 klijai pagal standartą EN 12004)

Pradinis sukibimo stipris	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Sukibimo stipris po sąlyčio su vandeniu	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Sukibimo stipris po sendinimo veikiant karščiu	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Sukibimo stipris po šaldymo-atitirpinimo ciklą	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Sukibimo stipris po sąlyčio su kalkių vandeniu	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Pralaidumas vandeniui	Neprasiskverbia
Įtrūkimų užpildymo geba standartinėmis sąlygomis	$\geq 0,75 \text{ mm}$
Įtrūkimų užpildymo geba labai žemoje temperatūroje (-20 °C)	$\geq 0,75 \text{ mm}$
Pavojingų medžiagų išsiskyrimas	Atitinka reikalavimus. Žr. MSDL
Dokumentai pateikti interneto svetainėje: https://www.henkel-dop.com	