



TOIMIVUSDEKLARATSIOON
nr 00043

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood: Ceresit CM 17 Stop Dust
2. Kavandatud kasutusala(d): Sise- ja välistöödeks mõeldud plaatimisseg
3. Tootja: Henkel Polska Operations Sp. z o.o., Domaniewska 41, 02-672 Varssavi.
4. Volitatud esindaja: ei ole asjakohane
5. Toimivuse püsivuse hindamise ja kontrolli süsteem: Süsteem 3
- 6a. Ühtlustatud standard: EN 12004:2007+A1:2012
Teavitatud asutus(ed): Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie, nr 1487
- 6b. Euroopa hindamisdokument: ei ole asjakohane
Euroopa tehniline hinnang: ei ole asjakohane
Tehnilise hindamise asutus: ei ole asjakohane
Teavitatud asutus(ed): ei ole asjakohane

7. Deklareeritud toimivus:


Põhiomadused	Toimivus	Toimivuse püsivuse hindamise ja kontrolli süsteem	Ühtlustatud tehniline kirjeldus
Tuletundlikkus	F-klass	Süsteem 3	EN 12004:2007+A1:2012
Nakketugevus			
Esialgne nakketugevus	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$		
Vastupidavus:			
Nake vees hoidmise järel	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$		
Nake kuumusega vanandamise järel	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$		
Nake sulamis-külmumistsüklite järel	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$		
Ohtlike ainete eraldumine	nõuetekohane, vt ohutuskaarti		

8. Asjakohane tehniline dokumentatsioon ja/või tehniline eridokumentatsioon: ei ole asjakohane

Eespool kirjeldatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud kooskõlas määrusega (EL) nr 305/2011 eespool nimetatud tootja ainuvastutusel .
Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:


Malgorzata Lipnicka
AC Global PD TG Inorganics, IDC IF/EE North
Mineraalsete liimide ja pinnakatete juht

(nimi, ametinimetus)


(allkiri)

Piotr Urynek
kvaliteediosakonna juhataja, CEE North

(nimi, ametinimetus)


(allkiri)

Stąporków, 01.06.2017



(väljaandmise koht ja kuupäev)



16

Henkel Polska Operations Sp. z o.o.
02-672 Varssavi
ul. Domaniewska 41

Ceresit CM 17 Stop Dust

00043

EN 12004:2007+A1:2012

1487

Sise- ja välistöödeks mõeldud plaatimisseg

Tuletundlikkus	F-klass
Nakketugevus	
Esialgne nakketugevus	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Vastupidavus:	
Nake vees hoidmise järel	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Nake kuumusega vanandamise järel	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Nake sulamis-külmumistsüklite järel	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Ohtlike ainete eraldumine	nõuetekohane, vt ohutuskaarti
Dokumendid on saadaval veebiküljel https://www.henkel.dop.com	