



EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Nr. 01540

1. Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas: „Ceresit CX 15“
2. Naudojimo paskirtis (-ys): Gaminys skirtas betono apsaugai, montavimui ir remontui. Pastatų ir inžinerinių statinių konstrukcinis ir nekonstrukcinis taisymas. Plieninių armatūrinių strypų įtvirtinimas.
3. Gamintojas: „Henkel Polska Operations Sp. z o.o.“, 41 Domaniewska gatvė, Varšuva, 02-672 (Lenkija)
- Vietos, kur gaminama: „Henkel Polska Operations Sp. z o.o.“, Stara Góra, 26-220 Stomporkuvas; „Henkel Polska Operations Sp. z o.o.“, Wrząca, 64-905 Stobnas; „Henkel Polska Operations Sp. z o.o.“, Pieszycja 6, 58-200 Dzerżoniūvas.
4. Įgaliotasis atstovas: Netaikoma
5. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema (-os): 2+ sistema
- 6a. Darnusis standartas: EN 1504-3:2005
EN 1504-6:2006
Statybos technikos institutas (*Instytut Techniki Budowlanej*), Nr. 1488
Statybos technikos institutas (*Instytut Techniki Budowlanej*), Nr. 1488, *Zakład Certyfikacji* 1488-CPR-0127/Z
Statybos technikos institutas (*Instytut Techniki Budowlanej*), Nr. 1488, *Zakład Certyfikacji* 1488-CPR-0612/Z
- Notifikuotoji (-osios) įstaiga (-os): Netaikoma
- 6b. Europos vertinimo dokumentas: Netaikoma
- Europos techninis įvertinimas: Netaikoma
- Techninio vertinimo įstaiga: Netaikoma
- Notifikuotoji (-osios) įstaiga (-os): Netaikoma

7. Deklaruojama (-os) eksploatacinė (-ės) savybė (-ės):

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Darnioji techninė specifikacija
Atsakas į ugnį	A1 klasė	EN 1504-3:2005
R4 klasė		
Gniuždomasis stipris	≥ 70 MPa	
Chlorido jonų koncentracija:	$\leq 0,05$ %	
Sukibimas	$\geq 2,0$ MPa	
Šiluminis suderinamumas, 1 dalis	$\geq 2,0$ MPa	
Kapiliarinė įgertis	$\leq 0,5$ kg·m ⁻² ·h ^{-0,5}	
Tamprumo modulis	≥ 20 GPa	
Atsparumas karbonizacijai	Atspari	
Pavojingosios cheminės medžiagos	Nenustatyta	EN 1504-6:2006
Sukibimas bandant ištraukti	Poslinkis $\leq 0,6$ mm, esant 75 kN apkrovai	

8. Atitinkami techniniai dokumentai ir (arba) specifiniai techniniai dokumentai: Netaikoma

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.


Pasirašyta (gamintojo ir jo vardu):


Malgorzata Lipnicka

Piotr Urynek

AC Global PD TG Inorganics, IDC IF / EE North
Mineralinių klijų ir dengiamųjų medžiagų vadovė
(vardas, pavardė ir pareigos)

Kokybės vadovas Centrinės ir Rytų Europos Šiaurės šalims
(vardas, pavardė ir pareigos)


(parašas)


(parašas)

Staporkovas, 2020-05-05
(išdavimo vieta ir data)