

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

č. 00052

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: Ceresit CM 74 UltraPox Fix
2. Zamýšľané použitie/použitia: Vylepšené lepidlo na báze reaktívnych živíc so zníženým sklzom
3. Výrobca: Henkel AG & Co. KGaA; Henkelstraße 67; D-40589 Düsseldorf
4. Splnomocnený zástupca: n/a
5. Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov: Systém 3
- 6a. Harmonizovaná norma: EN 12004:2007 + A1:2012
Notifikovaný(-é) subjekt(-y): Materialprüfungsamt NRW, Marsbruchstr. 186, 44287 Dortmund (NB 0432)
- 6b. Európsky hodnotiaci dokument: n/a
Európske technické posúdenie: n/a
Orgán technického posudzovania: n/a
Notifikovaný(-é) subjekt(-y): n/a
7. Deklarované parametre:

Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizované technické špecifikácie
Reakcia na oheň	Trieda E	EN 12004:2007 + A1:2012
Prídržnosť – šmykom po ponorení do vody	$\geq 2 \text{ N/mm}^2$	
Prídržnosť – šmykom po teplotnom šoku	$\geq 2 \text{ N/mm}^2$	
Doba zavädnutia: prídržnosť – ťahom	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Prvotná prídržnosť – ťahom	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Sklz	$\leq 0,5 \text{ mm}$	
Začiatočná prídržnosť – ťahom	$\geq 2 \text{ N/mm}^2$	
Uvoľňovanie nebezpečných látok	Pozri kartu bezpečnostných údajov	

8. Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia: n/a

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovateľných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

Jörg Schad
QC-Manager

(meno a funkcia)

(podpis)

Stephan Auer
Head R&D Tiling

(meno a funkcia)

(podpis)

Düsseldorf, 21.5.2013
(miesto a dátum vydania)