



ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

№. 00052

1. Уникален идентификационен код на типа продукт: **CERESIT CM 74 UltraPox Fix**
2. Предвидена употреба / употреби:
Подобрено циментово лепило с намалено плъзгане
3. Производител :
Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstraße 67, D-40589 Дюселдорф, Германия
4. Упълномощен представител:
неприложимо
5. Система / системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели :
система 3
- 6а. Хармонизиран стандарт:
EN 12004:2007+A1:2012 – R2T
- Нотифициран орган / органи :
Нотифицирана лаборатория MPA NRW, NB 0432
- 6б. Европейски документ за оценяване :
неприложимо
- Нотифициран орган / органи :
неприложимо
7. Декларираните експлоатационни показатели :


Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Хармонизирана техническа спецификация
Сила на свързване :		EN 12004:2007+A1:2012
Начална якост на сцепление при нормални условия	$\geq 2,0 \text{ N/mm}^2$	
Устойчивост :		
Якост на сцепление след отлежаване във вода	$\geq 2,0 \text{ N/mm}^2$	
Якост на сцепление след термичен шок	$\geq 2,0 \text{ N/mm}^2$	
Отворено време: якост на сцепление след $\geq 20 \text{ min}$	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Плъзгане	$\leq 0,5 \text{ mm}$	
Реакция на огън	клас E	
Отделяне на опасни вещества	виж ИЛБ	


8. Подходяща и/или специфична техническа документация :

неприложимо

Експлоатационните показатели на продукта, посочени по-горе, са в съответствие с декларираните експлоатационни показатели. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011, като отговорността за нея се носи изцяло от посочения по-горе производител.

Подписано за и от името на производителя от:


QC-Manager
Jörg Schad


Head R&D Tiling
Stephan Auer

Дюселдорф, 21.05.2013 г.
(място и дата на издаване)