



## DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ

Nr. 00001

1. Cod unic de identificare al produsului-tip: Ceresit CM 9, EN 12004 C1T\*
2. Utilizare (utilizări) preconizată (preconizate): Adeziv pe bază de lianți minerali, cu alunecare redusă, pentru interior
3. Fabricant: Henkel Romania Operation srl  
Pantelimon, Soseaua de Centura nr. 78, Pantelimon, jud. Ilfov  
Campia Turzii, Str. Iancu Jianu nr. 33, Campia Turzii, jud. Cluj  
Roznov, Str. Paltinului 1392, Roznov, jud. Neamt
4. Reprezentant autorizat: N/A
5. Sistemul (sistemele) de evaluare și de verificare a constanței performanței: Sistem 3
- 6a. Standard armonizat: SR EN 12004+A1:2012  
Organism (organisme) notificat(e): ICECON CERT, NB 1803
- 6b. Documentul de evaluare european: N/A  
Evaluarea tehnică europeană: N/A  
Organismul de evaluare tehnică: N/A  
Organism (organisme) notificat(e): N/A
7. Performanțe declarate:

| Caracteristici esențiale                                | Performanță               | Sistemul (sistemele) de evaluare și de verificare a constanței performanței | Specificațiile tehnice armonizate |
|---------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Aderența                                                |                           | Sistem 3                                                                    | SR EN 12004+A1:2012               |
| Aderență inițială prin tracțiune, la 28 zile            | $\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$ |                                                                             |                                   |
| Durabilitate                                            |                           |                                                                             |                                   |
| Aderență prin tracțiune după imersie în apă:            | $\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$ |                                                                             |                                   |
| Aderență prin tracțiune după acțiunea căldurii:         | NPD                       |                                                                             |                                   |
| Aderență prin tracțiune după cicluri de îngheț-dezgheț: | NPD                       |                                                                             |                                   |
| Timp deschis: aderența prin tracțiune                   | $\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$ |                                                                             |                                   |
| Alunecare:                                              | $\leq 0.5 \text{ mm}$     |                                                                             |                                   |
| Eliberare substanțe chimice periculoase                 | Vezi FTS                  |                                                                             |                                   |
| Reacție la foc                                          | Clasa A1                  |                                                                             |                                   |

8. Documentație tehnică adecvată și/sau documentație tehnică specifică: N/A

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnata pentru și în numele fabricantului de către:

Aurora Dragolici  
QC Manager Romania  
(numele și funcția)

(semnătura)

Emilia Duta  
AC PD EE South Manager  
(numele și funcția)

(semnătura)

Bucuresti, 20.03.2017  
(locul și data emiterii)