



**DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH**  
Nr. 00037

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Ceresit CM 17
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: Do mocowania płytek wewnątrz i na zewnątrz budynków
3. Producent: Henkel Polska Operations Sp. z o.o.,  
ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa
4. Upoważniony przedstawiciel: Nie dotyczy
5. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: System 3
- 6a. Norma zharmonizowana: EN 12004:2007 + A1:2012  
Jednostka lub jednostki notyfikowane: Instytut Techniki Budowlanej, Zakład Badań Ogniwych nr 1488
- 6b. Europejski dokument oceny: Nie dotyczy  
Europejska ocena techniczna: Nie dotyczy  
Jednostka ds. oceny technicznej: Nie dotyczy  
Jednostka lub jednostki notyfikowane: Nie dotyczy
7. Deklarowane właściwości użytkowe:

| Zasadnicze charakterystyki                                                | Właściwości użytkowe                                                     | Zharmonizowana specyfikacja techniczna |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Reakcja na ogień                                                          | Klasa A1; A1 <sub>n</sub>                                                | EN 12004:2007 + A1:2012                |
| Wytrzymałość złącza wyrażona jako:                                        | Przyczepność początkowa $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$                        |                                        |
| Trwałość w warunkach kondycjonowania/starzenia termicznego wyrażona jako: | Przyczepność po starzeniu termicznym $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$           |                                        |
| Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci wyrażona jako:                | Przyczepność po zanurzeniu w wodzie $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$            |                                        |
| Trwałość w warunkach cykli zamrażania-rozmrażania wyrażona jako:          | Przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ |                                        |
| Uwalnianie substancji niebezpiecznych                                     | NPD                                                                      |                                        |

8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna: Nie dotyczy

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

**Małgorzata Lipnicka**  
AC Global PD TG Inorganics, IDC IF / EE North  
Mineral Adhesive & Coatings Manager

(imię i nazwisko)

(podpis)

**Piotr Urynek**  
Kierownik ds. Jakości CEE North

(imię i nazwisko)

(podpis)

Stąporków, 28.03.2019  
(miejsce i data wydania)