



## DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr. 00507

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Ceresit CR 42
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: Zaprawa tynkarska lekka
3. Producent: Henkel Polska Operations Sp. z o.o.,  
ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa.
4. Upoważniony przedstawiciel: Nie dotyczy.
5. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: System 4
- 6a. Norma zharmonizowana: EN 998-1:2016  
Jednostka lub jednostki notyfikowane: Nie dotyczy
- 6b. Europejski dokument oceny: Nie dotyczy.  
Europejska ocena techniczna: Nie dotyczy.  
Jednostka ds. oceny technicznej: Nie dotyczy.  
Jednostka lub jednostki notyfikowane: Nie dotyczy.
7. Deklarowane właściwości użytkowe:

| Zasadnicze charakterystyki                           | Właściwości użytkowe                                                                                                              | Zharmonizowana specyfikacja techniczna |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Reakcja na ogień                                     | NPD                                                                                                                               | EN 998-1:2016                          |
| Absorpcja wody                                       | W <sub>c</sub> 2                                                                                                                  |                                        |
| Współczynnik przepuszczalności pary wodnej $\mu$     | - $\mu$ (nasycony roztwór KNO <sub>3</sub> ): $\leq 7$<br>- $\mu$ (nasycony roztwór LiCl): $\leq 8$                               |                                        |
| Przyczepność                                         | $\geq 0,4$ MPa – FP:B                                                                                                             |                                        |
| Współczynnik przewodzenia ciepła $\lambda_{10, dry}$ | 0,47 W/mK (wartość tabelaryczna)                                                                                                  |                                        |
| Trwałość ( odporność na zamrażanie i odmrażanie)     | - ubytek masy: $\leq 0,5$ %<br>- Spadek wytrzymałości na zginanie: $\leq 8$ %<br>- Spadek wytrzymałości na ściskanie : $\leq 5$ % |                                        |
| Zawartość substancji niebezpiecznych                 | NPD                                                                                                                               |                                        |

8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna: Nie dotyczy.

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisać(-a):

**Malgorzata Lipnicka**

AC Global PD TG Inorganics, IDC IF / EE North

Mineral Adhesive & Coatings Manager

(imię i nazwisko)

(podpis)

**Piotr Urynek**

Kierownik ds. Jakości CEE North

(imię i nazwisko)

(podpis)

Stąporków 17-09-2019

(miejsce i data wydania)