



Excellence is our Passion

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
Nr 00463 / 01-07-2016

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Ceresit CT 36

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Zaprawa tynkarska CERESIT CT 36 służy do wykonywania cienkowarstwowych wypraw tynkarskich na podłożach betonowych i tradycyjnych tynkach. CERESIT CT 36 może stanowić wyprawę elewacyjną w bezspoinowych systemach Ceresit ocieplania ścian zewnętrznych budynków z zastosowaniem płyt styropianowych lub fasadowych płyt z wełny mineralnej. Wewnątrz budynków także do stosowania na płytach gipsowo-kartonowych itp

3. Producent:

Henkel Polska Operations Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 41
02-672 Warszawa

4. Upoważniony przedstawiciel

Nie dotyczy

5. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 4

- 6a. Norma zharmonizowana

EN 998-1:2010 Wymagania dotyczące zapraw do murów
Część 1: Zaprawa tynkarska

Jednostka notyfikowana:

Nie dotyczy

- 6b. Europejski dokument oceny:

Nie dotyczy

Europejska ocena techniczna:

Nie dotyczy

Jednostka ds. oceny technicznej:

Nie dotyczy

Jednostka notyfikowana:

Nie dotyczy

Certyfikat Zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji:

Nie dotyczy

7. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Specyfikacja techniczna
Wytrzymałość na ściskanie	CS IV	EN 998-1:2010
Reakcja na ogień	Klasa A1	EN 13501-1
Przyczepność	0,35 N/mm ² – FP:B	EN 998-1:2010
Absorpcja wody	W2	EN 998-1:2010
Współczynnik przepuszczania pary wodnej μ	≤ 37	EN 998-1:2010
Współczynnik przewodzenia ciepła $\lambda_{10, dry}$	0,76 W/mK (wartość tab.)	EN 998-1:2010
Trwałość: (odporność na zamrażanie i odmrażanie)		EN 998-1:2010
zmiana przyczepności	-8,2%	
zmiana przepuszczalności wody	+28,6%	

* Karty Charakterystyki są zamieszczone na stronie internetowej. www.ceresit.pl

8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna.

Nie dotyczy

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisać:

Karol Bednarczyk
Kierownik Działu Technicznego
BM-E ETICS
Henkel Polska Sp. z o.o.
(nazwisko i stanowisko)

Piotr Urynek
Kierownik ds. Jakości CEE North
Henkel Polska Operations Sp. z o.o.

(nazwisko i stanowisko)

Stąporków, 01.07.2016
(miejsce i data wydania)