



Vertimas iš anglų kalbos C C Visage

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA
Nr. 00431

1. Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas: „Ceresit Ceretherm Visage“
2. Naudojimo paskirtis (-ys): Tinkuojamoji išorinė sudėtinė fasadų šiltinimo sistema
3. Gamintojas: „Henkel Polska Operations Sp. z o.o.“, ul. Domaniewska 41, 02-672 Varšuva
- Produktas gaminamas šiose gamyklose:
- 1) „Henkel Polska“ Sp. z o.o., Stara Góra, 26-220 Stomporkuvas
 - 2) „Henkel Polska Sp. z o.o.“, Pieszycka 6, 58-200 Dzerżoniuvas
 - 3) „Henkel Polska Sp. z o.o.“, Wrząca, 64-905 Stobnas
 - 4) „Henkel Balti Operations OÜ“, Klassi 9, 50409 Tartu, Estija
 - 5) „Henkel Bulgaria Operations EOOD“, Building Materials Plant, Mirovjane 1289 Sofija, Bulgarija
 - 6) „Henkel Srbija d.o.o.“, Production Site Indjija, Savo Kovacevica b.b, 22320 Indjija, Serbija
 - 7) „Henkel Romania Operations SRL“, Soseaua de Centura Pantelimon no 78, km 26, Soseaua de Centura Pantelimon, Rumunija
 - 8) „Henkel Romania Operations SRL“, Factory Campia Turzii, 405100 Street Iancu Jianu 33, Rumunija
 - 9) „Henkel Romania Operations SRL“, Str. Paltinului, nr. 1392 Roznav, jud. Neamt, Rumunija
 - 10) „Henkel Adhezivi BH d.o.o.“, Drakuljica bb, 89230 Bileća, Bosnija ir Hercegovina
4. Įgaliotasis atstovas: Netaikoma
5. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema (-os): 2+ sistema
- 6a. Darnusis standartas: Netaikoma
- 6b. Europos vertinimo dokumentas: ETAG 004:2013
Europos techninis įvertinimas: ETA 11/0395 z 23/03/2017
Techninio vertinimo įstaiga: Statybos technikos institutas (Instytut Techniki Budowlanej),
Notifikuotoji (-osios) įstaiga (-os): Statybos technikos institutas (Instytut Techniki Budowlanej), Nr. 1488, Zakład Certyfikacji 1488-CPR-0370/Z
7. Deklaruojama (-os) eksploatacinė (-ės) savybė (-ės):

Nr.	Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema (-os)	Darnieji techniniai reikalavimai
1	Reakcija į ugnį			



Vertimas iš anglų kalbos C C Visage

	„ETICS CERESIT CERETHERM VISAGE“ su polistireninio putplasčio (EPS) plokštėmis (reakcijos į ugnį klasė E) -Klijai: „Ceresit CT83“ -Pagrindo sluoksnis: „Ceresit CT85“ -Baigiamieji sluoksniai: „Ceresit CT77“, „Ceresit CT 177“, „Ceresit CT710 Super“, „Ceresit CT720“, „Ceresit CT60“ (su pagrindine danga) -Dekoratyviniai sluoksniai: „Ceresit CT721“ (su „Ceresit CT720“)	B –s1, d0	2+ sistema	ETAG 004:2013
	„ETICS CERESIT CERETHERM VISAGE“ su polistireninio putplasčio (EPS) plokštėmis (reakcijos į ugnį klasė E) -Klijai: „Ceresit CT83“ -Pagrindo sluoksnis: „Ceresit CT85“ -Baigiamieji sluoksniai: „Ceresit CT710“, „Ceresit CT 730“ (su pagrindine danga) -Dekoratyviniai sluoksniai: „Ceresit CT740“ (su „Ceresit CT750“)	C –s2, d0		
2	Vandens įmirkis po 1 val. Pagrindo sluoksnis: „Ceresit CT85“	< 1,0 kg/m ²		
	Vandens įmirkis po 24 val. Pagrindo sluoksnis: „Ceresit CT85“	< 0,5 kg/m ²		
	Vandens įmirkis po 24 val. Tinkuojamoji sistema: pagrindo sluoksnis „Ceresit CT85“ (su pagrindine danga) ir: „Ceresit CT60“ 0,5 mm, „Ceresit CT710“, „Ceresit CT720“ + „Ceresit CT721“, „Ceresit CT730“, „Ceresit CT77“, „Ceresit CT177“, „Ceresit CT710 Super“, „Ceresit CT760“			
3	Būklė po temperatūros ir drėgmės ciklų	Atspari		
4	Būklė po užšaldymo ir atitirpinimo ciklų	Atspari		
5	Atsparumas smūgiams Tinkuojamoji sistema: pagrindo sluoksnis „Ceresit CT85“ (su pagrindine danga) ir:			
	„Ceresit CT720“ + „Ceresit CT721“, „Ceresit CT710 Super“, „Ceresit CT760“	III kategorija		
	„Ceresit CT710“, „Ceresit CT730“, „Ceresit CT60“ 0,5 mm, „Ceresit CT60“ 0,5 mm + „Ceresit CT740“, „Ceresit CT60“ 0,5 mm + „Ceresit CT750“	II kategorija		
	„Ceresit CT77“, „Ceresit CT177“	I kategorija		
6	Laidumas garams Tinkuojamoji sistema: Pagrindo sluoksnis „Ceresit CT85“ (su pagrindine danga) ir: „Ceresit CT60“ 0,5 mm, „Ceresit CT60“ 0,5 mm + „Ceresit CT740“, „Ceresit CT60“ 0,5 mm + „Ceresit CT750“, „Ceresit CT710“, „Ceresit CT710 Super“, „Ceresit CT720“ + „Ceresit CT721“, „Ceresit CT730“, „Ceresit CT760“, „Ceresit CT77“, „Ceresit CT177“	≤ 1,0 m		
7	Pavočių medžiagų išskyrimas	Žr. MSDL		
8	Sukibimo stipris tarp pagrindo sluoksnio ir izoliacijos medžiagos (polistireninio putplasčio, EPS)			
	Pagrindo sluoksnis	„Ceresit CT85“		
	Sausomis sąlygomis	≥ 0,08 MPa		
	Po higroterminių ciklų, sudarytų specialia įranga	≥ 0,08 MPa		
	Po užšaldymo ir atitirpinimo ciklų	Bandymas nėra reikalaujamas, nes užšaldymo ir atitirpinimo ciklai nėra būtini		
9	Sukibimo stipris tarp klijų ir pagrindo (betono)			
	Klijai:	„Ceresit CT83“		
	Sausomis sąlygomis	≥ 0,25 MPa		



Vertimas iš anglų kalbos C C Visage

	Panardinus į vandenį 48 valandoms + 2 val. džiūvimo esant $(23 \pm 2) ^\circ\text{C}$ temperatūrai ir (50 ± 5) proc. santykiniam oro drėgniui	$\geq 0,08 \text{ MPa}$		
	Panardinus į vandenį 48 valandoms + 7 dienos džiūvimo esant $(23 \pm 2) ^\circ\text{C}$ temperatūrai ir (50 ± 5) proc. santykiniam oro drėgniui	$\geq 0,25 \text{ MPa}$		
10	Sukibimas tarp: klijų ir šiluminės izoliacijos gaminio (polistireninio putplasčio, EPS)			
	Klijai:	„Ceresit CT83“		
	Sausomis sąlygomis	$\geq 0,08 \text{ MPa}$		
	Panardinus į vandenį 48 valandoms + 2 val. džiūvimo esant $(23 \pm 2) ^\circ\text{C}$ temperatūrai ir (50 ± 5) proc. santykiniam oro drėgniui	$\geq 0,03 \text{ MPa}$		
	Panardinus į vandenį 48 valandoms + 7 dienos džiūvimo esant $(23 \pm 2) ^\circ\text{C}$ temperatūrai ir (50 ± 5) proc. santykiniam oro drėgniui	$\geq 0,08 \text{ MPa}$		
11	Tvirtinimo stiprumas (poslinkio bandymas)	Bandymas nėra būtinas, nes ETICS atitinka ETAG 004 5.1.4.2 punkto reikalavimus		
12	Šiluminė varža	Skačiuojama pagal izoliacijos medžiagos šiluminę varžą, laikantis ETA-11/0395 3.5.1 punkto reikalavimų		
13	Sukibimo stipris po sendinimo Tinkuojamoji sistema: Pagrindo sluoksnis „Ceresit CT85“ (su pagrindine danga) ir:			
	„Ceresit CT60“ 0,5 mm, „Ceresit CT710“, „Ceresit CT710 Super“, „Ceresit CT720“ + „Ceresit CT721“, „Ceresit CT730“, „Ceresit CT77“, „Ceresit CT177“, „Ceresit CT760“	$\geq 0,08 \text{ MPa}$		
14	Kitų sistemos komponentų charakteristikos			
	Polistireninio putplasčio (EPS) plokštės	Pagal ETA-11/0395 1 priedą		
	Ankeriai	Pagal ETA-11/0395 2 priedą		
	Stiklo pluošto tinklelis „Ceresit CT325“	Pagal ETA-11/0395 2 priedą		

Pirmiau minėti parametrai galioja naudojant sistemą „Ceresit Ceretherm Visage“

- Klijai: „Ceresit CT83“
- Pagrindo sluoksnis: „Ceresit CT85“
- Pagrindiniai sluoksniai: „Ceresit CT16“;
- Baigiamieji sluoksniai: „Ceresit CT60“ 0,5 mm, „Ceresit CT710“, „Ceresit CT710 Super“, „Ceresit CT720“, „Ceresit CT730“, „Ceresit CT77“, „Ceresit CT177“, „Ceresit CT760“
- Dekoratyviniai sluoksniai: „Ceresit CT721“, „Ceresit CT740“, „Ceresit CT750“
- Izoliacijos medžiaga: polistireninio putplasčio (EPS) plokštės standartą EN 13163 (gaminio charakteristikas žr. ETA-11/00395 1 priedą)
- Stiklo pluošto tinkleliai: „Ceresit CT325“ (gaminio charakteristikas žr. ETA-11/0395 2 priedą)

8. Atitinkami techniniai dokumentai ir (arba) specifiniai techniniai dokumentai: **netaikoma**

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.



Vertimas iš anglų kalbos C C Visage
Pasirašyta (gamintojo ir jo vardu):

Dagmara Kwiatkowska
„AC Global PD TG“ fasado sistemos, „IDC ETICS“
ETICS vadovė

(vardas, pavardė ir pareigos)

/parašas/
(parašas)

Piotr Urynek

„CEE North“ kokybės vadovas

(vardas, pavardė ir pareigos)

/parašas/
(parašas)

2017-06-01, Stomporkuvas
(išdavimo vieta ir data)