



EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA
Nr. 00431

1. Unikālais izstrādājuma tipa identifikācijas numurs:
2. Paredzētais izmantojums:
3. Ražotājs:

To ražo:

Ceresit Ceretherm Visage

Ārējās siltumizolācijas sistēma ar apmetumu

Henkel Polska Operations Sp. z o.o., ul. Domaniewska 41,
02-672 Warszawa

1) Henkel Polska Operations Sp. z o.o., Stara Góra,
26-220 Stąporków

2) Henkel Polska Operations Sp. z o.o., ul. Pieszycka 6,
58-200 Dzierżoniów

3) Henkel Polska Operations Sp. z o.o., Wrząca,
64-905 Stobno

4) Henkel Balti Operations OÜ Klassi 9, 50409 Tartu, Estonia

5) Henkel Bulgaria Operations EOOD, Building Materials
Plant, Mirovjane, 1289 Sofia, Bulgaria

6) Henkel Srbija d.o.o. Production Site Indjija, Save
Kovacevica b.b, 22320 Indjija, Serbia

7) Henkel Romania Operations SRL, Soseaua de Centura
Pantelimon no 78, km 26, Soseaua de Centura Pantelimon,
Romania

8) Henkel Romania Operations SRL, Factory Campia Turzii,
405100 Street Iancu Jianu 33, Romania

9) Henkel Romania Operations SRL, Str. Paltinului, nr. 1392,
Roznov, jud. Neamt, Romania

10) Henkel Adhezivi BH d o.o., Drakuljica bb, 89230 Bileća,
Bosnia and Hercegovina

Nav piemērojams

Sistēma 2+

4. Pilnvarotais pārstāvis:
5. Eksploatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes (AVCP) sistēma(-as):

- 6a. Saskaņotais standarts:

Paziņotā(-ās) iestāde(-es):

- 6b. Eiropas novērtējuma dokuments:

Eiropas tehniskais novērtējums:

Tehniskā novērtējuma iestāde:

Paziņotā(-ās) iestāde(-es):

Nav piemērojams

Nav piemērojams

ETAG 004:2013

ETA-11/0395 no 23.03.2017.

Instytut Techniki Budowlanej

Instytut Techniki Budowlanej, Nr. 1488, Zakład Certyfikacji
1488-CPR-0370/Z

7. Deklarētā(-ās) eksploatācijas īpašība(-as):

Būtiskie raksturlielumi		Ekspluatācijas īpašības	Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes (AVCP) sistēma(-as)	Saskaņota tehniskā specifikācija
1	Reakcija uz uguni			
	ETICS CERESIT CERETHERM VISAGE ar EPS plātnēm (reakcijas uz uguni klase E) un apmetumu sistēmu: - Saistviela: Ceresit CT83 - Apakškārtā: Ceresit CT85 - Nobeiguma kārtas: Ceresit CT77, Ceresit CT177, Ceresit CT710 Super, Ceresit CT720, Ceresit CT760 (ar galveno kārtu) - Dekoratīvās kārtas: Ceresit CT721 (ar Ceresit CT720)	B - s1, d0		
	ETICS CERESIT CERETHERM VISAGE ar EPS plātnēm (reakcijas uz uguni klase E) un apmetumu sistēmu: - Saistviela: Ceresit CT83 - Apakškārtā: Ceresit CT85 - Nobeiguma kārtas: Ceresit CT710, Ceresit CT730 (ar galveno kārtu) - Dekoratīvās kārtas: Ceresit CT740, Ceresit CT750	C - s2, d0		
	2			
2	Ūdens absorbcija pēc 1 stundas Apakškārtā Ceresit CT85	< 1,0 kg/m ²		
	Ūdens absorbcija pēc 24 stundām Apakškārtā Ceresit CT85	< 0,5 kg/m ²		
	Ūdens absorbcija pēc 24 stundām Apmetumu sistēma: Apakškārtā Ceresit CT85 (ar galveno kārtu) un: Ceresit CT60 0,5mm; Ceresit CT710, Ceresit CT720 + Ceresit CT721, Ceresit CT730, Ceresit CT77, Ceresit CT177, Ceresit CT710 Super, Ceresit CT760			
3	Stāvoklis pēc termiskajiem un mitruma cikliem	Izturīgs		



4	Stāvoklis pēc sasalšanas un atkuššanas cikliem	Izturīgs	Sistēma 2+ ETAG 004:2013
5	Trieciena izturība Apmetumu sistēma: Apakškārtā Ceresit CT85 (ar galveno kārtu) un: Ceresit CT720 + Ceresit CT721, Ceresit CT710 Super, Ceresit CT760	Kategorija III	
	Ceresit CT710, Ceresit CT730, Ceresit CT60 0,5mm, Ceresit CT60 0,5mm + Ceresit CT740, Ceresit CT60 0,5mm + Ceresit CT750	Kategorija II	
	Ceresit CT77, Ceresit CT177	Kategorija I	
6	Ūdens tvaika caurlaidība Apmetumu sistēma: Apakškārtā Ceresit CT85 (ar galveno kārtu) un: Ceresit CT60 0,5mm, Ceresit CT60 0,5mm + Ceresit CT740, Ceresit CT60 0,5mm + Ceresit CT750, Ceresit CT710, Ceresit CT710 Super, Ceresit CT720 + Ceresit CT721, Ceresit CT730, Ceresit CT760, Ceresit CT77, Ceresit CT177	≤ 1,0 m	
7	Bīstamas vielas	Skatīt DDL	
8	Saistes stiprība starp apakškārtu un izolācijas materiālu (EPS)		
	Apakškārtā:	Ceresit CT85	
	Sausos apstākļos	≥ 0,08 MPa	
	Pēc higrotermiskajiem cikliem uz izmēģinājumu stenda	≥ 0,08 MPa	
	Pēc sasalšanas / atkuššanas cikliem	Pārbaude nav nepieciešama, jo sasalšanas / atkuššanas cikli nav nepieciešami	
9	Saistes stiprība starp: saistvielu - pamatni (betonu)		
	Saistvielas:	Ceresit CT83	
	Sausos apstākļos	≥ 0,25 MPa	
	48 h iegremdēšana ūdenī + 2 h žāvēšana pie (23 ± 2) °C un (50 ± 5)% RH	≥ 0,08 MPa	
	48 h iegremdēšana ūdenī + 7 dienas žāvēšana pie (23 ± 2) °C un (50 ± 5)% RH	≥ 0,25 MPa	
10	Saistes stiprība starp: saistvielu - siltumizolācijas materiālu (EPS)		
	Saistvielas:	Ceresit CT83	
	Sausos apstākļos	≥ 0,08 MPa	
	48 h iegremdēšana ūdenī + 2 h žāvēšana pie (23 ± 2) °C un (50 ± 5)% RH	≥ 0,03 MPa	
	48 h iegremdēšana ūdenī + 7 dienas žāvēšana pie (23 ± 2) °C un (50 ± 5)% RH	≥ 0,08 MPa	
11	Fiksācijas stiprība (nobīdes tests)	Tests nav nepieciešams, jo ETICS atbilst ETAG 004 punkta 5.1.4.2 prasībām	
12	Siltumpretestība	Aprēķināta no izolācijas materiāla siltumpretestības saskaņā ar ETA-11/0395 punktu 3.5.1	
13	Saistes stiprība pēc novecošanas Apmetumu sistēma: Apakškārtā Ceresit CT85 (ar galveno kārtu) un: Ceresit CT60 0,5mm, Ceresit CT710, Ceresit CT710 Super, Ceresit CT720 + Ceresit CT721, Ceresit CT730, Ceresit CT77, Ceresit CT177, Ceresit CT760	≥ 0,08 MPa	
14	Citu sistēmas sastāvdaļu īpašības		
	EPS plātnes	Saskaņā ar ETA-11/0395, 1. pielikumu	
	Enkuri	Saskaņā ar ETA-11/0395, 2. pielikumu	
	Stikla šķiedras tīkls Ceresit CT325	Saskaņā ar ETA-11/0395, 2. pielikumu	

Iepriekš minētie parametri ir piemērojami tādas sistēmas izmantošanai, kas sastāv no Ceresit Ceretherm Visage

- Saistvielas: Ceresit CT83
- Apakškārtā: Ceresit CT85
- Galvenās kārtas: Ceresit CT16
- Nobeiduma kārtas: Ceresit CT60 0,5mm; Ceresit CT710; Ceresit CT710 Super; Ceresit CT720; Ceresit CT730; Ceresit CT77; Ceresit CT177; Ceresit CT760
- Dekoratīvās kārtas: Ceresit CT721; Ceresit CT740; Ceresit CT750
- Izolācijas materiāls: EPS plātnes saskaņā ar EN 13163 (par produkta īpašībām skatīt ETA-11/0395, 1. pielikumu)
- Enkuri: par produkta īpašībām skatīt ETA-11/0395, 2. pielikumu
- Stikla šķiedras tīkli: Ceresit CT325 (par produkta īpašībām skatīt ETA-11/0395, 2. pielikumu)

8. Atbilstīgā tehniskā dokumentācija Nav piemērojams
un/vai īpašā tehniskā dokumentācija:

Iepriekš norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst deklarēto ekspluatācijas īpašību kopumam. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs vienīgi iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:

Dagmara Kwiatkowska
AC Global PD TG Fasādes sistēmas, IDC ETICS
ETICS vadītāja

(vārds, uzvārds, amats)

(paraksts)

Piotr Urynek
Kvalitātes vadītājs CEE North

(vārds, uzvārds, amats)

(paraksts)

Staporków, 01.06.2017.
(izdošanas vieta un datums)