

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

č. 00436

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: Ceresit Ceretherm Impactum
2. Zamýšľané použitie/použitia: Vonkajší zložený tepelnoizolačný systém s omietkou
3. Výrobca: Henkel Polska Operations Sp. z o.o., ul. Domaniewska 41, 02-672 Varšava, Poľsko
 Výrobné závody:
 1. Henkel Polska Operations Sp. z o.o., Stara Góra, 26-220 Staporkow, PL
 2. Henkel Polska Operations Sp. z o.o., Pieszycka 6, 58-200 Dzierżonów, PL
 3. Henkel Polska Operations Sp. z o.o., Wrzawa, 64-905 Stobno, PL
 4. Henkel Balti Operations OU, Klaasi 9, 50409 Tartu, EE
 5. Henkel Bulgaria Operations EOOD, Blding Materials Plant, Mirovjane, 1289 Sofia, BG
 6. Henkel Srbija d.o.o. Production Site Indija, Save Kovacevica b.b, 22320 Indija, SRB
 7. Henkel Romania Operations SRL, Soseaua de Centura Pantelimon no 78, km 26, Soseaua de Centura Pantelimon, RO
 8. Henkel Romania Operations SRL, Factory Campia Turzii, 405100 Street Iancu Jianu 33, RO
 9. Henkel Romania Operations SRL, Str. Paltinului, nr. 1392, Roznov, jud. Neamr, RO
 10. Henkel Adhezivi BH d.o.o., Drakuljica bb, 89230 Bileca, BiH
4. Splnomocnený zástupca: n/a
5. Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov: Systém 2+
- 6a. Harmonizovaná norma: n/a
 Notifikovaný(-é) subjekt(-y): n/a
- 6b. Európsky hodnotiaci dokument: ETAG 004:2013
 Európske technické posúdenie: ETA-13/0086 z 08.02.2017
 Orgán technického posudzovania: Instytut Techniki Budowlanej
 Notifikovaný(-é) subjekt(-y): Instytut Techniki Budowlanej, č. 1488, Zakład Certyfikacji 1488-CPR-0407/Z
7. Deklarované parametre:

Č.	Podstatné vlastnosti	Parametre	Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov	Harmonizované technické špecifikácie
1.	Reakcia na oheň ETICS CERESIT CERETHERM IMPACTUM s EPS doskami (reakcia na oheň Trieda E) a omietkovým systémom: - Lepidlá: podľa ETA-13/0086 tab. 1 - Základná vrstva: Ceresit CT100 - Konečné vrstvy: podľa ETA-13/0086 tab. 1	B-s2, d0	Systém 2+	ETAG 004:2013
2.	Nasiakavosť po 1 hod. Základná vrstva Ceresit CT100	< 1,0 kg/m ²		
	Nasiakavosť po 24 hod. Omietkový systém: Základná vrstva Ceresit CT100 a: Ceresit CT60 1,5mm; Ceresit CT72 1,5mm; Ceresit CT74 1,5mm; Ceresit CT79 1,5mm; Ceresit CT174 1,5mm; Ceresit CT77	< 0,5 kg/m ²		
3.	Správanie pri vlhkostných a teplotných zmenách	Vyhovuje		
4.	Správanie pri opakovanom účinku mrazu	Vyhovuje		
5.	Odolnosť proti nárazu Omietkový systém: Základná vrstva Ceresit CT100 a:			

	Jedna vrstva štandardnej mriežky Ceresit CT325 a: Ceresit CT60 1,5mm; Ceresit CT72 1,5mm; Ceresit CT74 1,5mm; Ceresit CT79 1,5mm; Ceresit CT174 1,5mm; Ceresit CT77	Kategória I		
	Dve vrstvy štandardnej mriežky Ceresit CT325 a: Ceresit CT60 1,5mm; Ceresit CT72 1,5mm; Ceresit CT74 1,5mm; Ceresit CT79 1,5mm; Ceresit CT174 1,5mm; Ceresit CT77	Kategória I		
	Ceresit CT325 + Ceresit CT327 (štandardná mriežka + vystužená mriežka) a: Ceresit CT60 1,5mm; Ceresit CT72 1,5mm; Ceresit CT74 1,5mm; Ceresit CT79 1,5mm; Ceresit CT174 1,5mm; Ceresit CT77	Kategória I		
6.	Paropriepustnosť Omietkový systém: Základná vrstva Ceresit CT100 a: Ceresit CT60 1,5mm; Ceresit CT72 1,5mm; Ceresit CT74 1,5mm; Ceresit CT79 1,5mm; Ceresit CT174 1,5mm; Ceresit CT77	≤ 1,0 m		
7.	Nebezpečné látky	Pozri KBÚ		
8.	Prídržnosť základnej vrstvy k tepelnému izolantu (EPS)			
	Základná vrstva:	Ceresit CT100		
	Za sucha	≥ 0,08 MPa		
	Po hydrotermálnych cykloch	≥ 0,08 MPa		
	Po cykloch zmrazovania/rozmrazovania	Test sa nevyžaduje		
9.	Prídržnosť lepiacej malty k podkladu (betón)			
	Lepidlá:	Ceresit CT81/Ceresit ZS; Ceresit CT82/Ceresit ZU; Ceresit CT83; Ceresit CT85; Ceresit CT80/Ceresit Thermo Universal		
	Za sucha	≥ 0,25 MPa		
	Po ponorení do vody na 48 h + 2 h schnutí pri (23±2)°C a (50±2) RV	≥ 0,08 MPa		
	Po ponorení do vody na 48 h + 7 dňoch schnutia pri (23±2)°C a (50±2) RV	≥ 0,25 MPa		
10.	Prídržnosť lepiacej malty k tepelnému izolantu (EPS)			
	Lepidlá:	Ceresit CT81/Ceresit ZS; Ceresit CT82/Ceresit ZU; Ceresit CT83; Ceresit CT85; Ceresit CT80/Ceresit Thermo Universal		
	Za sucha	≥ 0,08 MPa		
	Po ponorení do vody na 48 h + 2 h schnutí pri (23±2)°C a (50±2) RV	≥ 0,03 Mpa		
	Po ponorení do vody na 48 h + 7 dňoch schnutia pri (23±2)°C a (50±2) RV	≥ 0,08 Mpa		
11.	Lepidlá	Ceresit CT81/Ceresit ZS; Ceresit CT82/Ceresit ZU; Ceresit CT83; Ceresit CT85; Ceresit CT80/Ceresit Thermo Universal		
		≥ 80 kPa 40%	≥ 100 kPa 40%	≥ 150 kPa 40%
12.	Pevnosť mechanického upevnenia (pričný posun)	Test sa nevyžaduje, keďže ETICS spĺňa kritérium ETAG 004 bod 5.1.4.2		
13.	Tepelná odolnosť	Vypočítané z tepelnej odolnosti izolantu podľa ETA-13/0086 bod 3.5.1		
14.	Prídržnosť po umelom starnutí Omietkový systém: Základná vrstva Ceresit CT100 a: Ceresit CT60 1,5mm; Ceresit CT72 1,5mm; Ceresit CT74 1,5mm; Ceresit CT79 1,5mm; Ceresit CT174 1,5mm; Ceresit CT77	≥ 0,08 MPa		

15.	Vlastnosti ďalších komponentov systému			
	Tepelný izolant (EPS dosky)	Podľa ETA-13/0086 Príloha 1		
	Sklotextilná mriežka Ceresit CT325, Ceresit CT327	Podľa ETA-13/0086 Príloha 2		
	Kotvy	Podľa ETA-13/0086 Príloha 2		
Uvedené parametre sú platné pre systém Ceresit Ceretherm Impactum skladajúci sa z: - Lepidlá: Ceresit CT81/Ceresit ZS; Ceresit CT82/Ceresit ZU; Ceresit CT83; Ceresit CT85; Ceresit CT80/Ceresit Thermo Universal - Základná vrstva: Ceresit CT100 - Konečná vrstva: Ceresit CT60 1,5mm; Ceresit CT72 1,5mm; Ceresit CT74 1,5mm; Ceresit CT79 1,5mm; Ceresit CT174 1,5mm; Ceresit CT77 - Tepelný izolant: EPS dosky podľa EN 13163 (vlastnosti výrobku - pozri ETA-13/0086, Príloha 1) - Sklotextilná mriežka: Ceresit CT325, Ceresit CT327 (vlastnosti výrobku - pozri ETA-13/0086, Príloha 2) - Kotvy: Kotvy (vlastnosti výrobku - pozri ETA-13/0086, Príloha 2)				

8. Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia: n/a

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

Dagmara Kwiatkowska
AC Global PD TG Façade systems, IDC ETICS
ETICS Manager

(meno a funkcia)

(podpis)

Piotr Urynek
Quality Manager CEE North

(meno a funkcia)

(podpis)

Staporków, 01.06.2017
(miesto a dátum vydania)