

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

č. 00430

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: Ceresit Ceretherm Wool Premium
2. Zamýšľané použitie/použitia: Vonkajší zložený tepelnoizolačný systém s omietkou
3. Výrobca: Henkel Polska Operations Sp. z o.o., ul. Domaniewska 41, 02-672 Varšava, Poľsko
Výrobné závody:
 1. Henkel Polska Operations Sp. z o.o., Stara Góra, 26-220 Staporkow, PL
 2. Henkel Polska Operations Sp. z o.o., Pieszycka 6, 58-200 Dzierżonów, PL
 3. Henkel Polska Operations Sp. z o.o., Wrzaca, 64-905 Stobno, PL
 4. Henkel Balti Operations OU, Klaasi 9, 50409 Tartu, EE
 5. Henkel Bulgaria Operations EOOD, Blding Materials Plant, Mirovjane, 1289 Sofia, BG
 6. Henkel Srbija d.o.o. Production Site Indjija, Save Kovacevica b.b, 22320 Indjija, SRB
 7. Henkel Romania Operations SRL, Soseaua de Centura Pantelimon no 78, km 26, Soseaua de Centura Pantelimon, RO
 8. Henkel Romania Operations SRL, Factory Campia Turzii, 405100 Street Iancu Jianu 33, RO
 9. Henkel Romania Operations SRL, Str. Paltinului, nr. 1392, Roznov, jud. Neamr, RO
 10. Henkel Adhezivi BH d.o.o., Drakuljica bb, 89230 Bileca, BiH
4. Splnomocnený zástupca: n/a
5. Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov: Systém 2+
- 6a. Harmonizovaná norma: n/a
Notifikovaný(-é) subjekt(-y): n/a
- 6b. Európsky hodnotiaci dokument: ETAG 004:2013
Európske technické posúdenie: ETA-09/0037 z 26.9.2016
Orgán technického posudzovania: Instytut Techniki Budowlanej
Notifikovaný(-é) subjekt(-y): Instytut Techniki Budowlanej, č. 1488, Zakład Certyfikacji 1488-CPR-0375/Z
7. Deklarované parametre:

Č.	Podstatné vlastnosti	Parametre	Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov	Harmonizované technické špecifikácie
1.	Reakcia na oheň		Systém 2+	ETAG 004:2013
	ETICS CERESIT CERETHERM WOOL PREMIUM: - Lepidlá: Ceresit CT190, Ceresit CT87 - MW dosky - Základná vrstva: Ceresit CT87 - Konečné vrstvy: Ceresit CT35, Ceresit CT137, Ceresit CT72, Ceresit CT73, Ceresit CT79 - Dekoratívne vrstvy podľa ETA-09/0037 tab. 1	A2-s1, d0		
	ETICS CERESIT CERETHERM WOOL PREMIUM: - Lepidlá: Ceresit CT190, Ceresit CT87 - MW dosky - Základná vrstva: Ceresit CT87 - Konečné vrstvy: Ceresit CT74, Ceresit CT75, Ceresit CT174, Ceresit CT175, Ceresit CT60 - Dekoratívne vrstvy podľa ETA-09/0037 tab. 1	B-s1, d0		
	ETICS CERESIT CERETHERM WOOL PREMIUM: - Lepidlá: Ceresit CT190, Ceresit CT87 - MW dosky - Základná vrstva: Ceresit CT87 - Konečné vrstvy: Ceresit CT77, Ceresit CT720 + Ceresit CT721 - Dekoratívne vrstvy podľa ETA-09/0037 tab. 1	B-s2, d0		
2.	Nasiakavosť po 1 hod. Základná vrstva Ceresit CT87	< 1,0 kg/m ²		

	Nasiakavosť po 24 hod. Základná vrstva Ceresit CT87	< 0,5 kg/m ²		
	Nasiakavosť po 24 hod. Omietkový systém: Základná vrstva Ceresit CT87 a: Ceresit CT35, Ceresit CT72, Ceresit CT73, Ceresit CT74, Ceresit CT75, Ceresit CT174, Ceresit CT175, Ceresit CT60, Ceresit CT63, Ceresit CT64, Ceresit CT77, Ceresit CT79, Ceresit CT720 + Ceresit CT721			
3.	Správanie pri vlhkosťných a teplotných zmenách	Vyhovuje		
4.	Správanie pri opakovanom účinku mrazu	Vyhovuje		
5.	Odolnosť proti nárazu Omietkový systém: Základná vrstva Ceresit CT87 a: Ceresit CT 35, Ceresit CT137, Ceresit CT63, Ceresit CT64, Ceresit CT720 (s Ceresit CT721)	Kategória III		
	Ceresit CT72, Ceresit CT73, Ceresit CT74, Ceresit CT75, Ceresit CT174, Ceresit CT175, Ceresit CT60	Kategória II		
	Ceresit CT79, Ceresit CT77	Kategória I		
6.	Paropriepustnosť Omietkový systém: Základná vrstva Ceresit CT87 a: Ceresit CT35, Ceresit CT137, Ceresit CT60, Ceresit CT63, Ceresit CT64, Ceresit CT72, Ceresit CT73, Ceresit CT74, Ceresit CT75, Ceresit CT174, Ceresit CT175, Ceresit CT77, Ceresit CT79, Ceresit CT720 (s Ceresit CT721)	≤ 1,0 m		
7.	Nebezpečné látky	Pozri KBÚ		
8.	Prídržnosť základnej vrstvy k tepelnému izolantu (MW)			
	Základná vrstva:	Ceresit CT87		
	Za sucha	≥ 0,08 MPa		
	Po hydrotermálnych cykloch	≥ 0,08 MPa		
	Po cykloch zmrazovania/rozmrazovania	Test sa nevyžaduje, cykly nie sú konečné		
9.	Prídržnosť lepiacej malty k podkladu (betón)			
	Lepidlá:	Ceresit CT87, Ceresit CT190		
	Za sucha	≥ 0,25 MPa		
	Po ponorení do vody na 48 h + 2 h schnutí pri (23±2)°C a (50±2) RV	≥ 0,08 MPa		
	Po ponorení do vody na 48 h + 7 dňoch schnutia pri (23±2)°C a (50±2) RV	≥ 0,25 MPa		
10.	Prídržnosť lepiacej malty k tepelnému izolantu (MW)			
	Lepidlá:	Ceresit CT87, Ceresit CT190		
	Za sucha	≥ 0,08 MPa		
	Po ponorení do vody na 48 h + 2 h schnutí pri (23±2)°C a (50±2) RV	≥ 0,03 MPa		
	Po ponorení do vody na 48 h + 7 dňoch schnutia pri (23±2)°C a (50±2) RV	≥ 0,08 MPa		
11.	Pevnosť mechanického upevnenia (pričný posun)	Test sa nevyžaduje, keďže ETICS spĺňa kritérium ETAG 004 bod 5.1.4.2		
12.	Tepelná odolnosť	Vypočítané z tepelnej odolnosti izolantu podľa ETA-09/0037 bod 3.5.1		
13.	Prídržnosť po umelom starnutí Omietkový systém: Základná vrstva Ceresit CT87 a: Ceresit CT35, Ceresit CT137, Ceresit CT60, Ceresit CT63, Ceresit CT64, Ceresit CT72, Ceresit CT73, Ceresit CT74, Ceresit CT75, Ceresit CT174, Ceresit CT175, Ceresit CT77, Ceresit CT79, Ceresit CT720 (s Ceresit CT721)	≥ 0,08 MPa		
14.	Vlastnosti ďalších komponentov systému			
	MW dosky	Podľa ETA-09/0037 Príloha 1		
	Sklotextilná mriežka CT325	Podľa ETA-09/0037 Príloha 2		
	Kotvy	Podľa ETA-09/0037 Príloha 2		

Uvedené parametre sú platné pre systém **Ceresit Ceretherm Wool Premium** skladajúci sa z:

- Lepidlá: CT 190, CT 87
- Základná vrstva: CT87
- Konečná vrstva: CT35, CT137, CT720, CT72, CT73, CT74, CT75, CT174, CT175, CT60, CT63, CT64, CT79, CT77
- Dekoratívna vrstva: CT48, CT49, CT54, CT721
- Tepelný izolant: dosky a lamely z minerálnej vlny (MW) podľa EN 13162 (vlastnosti výrobku - pozri ETA-09/0037, Príloha 1)
- Sklotextilná mriežka: CT325 (vlastnosti výrobku - pozri ETA-09/0037, Príloha 2)
- Kotvy: Kotvy (vlastnosti výrobku - pozri ETA-09/0037, Príloha 2)

8. Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia: n/a

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

Dagmara Kwiatkowska
AC Global PD TG Façade systems, IDC ETICS
ETICS Manager
(meno a funkcia)

(podpis)



Piotr Urynek
Quality Manager CEE North

(meno a funkcia)

(podpis)



Staporków, 12.03.2018
(miesto a dátum vydania)