

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
zgodnie z dyrektywą III (EU) nr 305/2011

Nazwa produktu: Tangit PVC_U

Nr 00131

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

EN14680/EN 14814 – PVC-U/PN16

2. Numer typu, partii lub serii lub jakiegokolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 4:

Numer serii: patrz opakowanie produktu

3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną:

Kleje do bezciśnieniowych, termoplastycznych systemów rurociągów

Kleje do systemów rurociągów tłocznych z termoplastycznych tworzyw sztucznych do cieczy

4. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 5:

Henkel AG & Co. KGaA
D-40191 Düsseldorf

5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, którego pełnomocnictwo obejmuje zadania określone w art. 12 ust. 2:

Bez znaczenia

6. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w załączniku V:

System 4

7. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną:

Bez znaczenia

8. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego, dla którego wydana została europejska ocena techniczna:

Bez znaczenia

9. Deklarowane właściwości użytkowe

EN 14680 / EN 14814 - PVC-U/PN16

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Odporność na rozciąganie	zaliczono	EN 14680:2006
Szczelność	zaliczono	EN 14680:2006
Odporność na wysokie temperatury	zaliczono	EN 14680:2006
Ciśnienie wewnętrzne/szczelność	≥ 1000 h	EN 14814:2007
Odporność na rozciąganie	zaliczono	EN 14814:2007
Odporność na wysokie temperatury	zaliczono	EN 14814:2007

10. Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt 9. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 4.


W imieniu producenta podpisał(-a):

Baptiste Chièze
International Brand Manager
(nazwisko i stanowisko)



(podpis)

Dr. Bernhard Schöttmer
Director Global Product Development
(nazwisko i stanowisko)



(podpis)

Düsseldorf, 14.06.2013
(miejsce i data wydania)

Załącznik

	
Henkel AG & Co. KGaA D-40191 Düsseldorf 08 00131	
EN 14680: 2006 PVC-U Kleje do bezciśnieniowych, termoplastycznych systemów rurociągów W urządzeniach do transportu/ odprowadzania/ gromadzenia wody, która nie jest przeznaczona do użytku przez ludzi.	
Odporność na rozciąganie	zaliczono
Szczelność	zaliczono
Odporność na wysokie temperatury	zaliczono
EN 14814: 2007 PVC-U Kleje do systemów rurociągów tłocznych z termoplastycznych tworzyw sztucznych do cieczy (PN 16) W urządzeniach do transportu/ odprowadzania/ gromadzenia wody, która nie jest przeznaczona do użytku przez ludzi.	
Ciśnienie wewnętrzne/szczelność	≥ 1000 h
Odporność na rozciąganie	zaliczono
Odporność na wysokie temperatury	zaliczono

*Do momentu uzgodnienia europejskiego systemu ds. dopuszczania do obrotu produktów budowlanych (EAS) konieczne jest w dalszym ciągu wypełnianie krajowych postanowień lub zaleceń podczas kontaktu z wodą pitną.