

PRESTATIEVERKLARING

Nr. 00561

- | | |
|---|---|
| 1. Unieke identificatiecode van het producttype: | Pattex Sanitaire douche - baignoire acrylique Transparent |
| 2. Beoogd(e) gebruik(en): | Voegafdichtingsmiddel voor gevelelementen uitsluitend voor binnen (F-INT)
Voegafdichtingsmiddel voor sanitaire voorzieningen (S) |
| 3. Fabrikant: | Henkel AG & Co. KGaA
D-40191 Düsseldorf |
| 4. Gemachtigde: | Niet relevant |
| 5. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid: | Typeonderzoek: System 3
Brandgedrag: System 3 |
| 6a. Geharmoniseerde norm: | EN 15651-1:2012
EN 15651-3:2012 |
| Aangemelde instantie(s): | Typeonderzoek: SKZ-TeConA GmbH, 1213
Brandgedrag: SKZ-TeConA GmbH, 1213 |
| 6b. Europees beoordelingsdocument: | Niet relevant |
| Europese technische beoordeling: | Niet relevant |
| Technische beoordelingsinstantie: | Niet relevant |
| Aangemelde instantie(s): | Niet relevant |
| 7. Aangegeven prestatie(s): | |
| Conditionering: Methode A | |
| Dragermateriaal: Aluminium; zonder primer | |

Pragemaatnaam: Aluminium, zonder primer			
Essentiële kenmerken	Prestaties	Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid	Geharmoniseerde technische specificaties
Brandgedrag	Klasse E	Systeem 3	EN 15651-1:2012
Emissie van chemicaliën die gevaarlijk zijn voor de gezondheid en/of voor het milieu	NPD	Systeem 3	
Water- en luchtdichtheid			
Standvermogen	≤ 5 mm		
Volumeverlies	≤ 45 %		
Trekgedrag (d.w.z. rekgedrag) bij breuk bij 23 °C	≥ 25 %		
Duurzaamheid	doorstaan		

Conditionering: Methode A
 Dragermateriaal: Aluminium; zonder primer

Essentiële kenmerken	Prestaties	Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid	Geharmoniseerd e technische specificaties
Brandgedrag	Klasse E	Systeem 3	EN 15651-3:2012
Emissie van chemicaliën die gevaarlijk zijn voor de gezondheid en/of voor het milieu	NPD	Systeem 3	
Water- en luchtdichtheid			
Standvermogen	≤ 3 mm		
Volumeverlies	≤ 20 %		
Trekgedrag (d.w.z. rek) onder voorspanning na onderdompelen in water	NF		
Microbiologische groei	0		
Duurzaamheid	doorstaan		

8. Geëigende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie: Niet relevant

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Baptiste Chièze
 International Brand Manager

(naam en functie)



(handtekening)

Dr. Bernhard Schöttmer
 Director Global Product Development

(naam en functie)



(handtekening)

Düsseldorf, 23.8.2016
 (plaats en datum van afgifte)

Bijlage

 1213	
Henkel AG & Co. KGaA, D-40191 Düsseldorf 13 00561 Pattex Sanitaire douche - baignoire acrylique Transparent	
EN 15651-1:2012 Voegafdichtingsmiddel voor gevelelementen uitsluitend voor binnen - Type F-INT - Conditionering: Methode A - Dragermateriaal: Aluminium; zonder primer	
Brandgedrag	Klasse E
Emissie van chemicaliën die gevaarlijk zijn voor de gezondheid en/of voor het milieu	NPD
Water- en luchtdichtheid	
Standvermogen	≤ 5 mm
Volumeverlies	≤ 45 %
Trekgedrag (d.w.z. rekgedrag) bij breuk bij 23 °C	≥ 25 %
Duurzaamheid	doorstaan
EN 15651-3:2012 Voegafdichtingsmiddel voor sanitaire voorzieningen - Type S - Conditionering: Methode A - Dragermateriaal: Aluminium; zonder primer	
Brandgedrag	Klasse E
Emissie van chemicaliën die gevaarlijk zijn voor de gezondheid en/of voor het milieu	NPD
Water- en luchtdichtheid	
Standvermogen	≤ 3 mm
Volumeverlies	≤ 20 %
Trekgedrag (d.w.z. rek) onder voorspanning na onderdompelen in water	NF
Microbiologische groei	0
Duurzaamheid	doorstaan