DÉCLARATION DES PERFORMANCES

No. 00587

1. Code d'identification unique du produit type: Pattex Universal Silicone (00587)

2. Usage(s) prévu(s): Mastic pour éléments de façade, application intérieur et extérieur (F-EXT-INT)
Mastic sanitaires (S)

3. Fabricant: Henkel AG & Co. KGaA
D-40191 Düsseldorf

4. Mandataire: Sans importance

5. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances: Type d´essais: System 3
Réaction au feu: System 3

6a. Norme harmonisée: EN 15651-1: 2012
EN 15651-3: 2012

Organisme(s) notifié(s): Type d´essais: FUNDACION TECNALIA RESEARCH & INNOVATION, 1292
Réaction au feu : FUNDACION TECNALIA RESEARCH & INNOVATION, 1292

6b. Document d'évaluation européen: Sans importance
Évaluation technique européenne: Sans importance
Organisme d'évaluation technique: Sans importance
Organisme(s) notifié(s): Sans importance

7. Performance(s) déclarée(s):

Conditionnement: Méthode A
Support: aluminium; sans primaire

Caractéristiques essentielles	Performances	Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances	Spécifications techniques harmonisées
Réaction au feu	Classe E	Système 3	EN 15651-1: 2012
Libération de produits chimiques dangereux pour l'environnement et la santé	NPD	Système 3	
Étanchéité à l'eau et étanchéité à l'air			
Résistance au coulage	≤ 3 mm		
Perte de volume	≤ 45 %		
Propriétés de déformation sous traction (c.-à-d. allongement) après immersion dans l´eau à 23°C	≥ 100 %		
Durabilité	Conforme		

Conditionnement: Méthode A
Support: aluminium; sans primaire

Caractéristiques essentielles	Performances	Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances	Spécifications techniques harmonisées
Réaction au feu	Classe E	Système 3	EN 15651-3: 2012
Libération de produits chimiques dangereux pour l'environnement et la santé	NPD	Système 3	
Étanchéité à l'eau et étanchéité à l'air			
Résistance au coulage	≤ 3 mm		
Perte de volume	≤ 40 %		
Propriétés de déformation sous traction (c.-à-d. allongement) après immersion dans l´eau à 23°C	≥ 25 %		
Croissance microbiologique	0		
Durabilité	Conforme		

8. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique: Sans importance

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Simon Duggan-Hill
Global Steering Unit Head - ACG
(nom et fonction)

(signature)

Dr. Bernhard Schöttmer
Director Global Product Development
(nom et fonction)

(signature)

Düsseldorf, 22.7.2019
(date et lieu de délivrance)

Annexe

CE

1292

Henkel AG & Co. KGaA
D-40191 Düsseldorf
14
00587

Pattex Universal Silicone (00587)

EN 15651-1: 2012
Mastic pour éléments de façade, application intérieur et extérieur

- Type	F-EXT-INT
- Conditionnement:	Méthode A
- Support:	aluminium; sans primaire

Réaction au feu	Classe E
Étanchéité à l'eau et étanchéité à l'air	
Résistance au coulage	≤ 3 mm
Perte de volume	≤ 45 %
Propriétés de déformation sous traction (c.-à-d. allongement) après immersion dans l´eau à 23°C	≥ 100 %
Durabilité	Conforme

EN 15651-3: 2012
Mastic sanitaires

- Type	S
- Conditionnement:	Méthode A
- Support:	aluminium; sans primaire

Réaction au feu	Classe E
Étanchéité à l'eau et étanchéité à l'air	
Résistance au coulage	≤ 3 mm
Perte de volume	≤ 40 %
Propriétés de déformation sous traction (c.-à-d. allongement) après immersion dans l´eau à 23°C	≥ 25 %
Croissance microbiologique	0
Durabilité	Conforme

www.henkel-dop.com