

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

Száma: 00588

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja: Ceresit Szilikon Tömítő Ragasztó
2. Felhasználás célja(i): Homlokzati tömítőanyag bel- és kültérre (F-EXT-INT)
Tömítőanyag üvegezési feladatokhoz (G)
Szaniter tömítő vizes helyiségekhez (S)
3. Gyártó: Henkel AG & Co. KGaA
D-40191 Düsseldorf
4. A meghatalmazott képviselő: Nem releváns
5. Az AVCP-rendszer(ek): Típusvizsgálat: System 3
Tűzzel szembeni viselkedés: System 3
- 6a. Harmonizált szabvány: EN 15651-1:2012
EN 15651-2:2012
EN 15651-3:2012
- Bejelentett szerv(ek): Típusvizsgálat: FUNDACION TECNALIA RESEARCH & INNOVATION, 1292
Tűzzel szembeni viselkedés: FUNDACION TECNALIA RESEARCH & INNOVATION, 1292
- 6b. Az európai értékelési dokumentum: Nem releváns
Európai műszaki értékelés: Nem releváns
A műszaki értékelést végző szerv: Nem releváns
Bejelentett szerv(ek): Nem releváns
7. A nyilatkozatban szereplő teljesítmény(ek):

Kondicionálás: A módszer

Fogadófelület: Alumínium; alapozó nélkül

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Az AVCP-rendszer(ek)	Harmonizált műszaki előírások
Tűzzel szembeni viselkedés	Osztály E	Rendszer 3	EN 15651-1:2012
Egészséget és/vagy környezetet veszélyeztető vegyi anyagok kibocsátása	NPD	Rendszer 3	
Víz- és légszigetelés			
Megfolyási ellenállás	≤ 3 mm		
Térfogatcsökkenés	≤ 45 %		
Húzószilárdsági jellemzők (nyúlás) vízbe merítés után, 23 °C-on	≥ 100 %		
Tartósság			
Húzószilárdsági jellemzők (nyúlás) vízbe merítés után, 23 °C-on	≥ 100 %		

Kondicionálás: A módszer
Fogadófelület: Üveg; alapozó nélkül

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Az AVCP-rendszer(ek)	Harmonizált műszaki előírások
Tűzzel szembeni viselkedés	Osztály E	Rendszer 3	EN 15651-2:2012
Egészséget és/vagy környezetet veszélyeztető vegyi anyagok kibocsátása	NPD	Rendszer 3	
Víz- és légszigetelés			
Térfogatcsökkenés	≤ 40 %		
Megfolyási ellenállás	≤ 3 mm		
Tapadási és nyúlási tulajdonságok hő, víz és mesterséges fény hatása után	NF		
Rugalmas alaktartó képesség	≥ 60 %		
Tartósság			
Húzószilárdsági jellemzők (nyúlás) tartós tágulás esetén, vízbe merítés után	NF		

Kondicionálás: A módszer
Fogadófelület: Alumínium; alapozó nélkül

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Az AVCP-rendszer(ek)	Harmonizált műszaki előírások
Tűzzel szembeni viselkedés	Osztály E	Rendszer 3	EN 15651-3:2012
Egészséget és/vagy környezetet veszélyeztető vegyi anyagok kibocsátása	NPD	Rendszer 3	
Víz- és légszigetelés			
Megfolyási ellenállás	≤ 3 mm		
Térfogatcsökkenés	≤ 40 %		
Húzószilárdsági jellemzők (nyúlás) vízbe merítés után, 23 °C-on	≥ 25 %		
Mikrobiológiai növekedés	0		
Tartósság			
Húzószilárdsági jellemzők (nyúlás) vízbe merítés után, 23 °C-on	≥ 25 %		

8. Megfelelő műszaki dokumentáció és/vagy egyedi műszaki dokumentáció: Nem releváns



A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Ian Lapsley
Global Head of Marketing ACG I

(név és beosztás)

(aláírás)

Dr. Michael Frank
Director Global Product Development

(név és beosztás)

(aláírás)

Düsseldorf, 24.11.2022
(a kiállítás helye és dátuma)

 1292 Henkel AG & Co. KGaA D-40191 Düsseldorf 14 00588 Ceresit Szilikon Tömítő Ragasztó	
EN 15651-1:2012 Homlokzati tömítőanyag bel- és kültérre	
Tűzzel szembeni viselkedés	Osztály E
Víz- és légszigetelés	
Megfolyási ellenállás	≤ 3 mm
Térfogatcsökkenés	≤ 45 %
Húzószilárdsági jellemzők (nyúlás) vízbe merítés után, 23 °C-on	≥ 100 %
Tartósság	
Húzószilárdsági jellemzők (nyúlás) vízbe merítés után, 23 °C-on	≥ 100 %
EN 15651-2:2012 Tömítőanyag üvegezési feladatokhoz	
Tűzzel szembeni viselkedés	Osztály E
Víz- és légszigetelés	
Térfogatcsökkenés	≤ 40 %
Megfolyási ellenállás	≤ 3 mm
Tapadási és nyúlási tulajdonságok hő, víz és mesterséges fény hatása után	NF
Rugalmas alaktartó képesség	≥ 60 %
Tartósság	
Húzószilárdsági jellemzők (nyúlás) tartós táguulás esetén, vízbe merítés után	NF
EN 15651-3:2012 Szsaniter tömítő vizes helyiségekhez	
Tűzzel szembeni viselkedés	Osztály E
Víz- és légszigetelés	
Megfolyási ellenállás	≤ 3 mm
Térfogatcsökkenés	≤ 40 %
Húzószilárdsági jellemzők (nyúlás) vízbe merítés után, 23 °C-on	≥ 25 %
Mikrobiológiai növekedés	0
Tartósság	
Húzószilárdsági jellemzők (nyúlás) vízbe merítés után, 23 °C-on	≥ 25 %
www.henkel-dop.com	