

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
σύμφωνα με το παράρτημα III του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 305/2011

Όνομα του προϊόντος: Pattex Για Αυτοκίνητα και Σκάφη

Αριθ. 00594

1. Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος:
EN 15651-2: G
2. Αριθμός τύπου, παρτίδας ή σειράς ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο επιτρέπει την ταυτοποίηση του προϊόντος του τομέα των δομικών κατασκευών, όπως προβλέπει το άρθρο 11 παράγραφος 4:
Αριθμός παρτίδας: βλέπε συσκευασία του προϊόντος
3. Προτεινόμενη χρήση ή χρήσεις του προϊόντος του τομέα δομικών κατασκευών, σύμφωνα με την ισχύουσα εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή, όπως προβλέπεται από τον κατασκευαστή:
Υλικό σφράγισης αρμών για τη μόνωση υαλοπινάκων
4. Όνομα, εμπορική επωνυμία ή κατατεθέν σήμα και διεύθυνση επικοινωνίας του κατασκευαστή, όπως προβλέπεται στο άρθρο 11 παράγραφος 5:
Henkel AG & Co. KGaA
D-40191 Düsseldorf
5. Όπου εφαρμόζεται, όνομα και διεύθυνση επικοινωνίας του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, η εντολή του οποίου καλύπτει τα καθήκοντα που προβλέπονται στο άρθρο 12 παράγραφος 2:
Μη σχετικό
6. Σύστημα ή συστήματα αξιολόγησης και επαλήθευσης της σταθερότητας της απόδοσης του προϊόντος του τομέα των δομικών κατασκευών όπως καθορίζεται το παράρτημα V:
Σύστημα 3 + Σύστημα 3 για την αντίδραση στη φωτιά
7. Σε περίπτωση δήλωσης απόδοσης σχετικά με προϊόν του τομέα δομικών κατασκευών που καλύπτεται από εναρμονισμένο πρότυπο:
Ο κοινοποιημένος οργανισμός FUNDACION TECNALIA RESEARCH & INNOVATION, αριθμός ταυτοποίησης 1292 διενήργησε τον καθορισμό του τύπου προϊόντος βάσει του συστήματος 3 και εξέδωσε: έκθεση δοκιμής
Ο κοινοποιημένος οργανισμός FUNDACION TECNALIA RESEARCH & INNOVATION, αριθμός ταυτοποίησης 1292, προέβη στον καθορισμό της κατηγορίας αντίδρασης στη φωτιά σύμφωνα με το σύστημα 3 και εξέδωσε: έκθεση δοκιμής
8. Σε περίπτωση δήλωσης απόδοσης σχετικά με προϊόν του τομέα δομικών κατασκευών για το οποίο έχει εκδοθεί ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση:

Μη σχετικό

9. Δηλωθείσα απόδοση

Προετοιμασία: Μέθοδος A

Υπόστρωμα: γυαλί χωρίς αστάρι

Ουσιώδη χαρακτηριστικά	Απόδοση	Εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή
Αντίδραση στη φωτιά	Κατηγορία E	EN 15651-2:2012
Απελευθέρωση χημικών ουσιών επικίνδυνων για την υγεία και το περιβάλλον	NPD	EN 15651-2:2012
Στεγανότητα σε νερό και αέρα		
Απώλεια όγκου	≤ 40 %	EN 15651-2:2012
Ροή κρέμασης	≤ 3 mm	EN 15651-2:2012
Ιδιότητες Συγκόλλησης / συνεκτικότητας μετά από έκθεση σε θερμότητα, νερό και τεχνητό φωτισμό	NF	EN 15651-2:2012
Ελαστική επαναφορά	≥ 60 %	EN 15651-2:2012
Αντοχή	εγκεκριμένο	EN 15651-2:2012

10. Η απόδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται στα σημεία 1 και 2 ανταποκρίνεται προς την απόδοση που δηλώθηκε στο σημείο 9. Η παρούσα δήλωση απόδοσης εκδίδεται με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται στο σημείο 4.

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

Baptiste Chièze
International Brand Manager
(όνομα και ιδιότητα)



(υπογραφή)

Dr. Bernhard Schöttmer
Director Global Product Development
(όνομα και ιδιότητα)



(υπογραφή)

Düsseldorf, 20.05.2014
(τόπος και ημερομηνία έκδοσης)

Παράρτημα

 1292	
Henkel AG & Co. KGaA, D-40191 Düsseldorf 14 00594	
EN 15651-2: 2012 Υλικό σφράγισης αρμών για τη μόνωση υαλοπινάκων - Τύπος G - Προετοιμασία: Μέθοδος A - Υπόστρωμα: γυαλί χωρίς αστάρι	
Αντίδραση στη φωτιά	Κατηγορία E
Απελευθέρωση χημικών ουσιών επικίνδυνων για την υγεία και το περιβάλλον	NPD
Στεγανότητα σε νερό και αέρα	
Απώλεια όγκου	≤ 40 %
Ροή κρέμασης	≤ 3 mm
Ιδιότητες Συγκόλλησης / συνεκτικότητας μετά από έκθεση σε θερμότητα, νερό και τεχνητό φωτισμό	NF
Ελαστική επαναφορά	≥ 60 %
Αντοχή	εγκεκριμένο