

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

č. 00612

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: Ceresit CS 25
2. Zamýšľané použitie/použitia: Tesniaci tmel na fasádne prvky, na vonkajšie a vnútorné použitie (F-EXT-INT)
Tesniaci tmel na sanitárne spoje (S)
3. Výrobca: Henkel AG & Co. KGaA
D-40191 Düsseldorf
4. Splnomocnený zástupca: Irelevantné
5. Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov: Skúšky typu: System 3
Reakcia na oheň: System 4
- 6a. Harmonizovaná norma: EN 15651-1: 2012
EN 15651-3: 2012
- Notifikovaný(-é) subjekt(-y): Skúšky typu: SKZ-TeConA GmbH, 1213
- 6b. Európsky hodnotiaci dokument: Irelevantné
Európske technické posúdenie: Irelevantné
Orgán technického posudzovania: Irelevantné
Notifikovaný(-é) subjekt(-y): Irelevantné
7. Deklarované parametre:

Kondicionovanie: Metóda A

Podklad: Hliník; bez podkladového náteru

Podstatné vlastnosti	Parametre	Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov	Harmonizované technické špecifikácie
Reakcia na oheň	Trieda F	Systém 4	EN 15651-1: 2012
Uvoľňovanie chemikálií nebezpečných pre životné prostredie a zdravie	NPD	Systém 3	
Vodotesnosť a vzduchotesnosť			
Stekavosť	≤ 3 mm		
Zmena objemu	≤ 25 %		
Ťahové vlastnosti (to znamená predĺženie): po ponorení do vody pri 23°C	≥ 100 %		
Trvanlivosť	vyhovuje		

Kondicionovanie: Metóda A

Podklad: Hliník; bez podkladového náteru

Podstatné vlastnosti	Parametre	Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov	Harmonizované technické špecifikácie
Reakcia na oheň	Trieda F	Systém 4	EN 15651-3: 2012
Uvoľňovanie chemikálií nebezpečných pre životné prostredie a zdravie	NPD	Systém 3	
Vodotesnosť a vzduchotesnosť			
Stekavosť	≤ 3 mm		
Zmena objemu	≤ 30 %		
Ťahové vlastnosti (to znamená predĺženie): po ponorení do vody pri 23°C	≥ 25 %		
Rast mikroorganizmov	1		
Trvanlivosť	vyhovuje		

8. Vhodná technická dokumentácia
a/alebo špecifická technická
dokumentácia:

Irelevantné

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

Simon Duggan-Hill
Global Steering Unit Head - ACG
(meno a funkcia)



(podpis)

Dr. Bernhard Schöttmer
Director Global Product Development
(meno a funkcia)



(podpis)

Düsseldorf, 2.4.2019
(miesto a dátum vydania)

 1213	
Henkel AG & Co. KGaA D-40191 Düsseldorf 13 00612 Ceresit CS 25	
EN 15651-1: 2012 Tesniaci tmel na fasádne prvky, na vonkajšie a vnútorné použitie - Typ F-EXT-INT - Kondicionovanie: Metóda A - Podklad: Hliník; bez podkladového náteru	
Reakcia na oheň	Trieda F
Vodotesnosť a vzduchotesnosť	
Stekavosť	≤ 3 mm
Zmena objemu	≤ 25 %
Ťahové vlastnosti (to znamená predĺženie): po ponorení do vody pri 23°C	≥ 100 %
Trvanlivosť	vyhovuje
EN 15651-3: 2012 Tesniaci tmel na sanitárne spoje - Typ S - Kondicionovanie: Metóda A - Podklad: Hliník; bez podkladového náteru	
Reakcia na oheň	Trieda F
Vodotesnosť a vzduchotesnosť	
Stekavosť	≤ 3 mm
Zmena objemu	≤ 30 %
Ťahové vlastnosti (to znamená predĺženie): po ponorení do vody pri 23°C	≥ 25 %
Rast mikroorganizmov	1
Trvanlivosť	vyhovuje
www.henkel-dop.com	