

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT
a 305/2011/EK rendelet III. melléklete szerint

Termék neve: Ceresit NA 105

00632 sz.

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:

EN 15651-2: G
EN 15651-3: S
EN 15651-4: PW-EXT-INT

2. Típus-, tétel- vagy sorozatszám vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását a 11. cikk (4) bekezdésében előírtaknak megfelelően:

Sarzsszám: lásd a termék csomagolását

3. Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban:

Tömítőanyag üvegezési feladatokhoz
Szaniter tömítő vizes helyiségekhez
Tömítőanyag padló dilatációs hézagokhoz, bel- és kültérre

4. A gyártók neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően:

Henkel AG & Co. KGaA
D-40191 Düsseldorf

5. Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értesítési címe, akinek a megbízása körébe a 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatok tartoznak:

Nem releváns

6. Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszerek:

3. rendszer + 3. rendszer a tűzzel szembeni viselkedésre

7. Harmonizált szabványok által szabályozott építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén:

SKZ-TeConA GmbH bejelentett szervezet, azonosító száma: 1213, a terméktípust
típusvizsgálat alapján, a 3. sz. rendszernek megfelelően határozta meg és a következő
dokumentumot állította ki: vizsgálati jelentés

SKZ-TeConA GmbH bejelentett szervezet, azonosító száma: 1213, a tűzállósági osztályt a 3.
sz. rendszernek megfelelően határozta meg és a következő dokumentumot állította ki:
vizsgálati jelentés

8. Olyan építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén, amelyekre európai műszaki értékelést adtak ki:

Nem releváns

9. A nyilatkozat szerinti teljesítmény

Kondicionálás: A módszer

Fogadófelület: Üveg alapozó nélkül

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Harmonizált műszaki előírások
Tűzzel szembeni viselkedés	Osztály E	EN 15651-2:2012
Egészséget és/vagy környezetet veszélyeztető vegyi anyagok kibocsátása	NPD	EN 15651-2:2012
Víz- és légszigetelés		
Térfogatcsökkenés	≤ 10 %	EN 15651-2:2012
Megfolyási ellenállás	≤ 3 mm	EN 15651-2:2012
Tapadási és nyúlási tulajdonságok hő, víz és mesterséges fény hatása után	NF	EN 15651-2:2012
Rugalmas alaktartó képesség	≥ 60 %	EN 15651-2:2012
Tartósság	megfelelt	EN 15651-2:2012

Kondicionálás: A módszer

Fogadófelület: Alumínium alapozó nélkül

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Harmonizált műszaki előírások
Tűzzel szembeni viselkedés	Osztály E	EN 15651-3:2012
Egészséget és/vagy környezetet veszélyeztető vegyi anyagok kibocsátása	NPD	EN 15651-3:2012
Víz- és légszigetelés		
Megfolyási ellenállás	≤ 3 mm	EN 15651-3:2012
Térfogatcsökkenés	≤ 20 %	EN 15651-3:2012
Húzószilárdsági jellemzők (nyúlás) tartós tágulás esetén, vízbe merítés után	NF	EN 15651-3:2012
Mikrobiológiai növekedés	0	EN 15651-3:2012
Tartósság	megfelelt	EN 15651-3:2012

Kondicionálás: A módszer

Fogadófelület: Habarcs M1 alapozó nélkül

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Harmonizált műszaki előírások
Tűzzel szembeni viselkedés	Osztály E	EN 15651-4:2012
Egészséget és/vagy környezetet veszélyeztető vegyi anyagok kibocsátása	NPD	EN 15651-4:2012
Víz- és légszigetelés		
Húzószilárdsági jellemzők tartós tágulás esetén	NF	EN 15651-4:2012
Térfogatcsökkenés	≤ 10 %	EN 15651-4:2012
Szakítási ellenállás	NF	EN 15651-4:2012
Tapadási és nyúlási tulajdonságok tartós tágulás esetén, 28 nap vízbe merítés után	NF, a húrmodulus változása ≤ 50%	EN 15651-4:2012
Tapadási és nyúlási tulajdonságok tartós tágulás esetén, 28 nap tengervízbe merítés után	NF	EN 15651-4:2012
Tartósság	megfelelt	EN 15651-4:2012

10. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.


A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Baptiste Chièze
International Brand Manager
(név és beosztás)



(aláírás)

Dr. Bernhard Schöttmer
Director Global Product Development
(név és beosztás)



(aláírás)

Düsseldorf, 27.05.2014
(a kiállítás helye és dátuma)

 1213	
Henkel AG & Co. KGaA, D-40191 Düsseldorf 14 00632	
EN 15651-2: 2012 Tömítőanyag üvegezési feladatokhoz - Típus: G - Kondicionálás: A módszer - Fogadófelület: Üveg alapozó nélkül	
Tűzzel szembeni viselkedés	Osztály E
Egészséget és/vagy környezetet veszélyeztető vegyi anyagok kibocsátása	NPD
Víz- és légszigetelés	
Térfogatcsökkenés	≤ 10 %
Megfolyási ellenállás	≤ 3 mm
Tapadási és nyúlási tulajdonságok hő, víz és mesterséges fény hatása után	NF
Rugalmas alaktartó képesség	≥ 60 %
Tartósság	megfelelt
EN 15651-3: 2012 Szaniter tömítő vizes helyiségekhez - Típus: S - Kondicionálás: A módszer - Fogadófelület: Alumínium alapozó nélkül	
Tűzzel szembeni viselkedés	Osztály E
Egészséget és/vagy környezetet veszélyeztető vegyi anyagok kibocsátása	NPD
Víz- és légszigetelés	
Megfolyási ellenállás	≤ 3 mm
Térfogatcsökkenés	≤ 20 %
Húzószilárdsági jellemzők (nyúlás) tartós tágulás esetén, vízbe merítés után	NF
Mikrobiológiai növekedés	0
Tartósság	megfelelt
EN 15651-4: 2012 Tömítőanyag padló dilatációs hézagokhoz, bel- és kültérre - Típus: PW-EXT-INT - Kondicionálás: A módszer - Fogadófelület: Habarcs M1 alapozó nélkül	
Tűzzel szembeni viselkedés	Osztály E
Egészséget és/vagy környezetet veszélyeztető vegyi anyagok kibocsátása	NPD
Víz- és légszigetelés	
Húzószilárdsági jellemzők tartós tágulás esetén	NF
Térfogatcsökkenés	≤ 10 %
Szakítási ellenállás	NF
Tapadási és nyúlási tulajdonságok tartós tágulás esetén, 28 nap vízbe merítés után	NF, a húrmodulus változása ≤ 50%
Tapadási és nyúlási tulajdonságok tartós tágulás esetén, 28 nap tengervízbe merítés után	NF
Tartósság	megfelelt