

IZJAVA O SVOJSTVIMA

Br. 00680

1. Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda: Ceresit CS 25 sanitarni silikon
2. Namjena/namjene: Masa za brtvljenje sanitarnog područja - EN 15651-3: S
3. Proizvođač: Henkel AG & Co. KGaA
D-40191 Düsseldorf
4. Ovlašteni predstavnik: Nije relevantno
5. Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP): Ispitivanja tipa: Sustav 3
Reakcija na vatru: Sustav 3
- 6a. Usklađena norma: EN 15651-3: 2012
Prijavljeno tijelo/prijavljena tijela: Ispitivanja tipa: FUNDACION TECNALIA RESEARCH & INNOVATION, 1292
Reakcija na vatru: LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S. A./Applus, 0370
- 6b. Europski dokument za ocjenjivanje: Nije relevantno
Europska tehnička ocjena: Nije relevantno
Tijelo za tehničko ocjenjivanje: Nije relevantno
Prijavljeno tijelo/prijavljena tijela: Nije relevantno
7. Objavljena svojstva:
Kondicioniranje: Metoda A
Podloga: Staklo bez temeljnog premaza

Bitne značajke	Svojstva	Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP)	Usklađena tehnička specifikacija
Reakcija na vatru	Klasa E	Sustav 3	EN 15651-3:2012
Oslobađanje kemikalija opasnih za okoliš i zdravlje	NPD	Sustav 3	
Nepropusnost vode i zraka			
Otpor tečenju	≤ 3 mm		
Gubitak volumena	≤ 20 %		
Vlačna svojstva (npr. istezanje) pod prednaponom nakon potapanja u vodu	NF		
Mikrobiološki rast	0		
Trajnost	položeno		

8. Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija: Nije relevantno



Prije utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

Baptiste Chièze
International Brand Manager

(ime i funkcija)

(potpis)

Dr. Bernhard Schöttmer
Director Global Product Development

(ime i funkcija)

(potpis)

Düsseldorf, 23.09.2014

(mjesto i datum izdavanja)

Dodatak

 1292, 0370	
Henkel AG & Co. KGaA, D-40191 Düsseldorf 14 00680 Ceresit CS 25 sanitarni silikon	
EN 15651-3: 2012 Masa za brtvljenje sanitarnog područja - Tip S - Kondicioniranje: Metoda A - Podloga: Staklo bez temeljnog premaza	
Reakcija na vatru	Klasa E
Oslobađanje kemikalija opasnih za okoliš i zdravlje	NPD
Nepropusnost vode i zraka	
Otpor tečenju	≤ 3 mm
Gubitak volumena	≤ 20 %
Vlačna svojstva (npr. istezanje) pod prednaponom nakon potapanja u vodu	NF
Mikrobiološki rast	0
Trajnost	položeno