ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
σύμφωνα με το παράρτημα III του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 305/2011

Όνομα του προϊόντος: Pattex SL 618 Για καθρέπτες

Αριθ. 00719

1. Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος:

   EN 15651-1: F-EXT-INT
   EN 15651-2: G

2. Αριθμός τύπου, παρτίδας ή σειράς ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο επιτρέπει την ταυτοποίηση του προϊόντος του τομέα των δομικών κατασκευών, όπως προβλέπει το άρθρο 11 παράγραφος 4:

   Αριθμός παρτίδας: βλέπε συσκευασία του προϊόντος

3. Προτεινόμενη χρήση ή χρήσεις του προϊόντος του τομέα δομικών κατασκευών, σύμφωνα με την ισχύουσα εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή, όπως προβλέπεται από τον κατασκευαστή:

   Υλικό σφράγισης αρμών για προσόψεις σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους
   Υλικό σφράγισης αρμών για τη μόνωση υαλοπινάκων

4. Όνομα, εμπορική επωνυμία ή κατατεθέν σήμα και διεύθυνση επικοινωνίας του κατασκευαστή, όπως προβλέπεται στο άρθρο 11 παράγραφος 5:

   Henkel AG & Co. KGaA
   D-40191 Düsseldorf

5. Όπου εφαρμόζεται, όνομα και διεύθυνση επικοινωνίας του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, η εντολή του οποίου καλύπτει τα καθήκοντα που προβλέπονται στο άρθρο 12 παράγραφος 2:

   Μη σχετικό

6. Σύστημα ή συστήματα αξιολόγησης και επαλήθευσης της σταθερότητας της απόδοσης του προϊόντος του τομέα των δομικών κατασκευών όπως καθορίζεται το παράρτημα V:

   Σύστημα 3 + Σύστημα 4 για την αντίδραση στη φωτιά

7. Σε περίπτωση δήλωσης απόδοσης σχετικά με προϊόν του τομέα δομικών κατασκευών που καλύπτεται από εναρμονισμένο πρότυπο:

   Ο κοινοποιημένος οργανισμός SKZ-TeConA GmbH, αριθμός ταυτοποίησης 1213 διενήργησε τον καθορισμό του τύπου προϊόντος βάσει του συστήματος 3 και εξέδωσε: έκθεση δοκιμής

8. Σε περίπτωση δήλωσης απόδοσης σχετικά με προϊόν του τομέα δομικών κατασκευών για το οποίο έχει εκδοθεί ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση:

   Μη σχετικό

9. Δηλωθείσα απόδοση

Προετοιμασία: Μέθοδος A
Υπόστρωμα: αλουμίνιο χωρίς αστάρι

Ουσιώδη χαρακτηριστικά	Απόδοση	Εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή
Αντίδραση στη φωτιά	Κατηγορία F	EN 15651-1:2012
Απελευθέρωση χημικών ουσιών επικίνδυνων για την υγεία και το περιβάλλον	NPD	EN 15651-1:2012
Στεγανότητα σε νερό και αέρα		
Ροή κρέμασης	≤ 3 mm	EN 15651-1:2012
Απώλεια όγκου	≤ 10 %	EN 15651-1:2012
Ιδιότητες εφελκυσμού (πχ. επιμήκυνση) σε συνεχή εφελκυσμό μετά από εμβάπτιση σε νερό	NF	EN 15651-1:2012
Αντοχή	εγκεκριμένο	EN 15651-1:2012

Προετοιμασία: Μέθοδος A
Υπόστρωμα: γυαλί χωρίς αστάρι

Ουσιώδη χαρακτηριστικά	Απόδοση	Εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή
Αντίδραση στη φωτιά	Κατηγορία F	EN 15651-2:2012
Απελευθέρωση χημικών ουσιών επικίνδυνων για την υγεία και το περιβάλλον	NPD	EN 15651-2:2012
Στεγανότητα σε νερό και αέρα		
Απώλεια όγκου	≤ 10 %	EN 15651-2:2012
Ροή κρέμασης	≤ 3 mm	EN 15651-2:2012
Ιδιότητες Συγκόλλησης / συνεκτικότητας μετά από έκθεση σε θερμότητα, νερό και τεχνητό φωτισμό	NF	EN 15651-2:2012
Ελαστική επαναφορά	≥ 60 %	EN 15651-2:2012
Αντοχή	εγκεκριμένο	EN 15651-2:2012

10. Η απόδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται στα σημεία 1 και 2 ανταποκρίνεται προς την απόδοση που δηλώθηκε στο σημείο 9. Η παρούσα δήλωση απόδοσης εκδίδεται με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται στο σημείο 4.

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

Baptiste Chièze
International Brand Manager
(όνομα και ιδιότητα)

(υπογραφή)

Dr. Bernhard Schöttmer
Director Global Product Development
(όνομα και ιδιότητα)

(υπογραφή)

Düsseldorf, 18.03.2014
(τόπος και ημερομηνία έκδοσης)

Παράρτημα

CE 1213	
Henkel AG & Co. KGaA, D-40191 Düsseldorf 14 00719	
EN 15651-1: 2012 Υλικό σφράγισης αρμών για προσόψεις σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους - Τύπος F-EXT-INT - Προετοιμασία: Μέθοδος A - Υπόστρωμα: αλουμίνιο χωρίς αστάρι	
Αντίδραση στη φωτιά	Κατηγορία F
Απελευθέρωση χημικών ουσιών επικίνδυνων για την υγεία και το περιβάλλον	NPD
Στεγανότητα σε νερό και αέρα	
Ροή κρέμασης	≤ 3 mm
Απώλεια όγκου	≤ 10 %
Ιδιότητες εφελκυσμού (πχ. επιμήκυνση) σε συνεχή εφελκυσμό μετά από εμβάπτιση σε νερό	NF
Αντοχή	εγκεκριμένο
EN 15651-2: 2012 Υλικό σφράγισης αρμών για τη μόνωση υαλοπινάκων - Τύπος G - Προετοιμασία: Μέθοδος A - Υπόστρωμα: γυαλί χωρίς αστάρι	
Αντίδραση στη φωτιά	Κατηγορία F
Απελευθέρωση χημικών ουσιών επικίνδυνων για την υγεία και το περιβάλλον	NPD
Στεγανότητα σε νερό και αέρα	
Απώλεια όγκου	≤ 10 %
Ροή κρέμασης	≤ 3 mm
Ιδιότητες Συγκόλλησης / συνεκτικότητας μετά από έκθεση σε θερμότητα, νερό και τεχνητό φωτισμό	NF
Ελαστική επαναφορά	≥ 60 %
Αντοχή	εγκεκριμένο