

## DÉCLARATION DES PERFORMANCES

No. 00766

1. Code d'identification unique du produit type: Sista F130 Raccordement
2. Usage(s) prévu(s): Mastic pour élément de façade, application intérieur et extérieur - EN 15651-1: F-EXT-INT
3. Fabricant: Henkel AG & Co. KGaA  
D-40191 Düsseldorf
4. Mandataire: Sans importance
5. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances: Type d'essais: Système 3  
Réaction au feu: Système 3
- 6a. Norme harmonisée: EN 15651-1: 2012  
Organisme(s) notifié(s): Type d'essais: SKZ-TeConA GmbH, 1213  
Réaction au feu: SKZ-TeConA GmbH, 1213
- 6b. Document d'évaluation européen: Sans importance  
Évaluation technique européenne: Sans importance  
Organisme d'évaluation technique: Sans importance  
Organisme(s) notifié(s): Sans importance
7. Performance(s) déclarée(s):

Conditionnement: Méthode B

Support: Aluminium; sans primaire

| Support: Aluminium, sans primaire                                                                      |              |                                                                                         |                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Caractéristiques essentielles                                                                          | Performances | Système(s)<br>d'évaluation et de<br>vérification de la<br>constance des<br>performances | Spécifications<br>techniques<br>harmonisées |
| Réaction au feu                                                                                        | Classe E     | Système 3                                                                               | EN 15651-1:2012                             |
| Libération de produits chimiques<br>dangereux pour l'environnement<br>et la santé                      | NPD          | Système 3                                                                               |                                             |
| Étanchéité à l'eau et étanchéité à l'air                                                               |              |                                                                                         |                                             |
| Résistance au coulage                                                                                  | ≤ 3 mm       |                                                                                         |                                             |
| Perte de volume                                                                                        | ≤ 30 %       |                                                                                         |                                             |
| [Propriétés de déformation sous<br>traction (c.-à-d. allongement) après<br>immersion dans l'eau à 23°C | ≥ 100 %      |                                                                                         |                                             |
| Durabilité                                                                                             | Conforme     |                                                                                         |                                             |

8. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique: Sans importance

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus..



Signé pour le fabricant et en son nom par:

Baptiste Chièze  
International Brand Manager  
(nom et fonction)

A handwritten signature in black ink, appearing to be "B. Chièze", written over a horizontal line.

(signature)

Dr. Bernhard Schöttmer  
Director Global Product Development  
(nom et fonction)

A handwritten signature in black ink, appearing to be "B. Schöttmer", written over a horizontal line.

(signature)

Düsseldorf, 19.03.2015  
(date et lieu de délivrance)

Annexe

|                                                                                                                                                                                       |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <br><b>1213</b>                                                                                      |          |
| Henkel AG & Co. KGaA, D-40191 Düsseldorf<br>14<br>00766<br><br>Sista F130 Raccordement                                                                                                |          |
| EN 15651-1: 2012<br><br>Mastic pour elements de façade, application intérieur et extérieur<br>- Type F-EXT-INT<br>- Conditionnement: Méthode B<br>- Support: Aluminium; sans primaire |          |
| <b>Réaction au feu</b>                                                                                                                                                                | Classe E |
| <b>Libération de produits chimiques dangereux pour l'environnement et la santé</b>                                                                                                    | NPD      |
| <b>Étanchéité à l'eau et étanchéité à l'air</b>                                                                                                                                       |          |
| Résistance au coulage                                                                                                                                                                 | ≤ 3 mm   |
| Perte de volume                                                                                                                                                                       | ≤ 30 %   |
| [Propriétés de déformation sous traction (c.-à-d. allongement) après immersion dans l'eau à 23°C]                                                                                     | ≥ 100 %  |
| <b>Durabilité</b>                                                                                                                                                                     | Conforme |